


## Oprawa Ewakuacyjna ONTEC S



TYP OPRAWY:	<b>ONTEC S M1 2,5W 3H M AT IP65</b>	
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:	7 x LED 2,5W 150 lm	
WYMIARY OPRAWY [mm]:	260 x 140	
OPIS:	<p>Jednostronna oprawa oświetlenia awaryjnego / ewakuacyjnego o stopniu szczelności IP65. Wersja dwuzadaniowa M (praca na jasno) z funkcją Auto Testu AT. Klosz i podstawa wykonane ze stabilizowanego UV poliwęglanu (PC). Czas pracy awaryjnej 3h. Zakres temperatury pracy 10-40 °C.</p> <p>Przeznaczenie: oświetlanie wyjść awaryjnych oraz wyznaczenie dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej.</p>	

### PXF LIGHTING

Siedziba Firmy: 02-230 Warszawa; ul. Jutrzenki 73; ☎ (022) 33 44 000; 📠 (022) 33 44 033  
 Zakład produkcyjny: 05-310 Kałuszyn; ☎ (025) 757 63 25; ☎ (025) 757 63 26; 📠 (025) 757 63 27  
<http://www.pxf.pl>