



**LEGENDA:**

⑩ Psw-0/1: Dwuteownik równoległościenny IPE 120; L=160cm; szt. 5

✂ ✂ Sworzeń UWAGA: sworznie lokalizować w połowie wysokości belek; pod sworznie Ø10mm wywiercić otwory w belkach Ø11mm

**UWAGA:**

\* Minimalna głębokość oparcia belek stalowych na podporach:  
- Belka Psw-0/1: z lewej strony 20cm, z prawej strony 20cm

\* Oparcie belek stalowych na podporach wykonać na ścianie wewnętrznej - na poduszce betonowej o wysokości co najmniej 15cm, szerokości jak na rysunku

\* Szczeliny pomiędzy półkami górnymi belek stalowych a murem wypełnić zaprawą cementową kl. M5

\* Przed wykonaniem i wbudowaniem wszystkich elementów konstrukcyjnych należy sprawdzić ich długości w rzeczywistości

**Uwagi:**

1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić zgodność wymiarów w naturze z podanymi w opracowaniu. Zgodność wymiarów należy kontrolować na każdym etapie budowy tj.: przed zamówieniem, wykonaniem i wybudowaniem każdego elementu konstrukcyjnego. Szczególnie dotyczy to ementów zbrojonych oraz stalowych.
2. Wymiary podano w [cm], rzędne wysokościowe podano w [m].
3. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się. Elementy ujęte w części opisowej, a nie ujęte na rysunkach należy traktować jakby były zawarte w obu.
4. Konstrukcję i izolację fundamentów należy dostosować do lokalnych warunków gruntowo-wodnych.
5. Umieszczenie przebieg instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków branżowych. Rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami poszczególnych branż.
6. Projekt branży konstrukcyjnej rozpatrywać łącznie z projektem architektoniczno-budowlanym i projektami branżowymi.

**LEGENDA:**

SYMBOL	OZNACZENIE
PG:	Poziom górny elementu konstrukcyjnego w stanie surowym
PD:	Poziom dolny elementu konstrukcyjnego w stanie surowym
UWAGA: poziomy podano w odniesieniu do poziomu ± 0,00	

**DANE MATERIAŁOWE:**

BETON	C16/20 (B20)
Nominalna grubość otuliny	dla schodów na grunice, płyt, ścian i ław fundamentowych: c nom=50mm dla pozostałych elementów: c nom=20mm
Stal zbrojeniowa	#12 AIII-N (Rb500W)
Strzemiona	Ø8 A1 (St3S-b)
Siatki	Q335 15x15
Stal konstrukcyjna	18G2 (S355)

47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jana Rychła 6/14 www.graf.tech  
tel. (77) 461 25 97; tel. 882-444-777; e-mail:biuro@grafsc.pl



**PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ**

TEMAT: **Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025”**

RYSUNEK: Konstrukcja podciągów i nadproży stalowych - Podciąg Psw-0/1

LOKALIZACJA: Chróścina, ul. Niemodlińska 39A, działka nr 343/8

INWESTOR: Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie, ul. Powstańców Śląskich 2, 49-120 Dąbrowa

BRANŻA: KONSTRUKCJA

RYS.: K-20 SKALA: 1:20 /1:10

DATA: 20.12.2021

PROJEKTANT: SPRAWDZAJĄCY:

OPRACOWANIE: mgr inż Grzegorz Szober, inż. Bartosz Konopka