

45443000-4 Roboty elewacyjne
Jagielli 13 - remont elewacji frontowej

Identyfikator kosztorysu: JAGIEŁŁY 13 - REMONT ELEWACJI
FRONTOWEJ

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 30.12.2020 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Remont elewacji		
10	KNR 2-02 1606-1 Rusztowania rurowe punktowe o wys. do 20 m 5,80*10,60+8,60*7,80+2,70*7,10	m2	147,73
20	KNNR 2 1505-1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 5,80*10,60+8,60*7,80+2,70*7,10	m2	147,73
30	KNNR 2 1506-1 Instalacje odgromowe rusztowania przyścienne o wys.do 20 m 5,80*10,60+8,60*7,80+2,70*7,10	m2	147,73
40	KNR 2-02 WACETOB 1613-4 Daszki ochronne ciągłe wolno stojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej 17,00*1,50	m2	25,50
50	KNR 2-02 WACETOB 923-1 Osłony okien i drzwi folią polietylenową 1,0*1,50*2+1,0*2,0*6+1,0*1,40*4+1,20*2,30+1,0*2,0	m2	25,36
60	KNR 4-01 354-15 Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt	2,00
70	KNR 2-31 703-3 Zdjęcie tablic informacyjnych	szt	2,00
80	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 17,0*0,15+4,40*0,15	m2	3,21
90	KNR 4-01 354-11 Wykucie z muru podokienników stalowych 1,0*12	m	12,00
100	KNR 4-01 535-6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	10,50
110	KNNR 3 WACETOB 601-1 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość na ścianach, filarach i pilastrach (przyjęto 60% tynków) (147,73-25,36)*0,6	m2	73,42
120	KNNR 3 WACETOB 601-3 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm - ościeża (w zakresie niezbędnym do reprofilacji) 1,0*2+1,50*2*2+1,0*6+2,0*2*6+1,0*4+1,40*2*4+1,20+2,30*2+1,0+2,0*2	m	64,00
130	KNR 0-23 IGM 2611-1 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie całej elewacji 5,80*10,60+8,60*7,80+2,70*7,10-25,36+(64,0*0,20)	m2	135,17
140	KNR 19-01 645-3 Odgrzybianie metodą opryskiwania ścian ceglanych środkiem Capatox o powierzchni ponad 5 m2, ciągłe, dwukrotne	m2	135,17
150	KNR 19-01 823-3 Profile ciągnięte szlachetne gładzone o szer.w rozwinięciu do 20 cm - gzyms	m	17,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
160	KNR 0-40 IRM 208-2 Gruntowanie - Silitol koncentrat elewacja i ościeża - po odbiciu tynków	m2	86,22
170	KNR 0-40 IRM 209-1 Przygotowanie podłoża pod tynki wykonanie obrzutki Caparol ręcznie, nakładanie zaprawy kryjąco - elewacja i ościeża 73,42+(64,0*0,20) 86,22	m2	86,22
180	KNR 0-40 IRM 210-1 Tynki renowacyjne Caparol wykonywane ręcznie jednowarstwowe o grubości 1 cm - elewacja i ościeża	m2	86,22
190	KNR 0-40 IRM 210-2 Tynki renowacyjne Caparol wykonywane ręcznie dodatek za każde 0,5 cm zwiększenia grubości tynku - elewacja i ościeża [RMS=2]	m2	86,22
200	KNR 0-40 IRM 208-2 Gruntowanie - Histolith -Konzentrat elewacja i ościeża	m2	135,17
210	KNR 0-40 IRM 212-1 Wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie masą ArmaReno 700	m2	135,17
220	KNR 2-02 WACETOB 1519-2 Malowanie tynków zewnętrznych farbą Caparol Thermosan NQG 135,17 135,17	m2	135,17
230	KNR K-24 (Koprin wyd.I 2007r) 401-9 Impregnacja i konserwacja tynków i okładzin zewnętrznych porowatych	m2	135,17
240	KNR 0-40 IRM 213-1 Wykonanie spadków pod obróbki blacharskie, gzymsy, zwieńczenia, parapety 1,0*0,20*12 2,40	m2	2,40
250	KNR 4-01 321-1 Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników stalowych do 1.5 m	szt	12,00
260	KNR 2-02 507-1 Obróbki z blachy tytancynk przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - gzymsy	m2	3,21
270	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 519-3 Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o średnicy 12 cm	m	10,50
280	KNR 4-03 WACETOB 603-1 Wymiana opraw żarowych - oprawa stylowa z numerem "policyjnym" 39	kpl	1,00
290	KNR 2-02 1219-8 Uchwyty do flag	szt	1,00
300	KNR 2-31 703-1 Przymocowywanie tablic informacyjnych	szt	2,00
310	KNR 3 WACETOB 0-0 Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót - Wyliczenie czasu pracy rusztowania Nakłady rzeczowe robocizny 472,0915 / (Skład zespołu roboczego 3 * Współczynnik przestoju rusztowań 0,84) 187,34	m-g	187,34
320	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 84,79*0,02+99,05*0,30*0,02 2,29	m3	2,29
330	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km	m3	2,29
2 Wymiana podbitki dachowej			
340	KNR 4-01 410-4 Wymiana podbitki z desek profilowanych o gr.25 mm 17,0*0,40 6,80	m2	6,80
350	KNR 4-01 628-1 Gruntowanie drewna lakierem Caparol PU Vorlack (lub równoważny)	m2	6,80

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
360	KNR 2-02 WACETOB 1509-2 Lakierowanie Capacryl PU Satin (lub równoważny)	m2	6,80
3 Wykonanie iniekcji ciśnieniowej lub kremem iniekcyjnym			
370	A 40 101-1 Skucie pasa tynku przy iniekcji jednostronnej jednorzędowej [R=1,5] 19,50	m	19,50
380	A 40 101-4 Usunięcie spoin przy iniekcji jednostronnej jednorzędowej [R=1,5]	m	19,50
390	203-3 Iniekcja ciśnieniowa lub kremem iniekcyjnym jednostronna jednorzędowa - ściana o grubości 2c.	m	19,38
400	A 40 103-1 Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji jednostronnej jednorzędowej - weber.tec 933	m	19,50
4 Wymiana drzwi wejściowych do budynku			
410	KNR 4-01 354-5 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,0*2,50	m2	2,50
420	KNR 2-02 WACETOB 1027-3 Drzwi drewniane pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 z naświetlami /wykonać zgodnie z załącznikiem/	m2	2,50

----- Koniec wydruku -----