



**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

tel. 75 64 20 100,103,106, fax. 75 64 20 105, email:mpgk@mpgk.jgora.pl, http://www.mpgk.jgora.pl

L. dz. *4343*...../2023

Jelenia Góra 20.09.2023r.

Dotyczy postępowania: „Sukcesywna dostaw soli drogowej do zimowego utrzymania dróg ”  
Nr sprawy: P4/2023.

Na podstawie przepisu art. 135 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

**Pytanie nr 1.**

W nawiązaniu do wczorajszej rozmowy telefonicznej uprzejmie proszę o informację odnośnie dostaw soli drogowej w jakich ilościach i terminach życzyte sobie Państwo dostawy?  
Nie ukrywam, że zależy nam na jak najszybszej dostawie możliwie jak największej ilości soli.

**Odpowiedź nr 1.**

Zamawiający informuje, że minimalny limit zawarty w SWZ tzn. 1500 ton winno zostać dostarczone sukcesywnie czyli po około 125 ton dziennie maksymalnie do dnia 15.11.2023r. Pozostała część zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi w powyższej specyfikacji.

**Pytanie nr 2.**

Pytanie techniczne, posiadamy hurtowe ilości soli drogowej kamiennej (2 rodzaje soli). Jestem przedstawicielem 2 spółek, gdzie jedna sól należy do jednej spółki a druga do innej spółki. Czy mógłbym prosić o informację jak złożyć ofertę na przetarg w takiej sytuacji.

**Odpowiedź nr 2.**

Zamawiający informuje, że zgodnie z SWZ sól drogowa powinna spełniać wymogi dotyczące składu chemicznego i granulacji, w wielkościach określonych poniżej oraz posiadać pozytywną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, atest Państwowego Zakładu Higieny lub równoważne zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości. Dostarczana sól musi spełniać wymagania normy PN-86/C-84081/2.

Skład chemiczny soli drogowej:

- NaCl min. 90 %
- antyzbrylacz (żelazocyjanek potasowy min. 40 mg/kg
- części nierozpuszczalne w wodzie max. 8 %
- wilgotność max. 3 %

Granulacja soli drogowej:

- ziarna powyżej 6 mm max. 10 %
- ziarna od 1 mm do 6 mm min. 70 %
- ziarna poniżej 1 mm max. 20 %.

Z poważaniem

**KIEROWNIK**  
**DZIAŁU ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**  
  
**Marek Romaniuk**