



Usługowy Zakład Fizjografii i Geologii Inżynierskiej

mgr Emil Nowak, ul. Rumiankowa 7, 35-604 Rzeszów, tel. 606 182 022, 17 85 74 515

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

pod budowę
OŚWIETLENIA ULICZNEGO
w PRZEDMIEŚCIU CZUDECKIM – WOLI
GMINA CZUDEK

INWESTOR:

Gmina Czudec
ul. Starowiejska 6
38-120 Czudec

OPRACOWAŁ:

mgr Emil Nowak
upr. geol. CUG 070738

Rzeszów, styczeń 2022 r.

I. WSTĘP

Dokumentację niniejszą opracowano na zlecenie Gminy Czudec, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. – w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012r.).

Celem niniejszych badań jest ustalenie warunków geologicznych i wodnych występujących w podłożu odcinka projektowanego oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Przedmieściu Czudeckim - Woli.

Prace terenowe wykonane 7.01.2022 r. objęły kartowanie morfologiczne, geologiczne i hydrograficzne na trasie projektowanego oświetlenia i w jego sąsiedztwie oraz odwiercenie 5 otworów badawczych do głębokości 3,0m.

Wytyczenia otworów dokonano od istniejących szczegółów topograficznych, metodą domiarów prostokątnych.

Integralne załączniki niniejszej dokumentacji stanowią:

1. Szkic orientacyjny;
2. Mapa dokumentacyjna;
3. Objaśnienia symboli i znaków użytych na profilach geologicznych;
4. Legenda do profili.

II. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA

1) Położenie terenu

Badany odcinek projektowanego oświetlenia położony jest w Przedmieściu Czudeckim w gminie Czudec i obejmuje odcinek drogi gminnej w przysiółku Wola.

2) Rzeźba terenu

Pod względem morfologicznym gmina Wiśniowa, wg J. Kondrackiego leży w obrębie mezoregionu fizycznogeograficznego **Pogórza Środkowobeskidzkiego**, w obrębie mezoregionu **Pogórza Strzyżowskie**.

Pogórza Strzyżowskie rozciąga się pomiędzy dolinami Wisłoka i Wisłoki. Mezoregion ten tworzy jednolite urozmaicone krajobrazowo płaty Płaskowyżu o wysokościach 300 – 500m, lokalnie wyższymi, które tworzą pas wzgórz i kotlin śródgórskich, oddzielone dolinami o głębokości 150 – 200m. Doliny na tym fragmencie Pogórza charakteryzują się zboczami wypukło – wklęsłymi i płaskimi dnami w odcinkach dolnych.

W źródłowych partiach mają one postać dolin V-kształtnych o zboczach ostro wcinających się w stoki i zrównania wierzchowinowe. Sieć dolin jest dostosowana do struktur tektonicznych.

W obrębie Pogórzy stwierdzono występowanie następujących form morfologicznych:

- zrównań wierzchowinowych
- stoków
- osuwisk
- dolin nieckowatych
- dolin v-kształtnych
- dolin płaskodennych większych dopływów
- dolina rzeki Wisłok z systemem teras.

Zrównania wierzchowinowe występują w szczytowych partiach poziomu pogórskiego o przeważającym biegu zbliżonym do kierunku NW – SE. Charakteryzują się one słabo urozmaiconą rzeźbą i niewielkimi nachyleniami (2 – 8%). wznoszą się one na badanym terenie na wysokości 270 – 470m n.p.m.

Stoki wykazują nierównomierne nachylenia i liczne załamania spadków. Lokalnie powierzchnia stoków niszczona jest przez osuwiska. Stoki rozcinane są dolinami nieckowatymi i wciśłowymi.

Doliny nieckowate stanowią formy o łagodnych zboczach i niewyraźnych dnach. W czasie roztopów lub po bardzo intensywnych opadach ich dnami płyną ciekły okresowe.

Doliny V-kształtne to doliny lub ich fragmenty, w których procesy erozyjne przeważają nad akumulacyjnymi. Zbocza tych dolin mają charakter skarp o różnej wysokości.

Osuwiska – w obrębie stoków o znacznym nachyleniu, podłoże których budują skały fliszowe z przewagą łupków występują osuwiska typu skalno – zwietrzelinowego lub zwietrzelinowe. Powierzchnia osuwisk obejmuje znaczne obszary ze stałą tendencją do jej powiększania. W obrębie osuwiska występują charakterystyczne dla tej formy morfologicznej: skarpy główne, skarpy wtórne, zagłębienia wewnątrz-osuwiskowe, progi, wały i szczeliny poprzeczne. Są one wyraźne w obrębie aktywnych osuwisk. W obrębie osuwisk nieaktywnych formy te na skutek użytkowania powierzchni terenu ulegają zatarciu i są trudne do zidentyfikowania. Zintensyfikowanie procesów osuwiskowych następuje zwłaszcza po długotrwałych i obfitych opadach lub roztopach. Ostatnio miało to miejsce w czerwcu 2010r, kiedy to po długotrwałych i obfitych opadach deszczu nastąpiło uruchomienie procesów osuwiskowych. Dla obszarów objętych aktywnymi procesami osuwiskowymi zostały opracowane przez PIG – Zakład Geologii Środowiskowych z Warszawy „Karty

dokumentacyjne osuwisk wraz z opinia". Aktywne osuwiska naniesiono zgodnie z tymi dokumentami na załącznikach graficznych. Na uruchomienie i zwiększenie procesów osuwiskowych ma wpływ również nierozważne postępowanie człowieka, który często powoduje zachwianie stanu równowagi stoków wskutek podcinania ich skarpami, wycinanie zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych.

Projektowany odcinek oświetlenia ulicznego usytuowany jest poza terenami objętymi czynnymi procesami osuwiskowym.

3) Warunki geologiczne

Gmina Czudec leży w obrębie Karpat Zewnętrznych, zbudowanych z osadów fliszowych, które po sfałdowaniu i odkluciu od podłoża uległy przesunięciu ku północy w postaci płaszczowin. Proces ten doprowadził do utworzenia kilku jednostek tektonicznych.

Północna część gminy leży w jednostce skolskiej tzw. depresji stryżowskiej, na którą od południa nasunięte są jednostki podśląska i śląska. W „depresji stryżowskiej” zbudowanej z warstw krośnieńskich występują drobne sfałdowania, dzięki którym występują na powierzchni terenu wąskie smugi eocenu pstrego i warstw menilitowych. Jest to strefa dość silnie zaburzona tektonicznie. Często są złuskiwania i pocięte gęstą siecią uskoku.

Stratygrafia

Najstarszymi osadami fliszowymi na terenach gminy Czudec są dolnokredowe warstwy fliszowe wykształcone w postaci łupków, lokalnie przewarstwianych piaskowcami. Występują one w jądrach antyklin.

Otoczają je eoceńskie warstwy menilitowe i podmenilitowe, które w przewadze budują skały łupkowe.

Synkliny budują skały fliszowe w postaci warstw krośnieńskich wykształcone jako piaskowce gruboławicowe lub piaskowce przewarstwiane łupkami.

Na całym badanym terenie osady fliszowe przykryte są warstwami wietrzelin o różnej miąższości i zróżnicowanym składzie w zależności od skały z jakiej powstały.

Ze skał łupkowych powstały zwietrzliny w postaci rumoszu z glinami pylastymi zwięzłymi i iltami. Natomiast z piaskowca powstały zwietrzliny w postaci rumoszu z pyłami, pyłami piaszczystymi lub piaskami pylastymi z rumoszem.

Na zerodowanych zwietrzelinach zalegają osady czwartorzędowe zróżnicowane pod względem wieku, genezy, składu mechanicznego i miąższości.

W obrębie stoków Pogórzy są to osady sufozyjno — deluwialne i koluwalne, które ulegają procesom denudacyjnym i są przemieszczane w dół stoków. Są to przeważnie osady pylaste i gliniaste z domieszką rumoszu o różnej miąższości.

W obrębie osuwisk występują koluwia, powstałe w wyniku grawitacyjnego przemieszczania się skał fliszowych, ich zwietrzelin i osadów deluwialnych. W ich skład wchodzi bloki, pakiety fliszu, rumosze skalne, gliny i ropy.

Mięszość tych osadów jest różna, od paru do kilkunastu metrów, w zależności od typu i wielkości osuwiska.

W obrębie doliny Wisłoka oraz w dolinach ich większych dopływów zalegają czwartorzędowe osady rzeczne, reprezentowane w stropie przez mady, wykształcone w postaci glin pylastych i piaszczystych oraz piasków gliniastych lokalnie z wkładkami gruntów organicznych.

Mady przykrywają serię osadów piaszczysto — żwirowych o zróżnicowanej mięszości, zalegającą na zwietrzelinach i skałach fliszowych.

W obrębie dolin nieckowatych wytworzyły się osady aluwialno — deluwialne reprezentowane przez gliny pylaste i piaszczyste z domieszką części organicznych i rumoszu.

Oceniając grunty występujące w podłożu badanego terenu pod względem ich przydatności jako podłoża budowlanego, należy stwierdzić, że wykazują one bardzo duże zróżnicowanie.

Na ocenę osadów czwartorzędowych, które najczęściej stanowią podłoże budowlane wpływają również warunki wodne oraz nachylenie i stateczność stoków.

Najkorzystniejsze warunki dla możliwości posadowienia projektowanego oświetlenia występują w obrębie zrównań wierzchowinowych i stoków Pogórza o nachyleniu 12% nie wykazujących tendencji osuwiskowych.

W wykonanych otworach badawczych w obrębie stoków Pogórza stwierdzono występowanie zwietrzelin skał fliszowych na głębokości 1,5 – 2,8m.

Pod warstwą gleby stwierdzono występowanie czwartorzędowych osadów deluwialne i aluwialnych, wykształcone w postaci gruntów nośnych, łatworabialnych pyłów wilgotnych o konsystencji twaroplastycznej, przewarstwionych pyłami mokrymi o konsystencji plastycznej.

Są to grunty spełniające wymogi do bezpośredniego posadowienia fundamentów projektowanego przedsięwzięcia.

4) Warunki wodne

Wody powierzchniowe

Nadmiar wód opadowych z badanego terenu spływa powierzchniowo w kierunku dolin dopływów Wisłoka.

Wody podziemne.

W wykonanych otworach stwierdzono występowanie wód podziemnych jedynie w dnie doliny rzecznej.

Stan wód podziemnych można uznać za średni.

III. WŁAŚCIWOŚCI GEOTECHNICZNE PODŁOŻA.

Parametry geotechniczne podłoża opracowano na podstawie wyników badań makroskopowych przeprowadzonych w trakcie wiercenia, badań ścinarką obrotową i penetrometrem tłoczkowym oraz norm PN-74/B-02480 i PN-81/B-03020.


Biorąc pod uwagę genezę, wilgotność i konsystencję oraz rodzaj gruntu stwierdza się proste warunki gruntowe, na przeważającym odcinku projektowanego oświetlenia grunty urabialne, wykopy suche.

IV. WNIOSKI

1. W podłożu badanego terenu pod warstwą gleby występują plejstocenyjskie osady deluwialne i aluwialne wykształcone w postaci pyłów i glin pylastych, wilgotnych o konsystencji twardoplastycznej i mokrych o konsystencji plastycznej zalegających do głębokości ponad 1,5 – 3,0m. Głębiej lokalnie występuje strop zwietrzelin skał fliszowych.
2. W wykonanych otworach wody podziemne występują w dnie doliny, co należy uwzględnić w sposobie wykonywania prac wykopowych.
3. Przeprowadzone badania potwierdzają, że w podłożu projektowanego przedsięwzięcia występują **proste warunki gruntowe**.

mgr Emil Nowak
upr. geol. CUG 070738

Załącznik nr 1



OBJAŚNIENIA SYMBOLI I ZNAKÓW UŻYTYCH NA PROFILACH GEOLOGICZNYCH

Symbole geotechniczne gruntów wg. normy PN-86/B-02480

Grunty nasypowe			Znaki dodatkowe dotyczące opisu gruntów	
N B	nasyp budowlany		+	domieszki
N N	nasyp niekontrolowany		//	przewarstwienia (wkładki)
			/	na pograniczu
			()	w nawiasach określenie uzupełniające dotyczące składu nasypu, rodzaju gruntów organicznych, petrografii skał
			<u>4</u>	numer wiercenia
			52,7	rzędna wiercenia
Grunty organiczne i rodzime				
H	grunty próchniczne	2% <I _{om} <5 %		
N m	namuł	5% <I _{om} <30 %		
T	torf	30% <I _{om}		
Grunty mineralne rodzime (nie skaliste)			Opróbowanie wiercenia	
KW	wietrzelina	kamieniste		

Ciąg dalszy objaśnień patrz "Legenda do przekrojów"

LEGENDA DO PRZEKROJÓW

Zał. nr 4

TEMAT : PRZEDMIĘSCIE CZUDECKIE - WOLA - OŚWIETLENIE ULICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg. PN-81/B-03020

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE

wartość charakterystyczna x'/n'

współczynnik materiałowy γ_m

wartość obliczeniowa x'/r'

• Wartość ustalona metodą A

Profil stratygraficzny	litologiczny	Opis litologiczno-genetyczno- -stratygraficzny	Nr. warstwy geotechnicznej	Symbol gruntu wg. PN-74/B-02480	Symbol geologicznej konsolidacji gruntu	Stan gruntu		Wilgotność naturalna w_n %	Gęstość objętościowa ρ tm ⁻³	Spójność c_u kPa	Kąt tarcia wewnętrznego ϕ_u	Endometryczn moduł ściśliwości		Moduł odkształcenia		Wytrzymałość na ścinanie f kPa		
						Stopień zagęszczenia J_D	Stopień plastyczności J_L					pierwotnej M_0 kPa	wtórnej M kPa	pierwotnego E_0 kPa	wtórniego E kPa			
CZWARCTORZĘD	HOLOCEN	GLEBA		Gb							0							
		OSADY ANTROPO -GENICZNE																
	PLEJSTOCEN	OSADY DELUWIALNE PYŁY GLINY PYLASTE	I	II GII	C	-	0,15	22	2,05	17,35	14,05	29685	-	20780	-			
TRZECIORZĘD	OLIGOCEN	OSADY MORSKIE WIETRZELINY SKAŁ MIĘKKICH PIASKOWCÓW I ŁUPKÓW	II	KW [GIIz+KR]	B	-	0,05	22	2,00	33,90	18,95	50220	-	38170	-			