

Evercare™ zabezpieczenie powierzchniowe

Informacje ogólne

Evercare™ to nowy, ekskluzywny opatentowany przez Gerflor sposób obróbki powierzchni uzyskane przy użyciu promieni UV i metody sieciowania laserowego. Wykonanie tego zabiegu oferuje optymalne zabezpieczenie wykładziny przez cały okres jej użytkowania.

Evercare™ oferuje dodatkowe zalety:

- Zabezpieczenie wykładziny przez cały okres jej użytkowania
- Nie wymaga woskowania ani stosowania past
- Znaczne obniżenie kosztów związanych z konserwacją
- Łatwe w czyszczeniu
- Odporne na działanie bezbarwnych środków do dezynfekcji rąk wykonanych na bazie alkoholu
- Niespotykana odporność na chemikalia
- Po instalacji produkt gotowy jest do użycia, nie wymaga zabezpieczenia
- Bardziej przyjazne dla środowiska ze względu na niższe zużycie wody i detergentów chemicznych

Czyszczenie po instalacyjne

Wykonaj poniższe 3 etapy we wskazanej kolejności:

- Usuń wszelkie zanieczyszczenia i kurz
- Zamieć bądź odkurz powierzchnię w zależności od stopnia jej zabrudzenia
- Wykonać czyszczenie mechaniczne za pomocą pojedynczego pada (160 obrotów) , przy użyciu detergentów alkalicznych oraz z niebieskiego dysku jako maksymalne ustawienie.

Uwaga: jeśli prace budowlane nadal trwają a wykładzina na piętrze została już zainstalowana, należy ją wyczyścić, wykonując 3 kroki podane powyżej i systematycznie pokrywać czystą wykładzinę materiałem ochronnym. Kiedy prace zostaną ukończone, usunąć ochronę i powtórz 3 operacje czyszczenia opisane powyżej

Rutynowa konserwacja (raz/dwa razy dziennie*)

Gerflor Polska Sp. z o.o.

ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań tel.: (48 61) 823 34 01 fax: (48 61) 823 34 33

email: info@gerflor.pl - www.gerflor.pl – www.gerflor.com

Magazyn Centralny, ul. Słowackiego 5, 62-025 Kostrzyn Wlkp. tel./fax 61/ 818 84 18

NIP 778-00-01-041, Regon: 631509376, RHB 6527

Bank Handlowy w Warszawie S.A. o/Poznań - rach. bankowy: 10301247-08261221

mgr inż. **MARIUSZ KUBIAK**
Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstruktorno-budowlanej
NR 276/91 WL

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

- Usunąć kurz i nie przylegający brud mokrym mopem lub odkurzaczem
- Czyszczenie mechaniczne przy użyciu czerwonego pada, szczotki myjącej/ płuczki, do którego zaleca się użycie neutralnego detergentu.

Konserwacja regularną (raz/dwa razy w miesiącu*)

Na bieżąco, czyszczenie mechaniczne wymagane jest przy użyciu neutralnego środka czyszczącego lub detergentem alkalicznym. Pad czerwony jako maksimum.

Ślady po butach można usunąć poprzez zastosowanie się do następujących zaleceń:

1. Użyj alkalicznego środka w sprayu, bądź innego detergentu do usuwania tego typu zabrudzeń bezpośrednio na ślad po bucie.
2. Czyść mechanicznie przy użyciu 1 padowej maszyny (pad czerwony) przy użyciu neutralnego detergentu
3. Użyj polerki (400-600 obrotów, biały bądź czerwony dysk), co pozwoli uzyskać jeszcze lepszy efekt końcowy

Stosowanie do tych wytycznych pozwoli na ochronę wykładziny i zabezpieczenia powierzchniowego Evercare™.

Ważne!

Niektóre standardowe praktyki nie mogą być stosowane na produktach zabezpieczonych Evercare™:

- Nie wolno stosować metalizacji do posadzki z zabezpieczeniem Evercare™
- Nie wolno używać wosku lub środków do polerowania na posadzki zabezpieczonych Evercare™

Środki zapobiegawcze:

- maty i chodniki powinny być wykorzystywane do zbierania brudu przy wejściach. Będą one chronić wykładzinę przed cząstkami, które mogą ją uszkodzić, pomagają znacznie zredukować koszty czyszczenia i zwiększyć żywotność wykładziny podłogowej.
- W zależności od ich składu chemicznego, środki dezynfekujące powierzchni może spowodować zmiany w kolorze wykładziny. Możesz uzyskać dalsze informacje od producenta środków (Nigdy nie używaj żadnych środków dezynfekujących zawierających aminy).
- Zalecamy używanie tylko taką ilość wody i detergentów, które jest zgodne z zaleceniami, aby uniknąć niepotrzebnych emisji zanieczyszczeń.
- Wszystkie produkty zawierające barwniki na bazie rozpuszczalników, takie jak asfalt, smoła, oleje, tłuszcze itp. wprowadzone na podeszwach butów również mogą powodować zmiany w kolorze. Zmiany te nie wpływają na jakość naszych produktów, ale wyłącznie na ich stan wizualny. Znaki te mogą być zmniejszone lub nawet usunięte poprzez czyszczenie z rozcieńczalnikami z tych substancji (skonsultować się z producentem przed użyciem którejkolwiek z tych substancji).
- Oleje zawarte w niektórych rodzajach gumy powoduje brązowe odbarwienia (zjawisko migracji). Użyj "niebrudzącej" lub jasnej, PVC lub gumy polietylenowej.
- Niektóre barwniki (szczególnie farby do włosów) może również spowodować nieusuwalne plamy.

Granice odpowiedzialności: Z zastrzeżeniem zmian technicznych. Najnowsza wersja jest obowiązująca. Mimo staranności przygotowując ten tekst, Gerflor nie ponosi odpowiedzialności w przypadku szkód mogących wynikać z jakiegokolwiek błędu w tym dokumencie.

Gerflor Polska Sp. z o.o.

ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań tel.: (48 61) 823 34 01 fax: (48 61) 823 34 33

email: info@gerflor.pl - www.gerflor.pl - www.gerflor.com

Magazyn Centralny, ul. Słowackiego 5, 62-025 Kostrzyn Wlkp. tel./fax 61/ 818 84 18

NIP 778-00-01-041, Regon: 631509376, RHB 6527

Bank Handlowy w Warszawie S.A. o/Poznań - rach. bankowy: 10301247-08261221

- Plamy rdzy mogą być usunięte za pomocą kwasu szczawiowego.
- Należy używać tylko meble i krzesła na rolkach zgodnie z normą DIN EN 12529 typu W: podwójne rolki skrętne.
- Zamontowane wąskie podkładki na meble z syntetycznych klocków podlegają regularnemu czyszczeniu i wymianie. Ważne jest, aby powierzchnia między podkładkami i podłogą powinna być czysta, aby uniknąć zarysowań na wykładzinie podłogowej.
- Środki dezynfekujące rany i skórę zawierające barwniki, takie jak jod, chlorheksydyna i innych substancji są zdolne do plamienia wykładziny.
- Procedury Czyszczenia, które nie zostały stworzone dla wykładzin PCV mogą spowodować odbarwienia, nawet uszkodzenie wykładziny, co może prowadzić do problemów higienicznych. To może również uszkodzić wykończenie wykładziny podłogowej i właściwości powierzchni zabezpieczającej Evercare™.
- Czyszczenie i konserwacja muszą być przeprowadzane zgodnie z przyjętymi standardami/normami prawa budowlanego

Środki czyszczące

Aby uniknąć niepożądanych reakcji, zaleca się stosowanie środków czyszczących od tego samego producenta. Należy postępować zgodnie i ściśle z instrukcją producenta detergentów.

Granice odpowiedzialności: Z zastrzeżeniem zmian technicznych. Najnowsza wersja jest obowiązująca. Mimo staranności przygotowując ten tekst, Gerflor nie ponosi odpowiedzialności w przypadku szkód mogących wynikać z jakiegokolwiek błędu w tym dokumencie.

Gerflor Polska Sp. z o.o.

ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań tel.: (48 61) 823 34 01 fax: (48 61) 823 34 33
email: info@gerflor.pl - www.gerflor.pl – www.gerflor.com

Magazyn Centralny, ul. Słowackiego 5, 62-025 Kostrzyn Wlkp. tel./fax 61/ 818 84 18
NIP 778-00-01-041, Regon: 631509376, RHB 6527

Bank Handlowy w Warszawie S.A. o/Poznań - rach. bankowy: 10301247-08261221

MGR inż. MARCIN KUBIAK
Upoważnienie do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
NR 276/99 WL

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

