
ODCINEK KANALIZACJI SANITARNEJ
DOPROWADZIĆ DO ISTNIEJĄCEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
C.D. WG P.Z.T.RYS. 3.1. PT
SR - 5(-1,10) DN425
SR - 4(-1,16) DN425
SR - 3(-1,45) DN425
SR - 2(-1,49) DN425
SEPARATOR TŁUSZCZY NS 4
POJ. 515 LITRÓW DO ZBUDOWY W ZIEMI
Z PŁYTĄ OBCIĄŻAJĄCĄ
ODPOWIETRZENIE SEPARATORA
WYPROWADZIĆ W TEREN ZIELONY
ZAKOŃCZYĆ WYWIEWKĄ
DN 160 PVC
RUROCIĄG PROWADZONY W KANALE
TECHNOLOGICZNYM POD POSADZKĄ
DOCELOWO RUROCIĄG Z RUR PE/PP NALEŻY
WYMIENIĆ NA RUROCIĄG NIEPALNY
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
WPIĄĆ W RUROCIĄG WODOCIĄGOWY
ODCINEK Z RUR STALOWYCH
DN 40 STAL
HP ISTN
PRZEJŚCIE STAL/PEX
DN 50 PE/PP ISTNIEJĄCE
R.O. DN 250 mm PVC
RUROCIĄGI GŁÓWNE ZIMNEJ, CIEPŁEJ WODY I CYRKULACJI
PROWADZIĆ W PRZESTRZENI INSTALACYJNEJ SUFITU PODWIESZONEGO
I PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO
ZAWORY ODCINAJĄCE NA ODEJŚCIACH NA PIONY
W SUFICIE ZAMONTOWAĆ DRZWICZKI REWIZYJNE
PION INSTALACJI HYDRANTOWEJ
DN 32 STAL OC PROWADZONY
Z PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZONEGO
DETEKTOR GAZU LPG
MONTOWAĆ PRZY POSADZCE
DETEKTOR TLENKU WĘGLA
MONTOWAĆ 150 CM OD POSADZKI
SZAFKA HYDRANTOWA NATYNKOWA Z MIEJSCEM NA GAŚNICĘ
Z WĘŻEM PŁASZTYWNYM L=30 m
HW-25 W-KP/30 + GAŚNICA 6kg
PRZEJŚCIE P.POŻ.
ZAWÓR ODCINAJĄCY DN 40 mm STAL OC
ZAWÓR ODCINAJĄCY DN 40 - DO MONTAŻU NA KOŁACH
ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY BA DN 40
ZAWÓR ODCINAJĄCY DN 20 RENEWELL
ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY EA DN 40
ZAWÓR ODCINAJĄCY DN 40 mm
ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY EA DN 40
ZAWÓR ODCINAJĄCY DN 20 mm
OCIEPLONA WODA DOPROWADZONA Z PROJEKTOWANEGO
PODGRZEWACZA C.W.U. W KOTŁOWNI
POMPA CYRKULACYJNA
WILO STRATOS PICO 25/1-6/130
V = 500 LITRÓW
WODOMIERZ JEDNOSTRUMIENIOWY DN 40
ZDALNEGO ODCZYTU
PODŁĄCZYĆ SKROPLINY Z CENTRALI
Z PIONEM ZAMONTOWAĆ SYFON
ANTYZAPACHOWY
WPUST KANALIZACYJNY ZE STALI
NIERDZEWNEJ STAL 1.4301
ODPŁYW PIONOWY
DO POMIESZCZEŃ SPOŻYWCZYCH
SZCZELNA - DO POM. Z GAZEM LPG !!!
OTWARTA PODCZAS - PRAC PORZĄDKOWYCH
RUROCIĄG GAZU DO KUCHENEK
GAZOWYCH I TABORETU GAZOWEGO
W POMIESZCZENIU KUCHNI
PRZYŁĄCZE 3/4 " ZAKOŃCZONE ZAWOREM
ZAKOŃCZYĆ 5 CM OD POSADZKI
SZAFKA GAZOWA NAŚCIENNA WENTYLOWANA
Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM DN 25 , REDUKTOREM CIŚNIENIA DN 25,
ZAWOREM MAG DN 40 ZINTEGROWANY Z SYSTEMEM DETEKCJI GAZU
RUROCIĄG GAZU PROWADZIĆ NA GŁĘBOKOŚCI 80 CM Z TAŚMĄ OSTRZEGAWCZĄ
DOPROWADZIĆ DO ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA Z GAZEM V = 6700 L
C.D. WG P.Z.T.RYS. 3.1. PT
CENTRALKI STERUJĄCE DETEKCJĄ GAZU
SYGNALIZATOR OPTYCZNO - AKUSTYCZNY
REWIZJA KANALIZACYJNA ZE STALI
NIERDZEWNEJ STAL 1.4301
ODPŁYW PIONOWY
DO POMIESZCZEŃ SPOŻYWCZYCH
SZCZELNA
WPUST KANALIZACYJNY ZE STALI
NIERDZEWNEJ STAL 1.4301
ODPŁYW PIONOWY
DO POMIESZCZEŃ SPOŻYWCZYCH
Przedsionek
Komunikacja / Szatnia
Jadalnia 1
Jadalnia 2
WC-M
WC-K
Wiatrołap
Kuchnia
Zmywalnia
Magazyn warzyw
Magazyn art. suchych
Obieralnia warzyw
Bufet
Bistro
WC ogólnod. pracowników
Kuchnia powdrożna
Magazyn naczyń stoło.
Odpady pokonsumpcyjne
Pom. porządk.
Pom. porządk.
Pom. porządk.