

Zasuwki burzowe w kinetach studzienek inspekcyjnych

Charakterystyka produktu

Nowym rozwiązaniem są kinety studzienek inspekcyjnych 425, 400 i 315 z zabudowaną klapą burzową. Mają one prosty mechanizm zamykający bez ręcznej blokady do wyjęcia z poziomu nawierzchni. Urządzenie nie wymaga specjalistycznej obsługi w celu konserwacji. Działa ono w ten sposób, że przy standardowej pracy ścieki przepływają swobodnie, unosząc luźno zawieszoną klapkę. W przypadku spiętrzenia ścieków po stronie odpływu klapka jest dociskana do specjalnie przygotowanego gniazda. Proces ten przebiega całkowicie samoczynnie i nie wymaga obsługi. Kinetą i klapka wykonane są z PP, a sama klapka obłożona jest wysokiej jakości stalą chromoniklową – w sposób zabezpieczający uszczelkę przed gryzoniami. Klapka urządzenia połączona jest na stałe z drążkiem aluminiowym zakończonym uchwytem. Pozwala to na łatwe wyjęcie tego elementu ze studzienki w celu dokonania przeglądu i konserwacji. Istnieje możliwość przedłużania drążka aż do kilku metrów (tzw. przedłużki – indeks SAP 4059468 – mają długość 0,7 m). Po dokonaniu przeglądu łatwo umieszczamy zespół z klapą za pomocą drążka z powrotem na swoim miejscu w studzience.




Uwaga!

Zasadą jest to, że klapa burzowa zabezpiecza wyłącznie pomieszczenia zagrożone przepływem zwrotnym, a nie odcina odpływ ścieków z całości obiektu. Częsty błąd stanowi takie zabudowanie zasuwki burzowej, że ścieki z górnych kondygnacji mają odcięty odpływ i zalewają pomieszczenia położone niżej.

Zasuwki burzowe są również skutecznym zabezpieczeniem przed gryzoniami.

Użytkownicy stosując ręczne dźwignie do czasowego odcięcia kanalizacji – np. podczas nieobecności – w celu odcięcia przykrych zapachów. Należy bezwzględnie pamiętać o otwarciu dźwigni ręcznej przed użytkowaniem.



Zasuwki burzowe Typ 0 w kinecie (bez uszczelki)

	DN (mm)	dn (mm)	H (mm)	h (mm)	Indeks SAP
Zasuwa burzowa T0 + kineta 425 DN160 b/u	425	160	470	32	3067550
Zasuwa burzowa T0 + kineta 425 DN200 b/u	425	200	470	32	3067551
Zasuwa burzowa T0 + kineta 400 DN160 b/u	400	160	455	32	3067554
Zasuwa burzowa T0 + kineta 400 DN200 b/u	400	200	455	32	3067555
Zasuwa burzowa T0 + kineta 315 DN160 b/u	315	160	410	32	3067552
Zasuwa burzowa T0 + kineta 315 DN200 b/u	315	200	410	32	3067553
Uzupełnienie stanowią uszczelki i rury trzonowe – odpowiednio: 425, 400 i 315.					
Przedłużka 0,7 m	-	-	-	-	4059468

Zasuwy burzowe w kinetach studzienek inspekcyjnych

Cennik

Produkt	Wymiar	Indeks SAP	Jedn. miary	Cena netto PLN	SP	Dostępność
Zasuwa burzowa T0 w kiniecie 425 (bez uszczelki) 	T0 - 160 425	3067550	szt.	916,44	1	NZ
	T0 - 200 425	3067551	szt.	916,44	1	NZ
Zasuwa burzowa T0 w kiniecie 400 do rury trzonowej karbowanej (bez uszczelki) 	T0 - 160 400 RK	3067554	szt.	868,22	1	NZ
	T0 - 200 400 RK	3067555	szt.	868,22	1	NZ
Zasuwa burzowa T0 w kiniecie 315 (bez uszczelki) 	T0-160 315	3067552	szt.	756,60	1	D
	T0-200 315	3067553	szt.	756,60	1	NZ
Uszczelka do rury karbowanej (X) 	425	4052716	szt.	110,83	1	D
	400	4049083	szt.	66,01	1	D
	315	4049033	szt.	46,84	1	D
Przedłużka drążka do zasuwy w kiniecie 	L = 0,7m	4059468	szt.	49,90	1	NZ