

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2301 w Cieklinie</b>		
1	Element	<b>Nawierzchnia</b>		
1.1	CJ 11/2006/4	Frezowanie nawierzchni 4 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Frezowanie	3	3,00	
		RAZEM:	3,00	m2 3,00
1.2	KNKRB 1/201/1 2 (1) analogia	Roboty ziemne, wykonanie skarpowania, wraz z wywozem urobku na odległość do 1km - zebranie zawyżonego pobocza strona prawa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		38*0,5*0,4	7,60	
		RAZEM:	7,60	m3 7,60
1.3	KNKRB 1/201/1 2 (1) analogia	Roboty ziemne, zebranie warstwy ziemnej pod podbudowę wraz z wywozem urobku na odległość do 1km - śr. szer. 50cm (pod poszerzenie/przesunięcie jezdni)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		38*0,5*0,3	5,70	
		RAZEM:	5,70	m3 5,70
1.4	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		38*0,5	19,00	
		RAZEM:	19,00	m2 19,00
1.5	KNNR 231/1004/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		52*2,9	150,80	
		RAZEM:	150,80	m2 150,80
1.6	KNNR 6/113/1	Podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych 0-31,5mm, warstwa po zagęszczeniu 30' cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		38*0,5	19,00	
		RAZEM:	19,00	m2 19,00
1.7	KNNR 6/113/1	Podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych 0-31,5mm, warstwa po zagęszczeniu 10' cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		52*3,4	176,80	
		RAZEM:	176,80	m2 176,80
1.8	KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3' cm, samochód 5-10't		
	Wyliczenie ilości robót:			
		52*2,9	150,80	
		RAZEM:	150,80	m2 150,80
1.9	KNNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,5kg/m2	m2	150,80
1.10	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4' cm, masa grysowa, samochód 5-10't	m2	150,80
1.11	KNNR 231/114/7	Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszyw łamanych 0-31,5mm, szerokość 25cm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7' cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		52*0,25*2	26,00	
		RAZEM:	26,00	m2 26,00
1.12	KNNR 6/1003/1 (1)	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni poboczy z podwójnym rozsypaniem grysów, grysy kamienne o wymiarach 2-5' mm, samochód do 5't (1)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		26	26,00	
		RAZEM:	26,00	m2 26,00
1.13	KNNR 231/114/7	Wyprofilowanie zjazdów mieszanką z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7' cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	1 szt	(5*1)*1	5,00	
		RAZEM:	5,00	m2 5,00