

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont nawierzchni DP 1157 O w Czepielowice

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1	2	3	4	5
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	D-01.01.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	2,040
2	REMONT NAWIERZCHNI ODC. 0+000 - 0+192			
2 d.2	D-05.02.01.00	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 5 cm (odcinek 196 mb x 4 m szerokości)	m2	784,00
3 d.2	D-04.03.01.00	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	784,00
4 d.2	D-05.03.05.11	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	784,00
5 d.2	D-04.03.01.00	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	784,00
6 d.2	D-05.03.13.13	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	784,00
3	REMONT NAWIERZCHNI ODC. 0+192 - 1+050			
7 d.3	D-05.03.23.10	Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki - ROZBIÓRKA ŚCIEKU PRZYKRAWĘŻNIKOWEGO	m2	171,60
8 d.3	D-04.05.01.20	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w wytwórni o wytrzymałości Rm 5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	171,6
9 d.3	D-01.02.09.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	17,16
10 d.3	D-05.03.11.30	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m2	4919,00
11 d.3	D-04.03.01.00	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	4919,00
12 d.3	D-05.03.05.11	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	4919,00
13 d.3	D-04.03.01.00	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	4919,00
14 d.3	D-05.03.13.13	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	4919,00
4	REMONT NAWIERZCHNI ODC. 1+050 - 2+040			
15 d.4	D-05.03.11.30	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m2	5249,00
16 d.4	D-04.03.01.00	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	5249,00
17 d.4	D-05.03.05.11	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	5249,00
18 d.4	D-04.03.01.00	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	5249,00
19 d.4	D-05.03.13.13	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	5249,00

5 UTWARDZENIE POBOCZA KOSTKĄ BETONOWĄ				
20 d.5	D-04.01.01.10	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (szerokość 2,5 m)	m2	47,50
21 d.5	D-04.01.01.10	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2	m2	47,50
22 d.5	D-04.02.01.10	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2	47,50
23 d.5	D-04.04.02.20	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	47,50
24 d.5	D-04.04.02.20	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m2	47,50
25 d.5	D-05.03.23.10	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	47,50
26 d.5	D-08.01.01.10	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	15,00
27 d.5	D-08.01.01.10	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	12,50
28 d.5	D-08.01.01.40	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem	m3	1,925
6 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE				
29 d.6	D-08.01.01.00	Przestawienie krawężników betonowych wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - REGULACJA WYSOKOŚCIOWA KRAWĘŻNIKÓW	m	258,00
30 d.6	D-08.01.02.10	Przestawienie krawężników kamiennych wtopionych 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej - REGULACJA WYSOKOŚCIOWA KRAWĘŻNIKÓW	m	195,00
31 d.6	D-05.03.23.10	Remont częściowy nawierzchni z kostki o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - DOSTOSOWANIE WYSOKOŚCIOWE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW	m2	226,50
32 d.6	D-03.07.01.10	Oczyszczenie przepustów pod drogą o śr. 0,6 m z namufu (3 szt.)	m	40,00
33 d.6	D-03.06.00.00	Regulacja pionowa studzienek i krtek ściekowych ulicznych	szt.	21,00
34 d.6	D-03.02.01.23	Wykonanie przykanalików z rur pvc o średnicy 20 cm i dł. do 15 m wraz ze studzienką ściekową fi 50	m	5,00
35 d.6	D-03.07.01.20	Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików	kpl.	21,00
36 d.6	D-06.03.02.00	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m2	732,50
37 d.6	D-05.02.01.00	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 7 cm - UZUPEŁNIENIE POBOCZA SZER. 0,5 M	m2	825,00
38 d.6	D-05.02.01.00	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa górna z tłuczni - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu - UZUPEŁNIENIE POBOCZA Krotność = 8	m2	825,00
39 d.6	kalk. własna	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej frezowiną (materiał Zamawiającego)	m2	2000,00
40 d.6	D-07.01.01.40	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - nowe znaki	szt.	7,00
41 d.6	D-07.01.01.40	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki do wymiany	szt.	13,00
42 d.6	D-07.01.01-30	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie	m2	20,00