


1. Zabezpieczenie konstrukcji dachu środkiem impregnującym np. Fobos M-4 po wywyższeniu konstrukcji za pomocą szczepek
2. Wymiaro mogą się nieznacznie różnić do stanu faktycznego ze względu na trudny dostęp w celach pomiarowych do niektórych niektórych elementów konstrukcji dachu oraz ze względu na brak możliwości dokonania odkrywek w lokalach mieszkalnych
3. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.
4. Każdy składnik projektu należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, opisów i przedmiarów, które do poszczególnych składników inwestycji się odnoszą z uwzględnieniem wiedzy technicznej.
5. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem oraz Projektantem za jego zgodą.
6. Wszystkie wbudowane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem "B", "CE" lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń poddanych albo: dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadany znakami zgodności ("Pnt", "E", "Or") lub deklaracją zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.

	GW Usługi Inżynierskie Grzegorz Walkowiak ul. Tysiąclecia 8A/5, 62-010 Pobiedziska tel. 606-220-742 grzegorz.walkowiak@interia.pl	
	Temat opracowania	Remont konstrukcji dachu budynku wraz z wymianą pokrycia dachu, wymiana pokrycia dachu znajdującego się nad wejściem głównym do budynku, naprawa zarysowań murów w górnych narożach budynku, naprawa zarysowań i uzupełnienie ubytków nadproży ceglanych oraz odswieżenie stopni klatki schodowej i wykonanie balustrad
Lokalizacja	Kołata 15, 62-007 Biskupice, dz. nr ewid. 53/3	
Inwestor	Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o., ul. Poznańska 58, 62-010 Pobiedziska	
Nazwa rysunku	Przekrój A-A	
Zaprojektował nr uprawnień	dr inż. arch. Agnieszka Pakulska WP-OIA/OKK/UpB/34/2007	Podpis
Sprawdził nr uprawnień	mgr inż. arch. Amira El-Masri 55/WPOKK/2019	Podpis
Opracował	mgr inż. Grzegorz Walkowiak	Podpis
		Nr rys. 15
		Data Sierpień 2022
		Skala 1:50