























		ZESTAWIENIE ISTNIEJĄCEJ I PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ										
OZNACZENIE		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11
LOKALIZACJA		POMIESZCZENIE NR 0.03. 0.05. 0.10	POMIESZCZENIE NR 0.03	POMIESZCZENIE NR 0.04	POMIESZCZENIE NR 0.15	POMIESZCZENIE NR 0.06. 0.08. 0.09. 0.17. 0.13	POMIESZCZENIE NR 4.05	POMIESZCZENIE NR 0.11	POMIESZCZENIE NR 0.12	POMIESZCZENIE NR 0.09	POMIESZCZENIE NR 0.10	KLATKA SCHODOWA - PIWNICA
ZAKRES PRAC W TYM KONSERWATORSKICH		NOWOPROJEKTOWANE DRZWI	NOWOPROJEKTOWANE DRZWI	DRZWI DO RENOWACJI	NOWOPROJEKTOWANE DRZWI	NOWOPROJEKTOWANE DRZWI	NOWOPROJEKTOWANE DRZWI	DRZWI DO RENOWACJI	DRZWI DO RENOWACJI	DRZWI DO RENOWACJI	DRZWI DO RENOWACJI	NOWOPROJEKTOWANE DRZWI
SCHEMAT OKIEN/DRZWI		DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI
												
												
WYMIARY W ŚWIETLE [CM]	S	80	90	90	90+ 60	90	90+ 20	90	132	112	100	90+ 30
	H	200	200	200	200	200	200	250	237	240	218	200
KIERUNEK OTWIERANIA LEWY (L) / PRAWY (P)	P	L	P	L	P	L	P/L	P	L	P	L	P/L
IŁOŚĆ SZT.	3	2	1	3	0	1	1	1	0	1	0	1
SUMA		5	4	1	1	8	1	1	1	1	1	1
ODPORNOŚĆ OGNIOWA		-	-	-	EI 60	-	-	-	-	-	-	-
UKRYTA OŚCIEŻNICA (SZT)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAMOAŻAMYKACZ		-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	1	1
MATERIAŁ SKRZYDŁA		DREWNO	DREWNO	DREWNO	STALOWE	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO
MATERIAŁ OŚCIEŻNICY		DREWNO	DREWNO	DREWNO	STALOWE	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO
OPIS / UWAGI		ZAKRES RENOWACJI/PROJEKTU projektuje się nowe drzwi drewniane, pełne, <ul style="list-style-type: none">skrzydło ramy drewnianedetal drzwi wg projektu aranżacji wnętrzadrzwi należy zaopatrzyć w dolnej części w otwór o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza	ZAKRES RENOWACJI/PROJEKTU projektuje się nowe drzwi drewniane, pełne, <ul style="list-style-type: none">skrzydło ramy drewnianedetal drzwi wg projektu aranżacji wnętrzadrzwi należy zaopatrzyć w dolnej części w otwór o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza	ZAKRES RENOWACJI/PROJEKTU Drzwi istniejące, drewniane ramowo-płycinowe z profilowanymi krawędziami oraz zdobionymi ościeżkami - przeznaczone do remontu <ul style="list-style-type: none">oczyszczenie stolarki (zardzewiałe skrzydła drzwiowe oraz ościeża wraz z detalami) z wtórnych wymalowań (farby emulsyjnej), pokrycie nowymi powłokami malarskimi bejce do drewna białe - kolor zgodnie z projektem aranżacji wnętrza,renowacja zachowanych zamków wraz z kłami	ZAKRES RENOWACJI/PROJEKTU projektuje się nowe drzwi stalowe, płaszczone pełne, <ul style="list-style-type: none">skrzydło drzwi z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor szary RAL 7035ościeżnica z wgłębieniem dla uszczelki pęczniowej w kolorze szarym RAL 7035wypełnienie z wełny mineralnej	ZAKRES RENOWACJI/PROJEKTU projektuje się nowe drzwi drewniane, pełne, <ul style="list-style-type: none">skrzydło ramy drewnianedetal drzwi wg projektu aranżacji wnętrza <p>W przypadku drzwi d5a,d5b,d5d należy po wykonaniu otworu zweryfikować jego wymiary oraz na podstawie wykonanych prac podjąć decyzję co do sposobu montażu ościeżnicy, taka aby zachować światło przejścia 90x200.</p>	ZAKRES RENOWACJI/PROJEKTU projektuje się nowe drzwi drewniane, pełne, <ul style="list-style-type: none">skrzydło ramy drewnianedetal drzwi wg projektu aranżacji wnętrza <p>Płycinę nad drzwiami wykonać, jako drewnianą o wysokość adekwatnej do wielkości otworu.</p>	ZAKRES RENOWACJI/PROJEKTU Drzwi istniejące, drewniane ramowo-płycinowe z profilowanymi krawędziami oraz zdobionymi ościeżkami - przeznaczone do remontu <ul style="list-style-type: none">oczyszczenie stolarki (zardzewiałe skrzydła drzwiowe oraz ościeża z wtórnych wymalowań (farby emulsyjnej), pokrycie nowymi powłokami malarskimi bejce do drewna białe - kolor zgodnie z projektem aranżacji wnętrza,renowacja zachowanych zamków wraz z kłami	ZAKRES RENOWACJI/PROJEKTU Drzwi istniejące, drewniane pełne - przeznaczone do remontu <ul style="list-style-type: none">oczyszczenie stolarki (zardzewiałe skrzydła drzwiowe oraz ościeża z wtórnych wymalowań (farby emulsyjnej), pokrycie nowymi powłokami malarskimi bejce do drewna białe - kolor zgodnie z projektem aranżacji wnętrza,renowacja zachowanych zamków wraz z kłami	ZAKRES RENOWACJI/PROJEKTU Drzwi istniejące, drewniane pełne - przeznaczone do remontu <ul style="list-style-type: none">oczyszczenie stolarki (zardzewiałe skrzydła drzwiowe oraz ościeża wraz z detalami) z wtórnych wymalowań (farby emulsyjnej), pokrycie nowymi powłokami malarskimi bejce do drewna białe - kolor zgodnie z projektem aranżacji wnętrza,drzwi należy zaopatrzyć w dolnej części w otwór o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza	ZAKRES RENOWACJI/PROJEKTU Drzwi istniejące, drewniane ramowo-płycinowe z profilowanymi krawędziami oraz zdobionymi ościeżkami - przeznaczone do remontu <ul style="list-style-type: none">oczyszczenie stolarki (zardzewiałe skrzydła drzwiowe oraz ościeża wraz z detalami) z wtórnych wymalowań (farby emulsyjnej), pokrycie nowymi powłokami malarskimi bejce do drewna białe - kolor zgodnie z projektem aranżacji wnętrza,drzwi należy zaopatrzyć w dolnej części w otwór o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza	ZAKRES RENOWACJI/PROJEKTU ze względów ppol. projektuje się nowe drzwi drewniane, pełne, dwuskrzydłowe o szerokości przejścia 120 x 200 <ul style="list-style-type: none">skrzydło ramy drewniane
				UWAGA Przed pracami renowacyjnymi należy dokładnie zweryfikować światło przejścia otworu. W przypadku braku wymaganego przepłami światła przejścia należy istniejącą stolarkę poszerzyć oraz podwyższyć do minimalnych wartości, zachowując jej zabytkowy charakter.		UWAGA Przed pracami, ze względu na montaż drzwi częściowo w istniejącej ścianie należy dokładnie zweryfikować lokalizację ościeżnicy oraz jej grubość.	UWAGA Przed pracami, ze względu na montaż drzwi w istniejącej ścianie należy dokładnie zweryfikować lokalizację ościeżnicy oraz jej grubość. Dodatkowo należy zweryfikować drzwi częściowo w istniejącej ścianie należy dokładnie zweryfikować lokalizację ościeżnicy oraz jej grubość.	UWAGA Ze względu na niestandardowy wymiar drzwi, przed przystąpieniem do remontu należy przeliczyć możliwość wymiany drzwi na nowe z zachowaniem istniejącej formy drzwi, jak i ich kształtu.	UWAGA Ze względu na niestandardowy wymiar drzwi, przed przystąpieniem do remontu należy przeliczyć możliwość wymiany drzwi na nowe z zachowaniem istniejącej formy drzwi, jak i ich kształtu.			UWAGA Montaż drzwi wymaga wykonania nowego, szerszego nadproża na wyższej niż aktualna wysokości. Ze względu na niewielką wysokość do stolarki okiennej, prace należy prowadzić ze szczególną uwagą. Nadproże zgodnie z projektem konstrukcji.

UWAGA:

- Przyjęto niewielki próg błędu w pomiarach, ze względu na poważne nawarstwienia oraz liczne przebudowy budynku na przestrzeni lat. Przed zamówieniem stolarki drzwiowej, wymiary należy sprawdzić bezpośrednio na obiekcie.
- Rysunki oraz część opisowa są elementami projektu wzajemnie się uzupełniającymi. Informacje zawarte na rysunkach, a nie ujęte w części opisowej lub nie pokazane na rysunkach, a ujęte w części opisowej należy traktować jakby były zawarte w obu.
- Wszystkie drzwi drewniane przemałować środkiem do drewna o potrójnym działaniu (w tym NRO).
- Dla wszystkich nowoprojektowanych drzwi wymagane jest opracowanie projektów wykonawczych oraz warsztatowych oraz uzgodnienie.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zamieszczonych poniżej wytycznych należy je skonsultować z projektantem.

GRUPA PROJEKTOWA

SN ARCHITEKCI

ul. Strzelców Bytomskich 7/3, 46-020 OPOLE pracownia@snarchiteki.pl

OPRACOWANIE:

Michał Szkudlarski Biuro Architektoniczne "MS"

ul. Armii Krajowej 1a/8 45-071 Opole NIP:7542881466 tel. 695 019 028

wentorio pracownia architektury Andrzej Nowak tel. 694 427 314

ul. Gen. Kaz. Pułaskiego 18/3 45-048 Opole NIP : 7543079490

TEMAT:

Specjalistyczny Zespół Rehabilitacyjny Opieki Zdrowotnej

ul. Poświęcka 8, 51-128 Wrocław, działka nr 27/4 karta mapy 7

INWESTOR:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław

RYSEK:

ZESTAWIENIE STOLARKI SKALA 1 : 75

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Michał Szkudlarski

[ARCH.]:

nr upr. 03/OPOKK/2015

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Katarzyna Szłapa-Mikitzczak

[ARCH.]:

nr upr. 10/OPOKK/2010

OPRACOWANIE

dr inż. arch. Piotr Gerber

[ARCH.]:

mgr inż. arch. Andrzej Nowak
mgr inż. arch. Małwina Wesoła
mgr inż. arch. Wioleta Wójcik

Branża:

































ARCHITEKTURA

Data zakończenia:

KWIECIEŃ 2018

Nr rys.

RYŚ SN_A/4

		ZESTAWIENIE ISTNIEJĄCEJ I PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ															
OZNACZENIE		d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21	d22	d23	d24	d25	d26	d27
LOKALIZACJA		POMIESZCZENIE NR 0.16	POMIESZCZENIE NR 0.14	POMIESZCZENIE NR 1.10, 1.11, 1.12, 3.03B	POMIESZCZENIE NR 1.04	POMIESZCZENIE KOMUNIKACJA PARTERU	POMIESZCZENIE NR 1.02	POMIESZCZENIE NR 1.01	POMIESZCZENIE NR 1.03	POMIESZCZENIE NR 1.06, 1.08, 1.13	POMIESZCZENIE NR 1.09	POMIESZCZENIE NR 1.10	POMIESZCZENIE NR 1.10	POMIESZCZENIE KOMUNIKACJA PARTERU	POMIESZCZENIE NR 1.14	POMIESZCZENIE NR 1.14	POMIESZCZENIE KOMUNIKACJA PARTERU
ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH		NOWOPROJEKTOWANE DRZWI	ISTNIEJĄCE DRZWI	NOWOPROJEKTOWANE DRZWI	NOWOPROJEKTOWANE DRZWI	NOWOPROJEKTOWANE DRZWI	ISTNIEJĄCE DRZWI	ISTNIEJĄCE DRZWI - WYMIANA NA NOWE STYLIZOWANE	ISTNIEJĄCE DRZWI - WYMIANA SKRZYDŁA NA NOWE STYLIZOWANE	ISTNIEJĄCE DRZWI - WYMIANA NA NOWE STYLIZOWANE DRZWI	ISTNIEJĄCE DRZWI	ISTNIEJĄCE DRZWI - WYMIANA SKRZYDŁA NA NOWE STYLIZOWANE	ISTNIEJĄCE DRZWI - WYMIANA SKRZYDŁA NA NOWE STYLIZOWANE	ISTNIEJĄCE DRZWI	ISTNIEJĄCE DRZWI - WYMIANA NA NOWE STYLIZOWANE	NOWOPROJEKTOWANE DRZWI	NOWOPROJEKTOWANE DRZWI
SCHEMAT OKIEN/DRZWI		DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI
																	
																	
WYMIARY W ŚWIETLE [CM]	S	90+ 30	90	90+ 50	80	90+ 90	93	91	95	90	144	100	95	90+ 70	100	103	90+ 70
	H	200	200	200	200	200	223	205	226	200	275	230	230	275	200	200	211
KIERUNEK OTWIERANIA LEWY (L) / PRAWY (P)		P/L	P	L	P/L	P	L	P	L	P	L	P	L	P/L	P	L	P/L
IŁOŚĆ SZT.		1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1
SUMA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ODPORNOŚĆ OGNIOWA		EI60	-	EI60	-	EI60	-	-	-	-	1	1	-	EI 60	-	-	EI 60
UKRYTA OŚCIEŻNICA (SZT.)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAMOAŻAMYKACZ (SZT.)		TAK	-	TAK	-	TAK	-	-	-	-	-	-	-	TAK	-	-	TAK
MATERIAŁ SKRZYDŁA		STALOWE	PCV	STALOWE	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	TAK	DREWNO	DREWNO	DREWNO
MATERIAŁ OŚCIEŻNICY		STALOWE	PCV	STALOWE	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO
OPIS / UWAGI		ZAKRES RENOWACJI/PROJEKTU projektuje się nowe drzwi stalowe, płaszczone pełne, <ul style="list-style-type: none">skrzydło drzwi z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor szary RAL 7035ościeżnica z wklebieniem dla uszczelki pęczniowej w kolorze szarym RAL 7035wypełnienie z wełny mineralnejfragment ściany o grubości 9 cm należy zabezpieczyć wełną mineralną (8 cm) pod podwójnym poszyciem z płyt g.k	ZAKRES RENOWACJI/PROJEKTU <ul style="list-style-type: none">projektuje się jedynie oczyszczenie istniejących drzwi (ze względu na ich dobry stan techniczny) oraz demontaż jednego ze skrzydeł celem powiększenia przestrzeni magazynowej w pomieszczeniu 0.14. Istnieje możliwość pozostawienia istniejącej stolarki dwuskrzydłowej przy jednoczesnym przetranszowaniu pom. 0.14.	ZAKRES RENOWACJI/PROJEKTU projektuje się nowe drzwi stalowe, płaszczone pełne, <ul style="list-style-type: none">skrzydło drzwi z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor szary RAL 7035ościeżnica z wklebieniem dla uszczelki pęczniowej w kolorze szarym RAL 7035wypełnienie z wełny mineralnejościeżnica z wklebieniem dla uszczelki pęczniowej w kolorze szarym RAL 7035wypełnienie z wełny mineralnej	ZAKRES RENOWACJI/PROJEKTU projektuje się nowe drzwi drewniane, pełne, <ul style="list-style-type: none">detal drzwi wg projektu aranżacji wnętrza	ZAKRES RENOWACJI/PROJEKTU projektuje się nowe drzwi drewniane, pełne, o odporności ogniowej EI 60, drzwi stylizowane na istniejące drzwi znajdujące się korytarzu parteru, ościeżnica stylizowana analogiczna do istniejących znajdujących się w drzwiach zabytkowych parteru <ul style="list-style-type: none">detal drzwi wg projektu aranżacji wnętrza (odrębne opracowanie)	ZAKRES RENOWACJI/PROJEKTU Drzwi istniejące, drewniane ramowo-płycinowe z profilowanymi krawędziami oraz zdobionymi ościeżkami - przeznaczone do remontu <ul style="list-style-type: none">oczyszczenie stolarki (zardzewiałe skrzydła drzwiowe oraz ościeża wraz z detalami) z wtórnych wymalowań (farby emulsyjnej), pokrycie nowymi powłokami malarskimi bejce do drewna białe - kolor zgodnie z projektem aranżacji wnętrza,renowacja zachowanych zamków wraz z kłami	ZAKRES RENOWACJI/PROJEKTU Projektuje się demontaż istniejącej stolarki drzwiowej oraz montaż nowej, drewnianej, ramowo-płycinowej, stylizowanej, o detalu analogicznym do istniejących zlokalizowanych na drogach komunikacji ogólnej.	ZAKRES RENOWACJI/PROJEKTU Projektuje się demontaż istniejącej stolarki drzwiowej oraz montaż nowej, drewnianej, ramowo-płycinowej, stylizowanej, o detalu analogicznym do istniejących zlokalizowanych na drogach komunikacji ogólnej.	ZAKRES RENOWACJI/PROJEKTU Projektuje się demontaż istniejącej stolarki drzwiowej oraz montaż nowej, drewnianej, ramowo-płycinowej, stylizowanej, o detalu analogicznym do istniejących zlokalizowanych na drogach komunikacji ogólnej.	ZAKRES RENOWACJI/PROJEKTU Drzwi istniejące, drewniane ramowo-płycinowe z profilowanymi krawędziami oraz zdobionymi ościeżkami - przeznaczone do remontu <ul style="list-style-type: none">oczyszczenie stolarki (zardzewiałe skrzydła drzwiowe oraz ościeża wraz z detalami) z wtórnych wymalowań (farby emulsyjnej), pokrycie nowymi powłokami malarskimi bejce do drewna białe - kolor zgodnie z projektem aranżacji wnętrza,renowacja zachowanych zamków wraz z kłami	ZAKRES RENOWACJI/PROJEKTU Projektuje się demontaż istniejącej skrzydła drzwiowego oraz montaż nowego, drewnianego, ramowo-płycinowego, stylizowanego, o detalu analogicznym do istniejących zlokalizowanych na drogach komunikacji ogólnej.	ZAKRES RENOWACJI/PROJEKTU Projektuje się demontaż istniejącej skrzydła drzwiowego oraz montaż nowego, drewnianego, ramowo-płycinowego, stylizowanego, o detalu analogicznym do istniejących zlokalizowanych na drogach komunikacji ogólnej.	ZAKRES RENOWACJI/PROJEKTU Projektuje się demontaż istniejącej stolarki drzwiowej oraz montaż nowej, drewnianej, ramowo-płycinowej, stylizowanej, o detalu analogicznym do istniejących zlokalizowanych na drogach komunikacji ogólnej.	ZAKRES RENOWACJI/PROJEKTU Projektuje się demontaż istniejącej stolarki drzwiowej oraz montaż nowej, drewnianej, ramowo-płycinowej, stylizowanej, o detalu analogicznym do istniejących zlokalizowanych na drogach komunikacji ogólnej.	ZAKRES RENOWACJI/PROJEKTU Projektuje się demontaż istniejącej stolarki drzwiowej oraz montaż nowej, drewnianej, ramowo-płycinowej, stylizowanej, o detalu analogicznym do istniejących zlokalizowanych na drogach komunikacji ogólnej.	