



Mufy kablowe na niskie napięcie

Mufy kablowe przelotowe 0,6/1kV do 4-żyłowych kabli o izolacji polimerowej typu Y(A)KY, Y(A)KXS

Zestawy bez złączek. Do zastosowania ze złączkami do zaprasowania.

Zakres napięcie	Przekrój żył [mm ²]	Liczba żył	Rodzaj mufy kablowej	Indeks
0,6/1kV	1,5-10	4	ZRM 1,5-10*	6-049-00
	16-25	4	ZRM-1/JLP-CX4 16-25	6-106-01/1
	35-70	4	ZRM-2/JLP-CX4 35-70	6-106-02/1
	95	4	ZRM-3/JLP-CX4 95	6-106-03/1
	120-150	4	ZRM-4/JLP-CX4 120-150	6-106-04/1
	185-300	4	ZRM-5/JLP-CX4 185-300	6-106-05/2

Zestaw może być zastosowany również na kable 3 i 5 żyłowe o przekroju 1,5 ÷ 10 mm².

Nowość

Mufy kablowe przelotowe 0,6/1kV do 4-żyłowych kabli o izolacji polimerowej typu Y(A)KY, Y(A)KXS

Zestawy bez złączek. Do zastosowania ze złączkami do zaprasowania lub śrubowymi.

Zakres napięcie	Przekrój żył [mm ²] do złączek prasowanych	Maks. wymiary (mm) złączki śrubowej		Liczba żył	Rodzaj mufy kablowej	Indeks
		Długość	Średnica			
0,6/1kV	16-50	85	22	4	ZRM 16-50/JLP-CX4 16-50	6-061-00
	70-120	105	28	4	ZRM 70-120/JLP-CX4 70-120	6-062-00
	150-300	145	35	4	ZRM 150-300/JLP-CX4 150-300	6-063-00

Zakres napięcie	Przekrój żył [mm ²] do złączek prasowanych	Maks. wymiary (mm) złączki śrubowej		Liczba żył	Rodzaj mufy kablowej	Indeks
		Długość	Średnica			
0,6/1kV	16-70	105	22	4	ZRM 16-70/JLP-CX4 16-70	6-064-00
	95-300	145	35	4	ZRM 95-300/JLP-CX4 95-300	6-065-00

Mufy kablowe przelotowe 0,6/1kV do 4-żyłowych kabli o izolacji polimerowej typu YAKY, YAKXS.

W komplecie złączki aluminiowe do zaprasowania wg standardu DIN.

Zakres napięcie	Przekrój żył [mm ²]	Liczba żył	Rodzaj mufy kablowej	Indeks
0,6/1kV	16	4	ZRMZ-16/JLP-CX4 16 (KA,D)	6-107-00-16
	25	4	ZRMZ-25/JLP-CX4 25 (KA,D)	6-107-00-25
	35	4	ZRMZ-35/JLP-CX4 35 (KA,D)	6-107-00-35
	50	4	ZRMZ-50/JLP-CX4 50 (KA,D)	6-107-00-50
	70	4	ZRMZ-70/JLP-CX4 70 (KA,D)	6-107-00-70
	95	4	ZRMZ-95/JLP-CX4 95 (KA,D)	6-107-00-95
	120	4	ZRMZ-120/JLP-CX4 120 (KA,D)	6-107-00-120
	150	4	ZRMZ-150/JLP-CX4 150 (KA,D)	6-107-00-150
	185	4	ZRMZ-185/JLP-CX4 185 (KA,D)	6-107-00-185
	240	4	ZRMZ-240/JLP-CX4 240 (KA,D)	6-107-00-240

Mufy kablowe przelotowe 0,6/1kV do 4-żyłowych kabli o izolacji polimerowej typu YKY, YKXS.

W komplecie złączki miedziane do zaprasowania wg standardu DIN.

Zakres napięcie	Przekrój żył [mm ²]	Liczba żył	Rodzaj mufy kablowej	Indeks
0,6/1kV	0,5-1,5	4	JSP-CX4 0,5-1,5 (K,ZZ)	6-457-05
	1,5-2,5	4	JSP-CX4 1,5-2,5 (K,ZZ)	6-457-00
	4-6	4	JSP-CX4 4-6 (K,ZZ)	6-457-01
	10	4	JSP-CX4 10 (K,Z)*	6-111-10
	16	4	JLP-CX4 16 (K,D)	6-457-04
	25	4	JLP-CX4 25 (K,D)	6-112-01
	35	4	JLP-CX4 35 (K,D)	6-112-02
	50	4	JLP-CX4 50 (K,D)	6-112-03
	70	4	JLP-CX4 70 (K,D)	6-112-04
	95	4	JLP-CX4 95 (K,D)	6-112-05
	120	4	JLP-CX4 120 (K,D)	6-112-06
	150	4	JLP-CX4 150 (K,D)	6-112-07
	185	4	JLP-CX4 185 (K,D)	6-112-08
	240	4	JLP-CX4 240 (K,D)	6-112-09

* Złączka Cu standardowa