



UWAGI:

BETON: C20/25
STAL ZBROJENIA GŁÓWNEGO: RB500W (A-IIIIN)
STAL STRZEMION: S13SX-b (A-I)
OTULINA ZBROJENIA ŁAW: 50 mm
OTULINA ZBROJENIA WIENCA: 30 mm

- WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm]; RZEDNE WYSOKOŚCIOWE PODANO W [m]
- ZBROJENIE ŁAW UKŁADAĆ NA WARSTWIE BETONU PODKŁADOWEGO GR. MIN. 100mm
- PRETY ZBROJENIA PODŁUŻNEGO ŁAW ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD MIN. 600 mm
I WYGINAĆ W ŁAWY PROSTOPAŁE; NIEDOZWOLONE ŁĄCZENIE PRETÓW NA STYK
- PODZĄS PROWADZENIA WYKOPÓW PRACĘ NALEŻY WYKONAĆ TAK, ABY NIE DOPUŚCIĆ DO GROMADZENIA SIĘ WODY W WYKOPIE
- W TRAKCIE ROBÓT FUNDAMENTOWYCH NALEŻY UWAŻAĆ, ABY NIE NARUSZYĆ STRUKTURY GRUNTÓW ZAŁĘGAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO PONIŻEJ POZIOMU POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW
- WYKOPU FUNDAMENTOWEGO NIE MOŻNA POZOSTAWIĆ NIEZABEZPIECZONEGO NA OKRES ZIMOWY
- NA ŚCIANACH FUNDAMENTOWYCH NALEŻY WYKONAĆ WIENIEC, Z KTÓREGO NALEŻY WYPUŚCIĆ KOTWY M16 DO MOCOWANIA BELEK PODWALINOWYCH W ROZSTAWIE MAK. CO 500 mm
- PLYTĘ STANOWIĄCĄ PODŁOGĘ NA GRUNCIE NALEŻY ZAZBROIĆ DOŁĘM I GÓRĄ SIATKAMI Q503 - SIATKA O OCZKU 100 x 100 mm Z PRETÓW Ø8.
- DŁUGOŚCI ODCINKÓW PRETÓW PODANO JAKO GABARYTOWE (METODA A WG PN-EN ISO 3746:2006); DŁUGOŚCI CAŁKOWITE PRETÓW PODANO JAKO RZECZYWISTE
- RYSunEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI, RÓWNIEŻ POZOSTAŁYCH BRANŻ
- PRZED ZAMÓWIENIEM BETONU I PRZYSTĄPIENIEM DO BETONOWANIA NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW DESKOWANIA Z NATURY ORAZ PRZYJĄĆ ODPOWIEDNI NADDATEK BETONU, BY ZABEZPIECZYĆ RYZYKO PRZERWY TECHNOLOGICZNEJ
- ZBROJENIE FUNDAMENTÓW WYKONAĆ WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO

PROJEKT		INWESTOR		
ARCHICON S.C. Jerzak Szaraniec 44-100 Gliwice, ul. Głowackiego 7		Gmina Żmigród pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród		
TEMAT		ADRES INWESTYCJI		
Budowa świetlicy sezonowej		Dobrostawice, dz. nr 129 55-140 Żmigród		
NAZWA RYSUNKU		DATA	SKALA	NR RYS.
Fundamenty		1.04.2021	1:50	PT/K01
proj. dr inż. Wojciech Mazur		SLK/5846/PWBKB/16		
wyk. inż. Paweł Undas				
spr. dr inż. Rafał Domagała		SLK/5845/PWBKB/15		