

SPECYFIKACJA WODY				
	Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
<b>Zestawienie rur i kształtek</b>				
	<b>Rury wielowarstwowe tworzywowe</b>			
	Rura wielowar. PE-RT/Al/PE-RT (10 bar) w izolacji 6mm czerwona	25 x 2,5	9	m
	<b>Kształtki do rur wielowarstwowych tworzywowych</b>			
	Kolano zaprasowywane PPSU	16 - 16 LBP	2	szt.
	Kolano zaprasowywane PPSU	25 - 25 LBP	4	szt.
	Łącznik PPSU z pierścieniem zaprasowywanym	25 - 16 LBP	2	szt.
	Podejście do baterii z pierścieniem zaprasowywanym, z korkiem	16 - 1/2" w LBP	2	szt.
	Złączka zaprasowywana z gwintem zewn.	25 - 3/4" z LBP	2	szt.
<b>Zestawienie urządzeń</b>				
	<b>Zestawienie urządzeń</b>			
	Elektryczny podgrzewacz pojemnościowy C.W. Budowa: Zbiornik emaliowany; Izolacja termiczna zbiornika pianka poliuretanowa PUR; Anoda magnezowa; Wyłącznik termiczny chroniący urządzenie przed przegrzaniem; System antyzamrożeniowy (minimalna temp. wody +10°C; Zawór bezpieczeństwa; Lampka sygnalizująca pracę grzałki; Wskaźnik temperatury; Przyłącza GZ 1/2". Parametry: Pojemność magazynowa 73L; Zasilanie 230V/1-faz/50Hz; Stopień ochrony IP23; Moc elementu grzejnego 2kW; Zakres regulacji temperatury 10÷65°C; Temperatura znamionowa 65°C; Max. ciśnienie pracy zbiornika 6 bar	Pojemność magazynowa 73L	1	szt.