

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężnik (19+6,2+6,3+1,6+11,5+2,8+6,2) 78,80	m m	 78,800	
				RAZEM	78,800
2	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 75,80	m m	 75,800	
				RAZEM	75,800
3	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta 77,36	m ² m ²	 77,360	
				RAZEM	77,360
4	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 77,36	m ² m ²	 77,360	
				RAZEM	77,360
5	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 75,36	m ² m ²	 75,360	
				RAZEM	75,360
6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (19 x1,2, 6,2x1,2 6,3x1,2 11,5x2,8 6,2 x1,2) 75,36	m ² m ²	 75,360	
				RAZEM	75,360