

Przedmiar robót

Przebudowa ul. Kościelnej i Słonecznej w Dziwnowie

Obiekt	Przebudowa ul. Kościelnej i Słonecznej w Dziwnowie
Rodzaj robót	Przebudowa drogi
Branża	drogowa
Kod CPV	45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Lokalizacja	powiat kamieński gmina Dziwnów m. Dziwnów obręb ewidencyjny Dziwnów nr działek386/11,377/3,877,387,438/1,443/1453,466/2,467/4,486/2,498/7,516,530,380/7,499/1,431/5 obręb 0002 Dziwnów
Inwestor	Gmina Dziwnów ul Szosowa 5 72-420 Dziwnów
Biuro kosztorysowe	Projekty Budowy Dróg Ernest Klos ul. Fabryczna 2B 72-300 Gryfice

Spis działów przedmiaru robót

Przebudowa ul. Kościelnej i Słonecznej w Dziwnowie

Nr	Opis
1.	Roboty przygotowawcze Nr ST: D-01.00.00
1.1.	Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych Nr ST: D-01.01.01
1.2.	Usunięcie drzew i krzewów Nr ST: D-01.02.01
1.3.	Zdjęcie warstwy humusu Nr ST: D-01.02.02
1.4.	Rozbiórki elementów dróg Nr ST: D-01.02.04
1.5.	Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej Nr ST: D-01.03.00
2.	ROBOTY ZIEMNE Nr ST: D-02.00.00
2.1.	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. Nr ST: D-02.01.01
3.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Nr ST: D-03.00.00
3.1.	Elementy kanalizacji. Regulacja pionowa włączów i pokryw Nr ST: D-03.02.00
4.	PODBUDOWY Nr ST: D-04.00.00
4.1.	Przygotowanie koryta wraz z zagęszczeniem Nr ST: D-04.01.00
4.3.	Podbudowy z kruszywa niezwiązanego Nr ST: D-04.04.00
4.4.	Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem Nr ST: D-04.05.00
4.5.	Podbudwy betonowe Nr ST: D-04.06.00
5.	NAWIERZCHNIE Nr ST: D-05.00.00
5.1.	Nawierzchnie twarde nieulepszone Nr ST: D-05.02.00
5.2.	Nawierzchnie twarde ulepszone Nr ST: D-05.03.00
6.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Nr ST: D-06.00.00
6.1.	Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem Nr ST: D-06.01.00
6.2.	Ścinanie lub uzupełnianie poboczy Nr ST: D-06.03.01
7.	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Nr ST: D-07.00.00
7.1.	Oznakowanie poziome Nr ST: D-07.01.00
7.2.	Oznakowanie pionowe Nr ST: D-07.02.00
8.	ELEMENTY ULIC Nr ST: D-08.00.00
9.	INNE ROBOTY Nr ST: D-10.00.00
9.1.	Dodatkowe wyposażenie pasa drogowego Nr ST: D-10.06.00

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa ul. Kościelnej i Słonecznej w Dziwnowie

[illegible]

Przebudowa ul. Kościelnej i Słonecznej w Dziwnowie

[illegible]

Przebudowa ul. Kościelnej i Słonecznej w Dziwnowie

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa ul. Kościelnej i Słonecznej w Dziwnowie

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		ul Kościelna odc AB jezdnia,sk z ul Szosową (353,80*5,0+98)	m2	1.867
		ciąg pieszy (2*1,0*353,80)-73	m2	634,6
		opaska 635*0,20	m2	127
		sk z ul Harcerska str l+p 16+28	m2	44
		sk. ul Niezłomnych (15,80+3,80)/2*5,50)+(10,30+4,30)/2*5,0)*0,45 28+31	m2	59
		sk ul. Krzywa str p 29,0	m2	29
		sk ul. Pionierska str lewa 39	m2	39
		sk ul Marzeń str lewa 97	m2	97
		sk ul westchnien str prawa (11,50+3,50)/2*3,50	m2	26,25
		wjazdy wg tabeli 422,4	m2	422,4
		ul. Słoneczna odc CD 0+000 do 0+212,98 (212,98*5,50+3,61)	m2	1.175
		odc EF 0+000 do 0+072,65 (72,65*5,50+3)	m2	402,575
		opaska 627*0,20	m2	125,4
		sk str prawa km 0+048,05 (6,0*12,0+17)	m2	89
		sk str prawa ul Tęsknoty (12+4)/2*5,0	m2	40
		ciąg pieszy str prawa (0,0*2,50+3,12*12+57*2,50+(17,50+22,50+38)*3,10+54,90*2,0+7,85*2)	m2	547,24
		ciąg pieszy str lewa 43,2*2,0+10*2,0+4,0*0,85+7,0*1,9+22,50*2,50+4,0*0,85	m2	182,75
		odc BF parking str lewa (22,50+30,0+10,0)*2,50+1,75	m2	158
		zjazdy wg tabeli 214,65	m2	214,65
		Sciek ul Słoneczna 640*0,20	m2	128
		razem	m2	6.407,865
	D-04.06.00	4.5. Podbudwy betonowe		
31	D-04.06.01.b	Podbudowa betonowa z betonu C12/15 z pielęgnacją piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm-zabruk		
		poszerzenie wlotu skrzyżowania - zabruk		
		uk Kościelna 44	m2	44
		skul Marzeń 56	m2	56
		razem	m2	100
	D-05.00.00	5. NAWIERZCHNIE		
	D-05.02.00	5.1. Nawierzchnie twarde nieulepszone		
32	D-05.02.02	Nawierzchnie z brukowca, z kamienia narzutowego o wymiarach 16-20cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5/9 cm		
		poszerzenie wlotu skrzyżowania - zabruk 44	m2	44
		ul. Kościelna		
		razem	m2	44
33	D-05.02.02	Nawierzchnia z kostki kamiennej kostki 4/6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm, kostka z odzysku z zachwaniem wzoru pozostałej nawierzchni kamiennej		
		sk ul. Kościelna-ul. Marzeń 56	m2	56
		razem	m2	56
	D-05.03.00	5.2. Nawierzchnie twarde ulepszone		
34	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm sześciokątnej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm kolor szary melanz - jezdnia,parkingi		
		ul Kościelna odc AB jezdnia,sk z ul Szosową (353,80*5,0+98)-79	m2	1.788
		sk z ul Harcerska str l+p 16+28	m2	44
		sk. ul Niezłomnych (15,80+3,80)/2*5,50)+(10,30+4,30)/2*5,0)*0,45 28+31	m2	59
		sk ul. Krzywa str p 29,0	m2	29
		sk ul. Pionierska str lewa 39	m2	39
		sk ul Marzeń str lewa 97	m2	97
		sk ul Westchnien str prawa (11,50+3,50)/2*3,50	m2	26,25
		ul. Słoneczna odc CD 0+000 do 0+212,98 (212,98*5,50+3,61)	m2	1.175
		odc EF 0+000 do 0+072,65 (72,65*5,50+3)	m2	402,575
		sk str prawa km 0+048,05 (6,0*12,0+17)	m2	89
		sk str prawa ul Tęsknoty (12+4)/2*5,0	m2	40
		odc BF parking str lewa (22,50+30,0+10,0)*2,50+1,75	m2	158
		razem	m2	3.946,825
35	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - przełożenie nawierzchni zjazdu i chodnika na skrzyżowaniu w punkcie A		
		wjazd i chodnik na skrzyżowaniu w punkcie A 61	m2	61
		razem	m2	61
36	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej średniowymiarowa grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3cm kolor melanz szaro-czarny (opaska,ciągi pieszo-jezdne, zjazdy)		
		ul. Kościelna ciąg pieszy (2*1,0*353,80)	m2	707,6
		opaska 635*0,20	m2	127
		wjazdy wg tabeli ul Kościelna 422,40	m2	422,4
		ul Słoneczna opaska 627*0,20	m2	125,4
		ciąg pieszy str prawa (0,0*2,50+3,12*12+57*2,50+(17,50+22,50+38)*3,10+54,90*2,0+7,85*2)	m2	547,24
		ciąg pieszy str lewa 43,2*2,0+10*2,0+4,0*0,85+7,0*1,9+22,50*2,50+4,0*0,85	m2	182,75
		zjazdy wg tabeli ul Słoneczna 156,85+57,80	m2	214,65
		chodnik ul.Kościelna str prawa 17,50*2,50+5,0*2,0	m2	53,75
		str lewa (3,70+2,50)/2*17,50	m2	54,25
		dojścia do furtek str lewa 1,20*3,9+1,40*3,90+1,20*3,90+2,70*2,0+2,70*2,0+2,20*1,50	m2	28,92
		str prawa	m2	51,98
		4,70*1,0+3,60*1,20+3,35*2,0+3,30*1,20+3,10*1,20+3,15*1,0+3,20*1,0+1,20*3,45+2,50*2,50+2,0*1,0+4,10*2,40		
		2,65*1,60+1,50*2,30+1,0*1,0+1,0*1,0	m2	9,69

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa ul. Kościelnej i Słonecznej w Dziwnowie

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	2.525,63
37	D-05.03.23	Nawierzchnia z płyt integracyjnych 40x40 cm grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej grubości 3 cm, kolor żółty(przejęcia dla pieszych)		
		przejście dla pieszych sk z ul. Szosowa 3,2	m2	3,2
		sk ul.Kościelna z ul Marze 3,2	m2	3,2
		razem	m2	6,4
38	D-05.03.23	Ścieki uliczne z kostki betonowej międzyjezdniowe na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm -2 rzędy z kostki 6x10x20cm (szerokość ścieku 20 cm) kolor grafit		
		ul Kościelna str p i l 15+15	m	30
		ul Słoneczna str prawa 36,50+9,42+5,0+4,71*2+49+4,71+80,0+7,85+4,71+60,0+7,63	m	274,24
		str lewa 100+14,10+14,10+17,50+7,85+4,71+57,50+120	m	335,76
		razem	m	640
	D-06.00.00	6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	D-06.01.00	6.1. Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem		
39	D-06.01.01	Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) poboczy wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-III	m2	1.520
	D-06.03.01	6.2. Ścinanie lub uzupełnianie poboczy		
40	D-06.03.01	Wykonanie pobocza gruntowego z gruntu urodzajnego (humusu) grubości minimum 10 cm z wyprofilowaniem ze spadkiem, obsianie trawą i zawałowaniem.	m2	1.520
	D-07.00.00	7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
	D-07.01.00	7.1. Oznakowanie poziome		
41	D-07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe chemoutwardzalne		
		linia P-13 1,24	m2	1,24
		linia P-4 4,4	m2	4,4
		linia P-12 3,25	m2	3,25
		linia P-1e 0,48	m2	0,48
		linia P-14 2,25	m2	2,25
		linia P-10 24	m2	24
		razem	m2	35,62
	D-07.02.00	7.2. Oznakowanie pionowe		
42	D-07.02.01	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych-proste	szt	27
43	D-07.02.01	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych z wysięgnikiem	szt	4
44	D-07.02.01	Pionowe znaki, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2		
		B-2 4	szt	4
		B-20 1	szt	1
		B-21 i B-22 3+3	szt	6
		D-6 4	szt	4
		D-40; D-41 3+3	szt	6
		D-4a 2	szt	2
		D-3 2	szt	2
		D-44 2	szt	2
		D-45 1	szt	1
		D-18 9	szt	9
		T-3a 5	szt	5
		A-7 6	szt	6
		razem	szt	48
	D-08.00.00	8. ELEMENTY ULIC		
45	D-08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej		
		ul Kościelna 321	m	321
		ul Słoneczna 165	m	165
		razem	m	486
46	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej		
		ul. Kościelna str prawa	m	337,29
		7,85+40+7,85+7,85+50+4,71+3,0+3,0+6,28+4,71+3,0+3,0+6,28+45,0+7,85+2,0+7,85+45,0+2,50+6,28+6,28+30+37	m	399,71
		str lewa 15,70+40,0+6,28+6,28+45,0+2,50+7,85+4,0+4,71+55,0+72,50+18,80+8,0+7,85+67,50+37,74	m	112
		ul.Słoneczna str prawa 14,10+75,0+4,71+5,0+10,0+15,0-11,81	m	849
		razem	m	849
47	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej z oporem, beton C 12/15, wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		ul, Kościelna str prawa 4,71+7,52+2,50+15,0+15,0+67,27	m	112
		str lewa 10+7,85+5,0+55,0+76,27	m	154,12
		ul Słoneczna str prawa 10+47,50+7,85+2,50+17,50+60,0+60,0+7,85+15	m	228,2
		str lewa 45,0+30+2,50+14,10+25+19,20	m	135,8
		razem	m	630,12
	D-10.00.00	9. INNE ROBOTY		
	D-10.06.00	9.1. Dodatkowe wyposażenie pasa drogowego		