

Opis	Wartość
Informacje ogólne:	
Nazwa wyrobu:	ALPHA1 25-80 180
Nr katalogowy:	99199577
Numer EAN:	5712608550171
Techniczne:	
Aktualny przepływ obliczeniowy:	1.986 m³/h
Obliczona wysokość podnoszenia pompy:	4.688 m
Maks. wysokość podnoszenia:	80 dm
Klasa TF:	110
Zatwierdzenia:	CE, VDE
Model:	B
Materiały:	
Korpus pompy:	Żeliwo szare
Obudowa pompy:	EN 1561 EN-GJL-150
Korpus pompy:	ASTM A48M-150B
Wirnik:	Composite
Wirnik nominalny:	PES 30% GF + PESU-GF20%
Instalacja:	
Zakres temperatury otoczenia:	0 .. 40 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Rodzaj przyłącza:	G
Rozmiar połączenia:	1 1/2 inch
Ciśnienie znamionowe do podłączenia:	PN 10
Długość montażowa:	180 mm
Ciecz:	
Czynnik tłoczony:	Woda
Zakres temperatury cieczy:	2 .. 110 °C
Temperatura cieczy podczas pracy:	60 °C
Gęstość:	983.2 kg/m³
Dane elektryczne:	
Min. moc wejściowa P1:	3 W
Pobór mocy P1:	50 W
Częstotliwość podstawowa:	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe:	1 x 230 V
Max. zużycie prądu:	0.04 .. 0.44 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	X4D
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Wbudowana ochrona silnika:	żaden
Zabezpieczenie termiczne:	ELEC
Układy sterowania:	
Aut. red. nocna:	N
Inne:	
Energia (EEI):	0.20
Pozycja skrzynki zaciskowej:	6H
Masa netto:	2.01 kg
Waga brutto:	2.17 kg
Koszt wysyłki:	0.004 m³
Swedish RSK nr.:	5758806
Fiński numer LVI:	4615328
Norweski NRF nr.:	9043125

