

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa mebli do pomieszczeń 223, 224, 228. 264, Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej, Gmachu Elektroniki w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga montażu przez Wykonawcę tych mebli, które dostarczone będą w częściach. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia opakowań i ich wywozu na własny koszt.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Ilekoć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub gdziekolwiek w SWZ użyto norm, aprobat technicznych, specyfikacji technicznych, systemów odniesienia, nazwy standardu, klasy, benchmarku lub inne, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, gwarantujących osiągnięcie parametrów nie gorszych niż opisane w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na równoważne rozwiązania, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Wszelkie wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako graniczne, brak możliwości spełnienia przez proponowany przedmiot zamówienia któregośkolwiek z wymienionych parametrów wyklucza je z dalszej oceny.


Przedmiotem postępowania jest dostawa mebli biurowych do pomieszczeń ISE PW o poniższych parametrach technicznych:


**Szczegóły znajdują się w dołączonym pliku pn: „14 Rysunków technicznych”** („DWG No.” stanowi tylko wewnętrzną numerację projektanta.)


### UWAGA!



**PRZEDSTAWIONE RYSUNKI/POMIARY SĄ POGLĄDOWE, PRZED REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA KONIECZNY JEST PRECYZYJNY OBMIAR WYKONAWCY. ZA EWENTUALNE BŁĘDY WYNIKAJĄCE Z OBMIARU ODPOWIADA WYKONAWCA.**



**PRZED REALIZACJĄ WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO USTALENIA KAŻDORAZOWO DLA MEBLA KOLORU OKLEINY (Z PALETY KOLORÓW W PODSTAWOWYM PROGU CENOWYM) , RODZAJU WYKOŃCZENIA UCHWYTÓW ORAZ LOKALIZACJI PRZEPUSTÓW NA KABLE.**



Lp.	Nazwa i opis	Ilość szt.	Pokój	Rysunek poglądowy
1	<p><b>Szafa umywalkowa</b></p> <p>Wykonanie: płyta meblowa wiórowa, grub. 18mm.</p> <p>Półki nieregulowane, przykręcane na stałe, z zachowanymi odstępami 370mm między półkami, grubość 25mm.</p> <p>Drzwiczki z cichym domykaniem, górne i dolne bez przeszklenia,</p> <p>Środkowa sekcja z montażem rolety.</p> <p>Środkowa sekcja przewidziana do montażu umywalki/zlewu.</p> <p>Plecy szafy wykonane z płyty HDF 6mm, przykręcanej wkrętami o płaskim łbie (nie stożkowym) do konstrukcji szafy.</p> <p>Drzwiczki zamykane na klucz.</p>	4	223 224 228 264	



2	<p><b>Szafa archiwum</b></p> <p>Wykonanie: płyta meblowa wiórowa, grub. 18mm.</p> <p>Półki nieregulowane, przykręcane na stałe, z zachowanymi odstępami 370mm między półkami (miejsce na segregator i fiszki), grubość 25mm.</p> <p>Drzwiczki z cichym domykaniem, górne i dolne bez przeszklenia, środkowe z przeszkleniem</p> <p>Plecy szafy wykonane z płyty HDF 6mm, przykręcanej wkrętami o płaskim łbie (nie stożkowym) do konstrukcji szafy.</p> <p>Drzwiczki zamykane na klucz.</p>	9	<p>223</p> <p>224</p> <p>228</p> <p>264</p>	 <p>A 3D perspective rendering of a tall, narrow archival cabinet. The cabinet is light gray with a darker gray base and top. It features four doors: two solid doors at the top and bottom, and two glass-fronted doors in the middle. Each door has a horizontal handle. The glass doors reveal three internal shelves. The cabinet is shown from a three-quarter view, highlighting its depth and the arrangement of its components.</p>
---	---	---	---	---

3	<p><b>Szafa odzieżowa</b> Wykonanie: płyta meblowa wiórowa, grub. 18mm. Półki nieregulowane, przykręcane na stałe, z zachowanymi odstępami 370mm między półkami (miejsce na segregator i fiszki), grubość 25mm. We wnęce ubraniowej wieszak na kurtkę, płaszcz, mocowany do znajdującej się nad nim półki. Drzwiczki z cichym domykaniem, bez przeszklenia Plecy szafy wykonane z płyty HDF 6mm, przykręcanej wkrętami o płaskim łbie (nie stożkowym) do konstrukcji szafy. Drzwiczki zamykane na klucz.</p>	3	223 228 264	
---	--	---	-------------------	--




4	<p><b>Komoda</b>  Wykonanie: płyta meblowa wiórowa, grub. 18mm.  Półki: środkowa przykręcona na stałe, zewnętrzne na kołkach pozycjonujących, bez regulacji, grubość 25mm.  Drzwiczki z cichym domykaniem, bez przeszklenia.  Plecy szafy wykonane z płyty HDF 6mm, przykręcanej wkrętami o płaskim łbie (nie stożkowym) do konstrukcji szafy.  Drzwiczki zamykane na klucz.</p>	2	223 264	
5	<p><b>Dostawka biurka</b>  Wykonanie: płyta meblowa wiórowa, grub. 25mm.  Nogi o przekroju kwadratowym minimum 70x70mm, długości 720mm (bez grubości blatu), przykręcane do blatu  Biurko z możliwością dołączenia dostawki do kształtu litery L. Montaż dostawki realizowany od dołu, do stelaża wzmacniającego.</p>	2	223 264	


6	<p><b>Biurko 150x80</b>  Wykonanie: płyta meblowa wiórowa, grub. 25mm  Nogi o przekroju kwadratowym minimum 70x70mm, długości 720mm (bez grubości blatu), przykręcane do blatu i stelaża  wzmacniającego.  Stelaż wzmacniający z profili stalowych o przekroju kwadratowym minimum 20x20mm, przykręcany do blatu i nóg.  Osłona nóg montowana po jednej stronie, z płyty meblowej w kolorze blatu, grubości 18 lub 25 mm.  Biurko z możliwością dołączenia dostawki do kształtu litery L. (Montaż dostawki realizowany od dołu, do stelaża wzmacniającego.)</p>	2	223 228	
7	<p><b>Stolik 140x70</b>  Wykonanie: płyta meblowa wiórowa, grub. 25mm  Nogi o przekroju kwadratowym minimum 70x70mm, długości 720mm (bez grubości blatu), przykręcane do blatu i stelaża wzmacniającego.  Stelaż wzmacniający z profili stalowych o przekroju kwadratowym minimum 20x20mm, przykręcany do blatu i nóg.</p>	1	223	

8	<p><b>Kontener szufladowy</b>  Wykonanie: płyta meblowa wiórowa, grub. 18mm.  Szuflady zamykane na zamek z kluczem.  Zamek umieszczony w szufladzie piórnikowej.  Kontener ma się składać z szuflady piórnikowej (front wys. 70mm) i trzech równomiernie rozłożonych szuflad (wysokość frontów wypadkowa).</p>	4	223 224 228 264	
9	<p><b>Komoda wąska</b>  Wykonanie: płyta meblowa wiórowa, grub. 18mm  Półki: środkowa przykręcona na stałe, zewnętrzne na kołkach pozycjonujących, bez regulacji, grubość 25mm  Drzwiczki z cichym domykaniem, bez przeszkleń.  Pleczy szafy wykonane z płyty HDF 6mm, przykręcanej wkrętami o płaskim łbie (nie stożkowym) do konstrukcji szafy.  Drzwiczki zamykane na klucz.</p>	1	248	

10	<p><b>Stolik 210x70</b>  Wykonanie: płyta meblowa wiórowa, grub. 25mm  Nogi o przekroju kwadratowym minimum 70x70mm, długości 720mm (bez grubości blatu), przykręcane do blatu i stelaża wzmacniającego.  Stelaż wzmacniający z profili stalowych o przekroju kwadratowym minimum 20x20mm, przykręcany do blatu i nóg.</p>	1	264	
11	<p><b>Szafka wisząca duża</b>  Wykonanie: płyta meblowa wiórowa, grub. 18mm.  Półki nieregulowane, przykręcane na stałe, z zachowanymi odstępami między półkami jak na rysunku techn.  Drzwiczki z cichym domykaniem, bez przeszklenia.  Pleczy szafy wykonane z płyty HDF 6mm, przykręcanej wkrętami o płaskim łbie (nie stożkowym) do konstrukcji szafy.  Drzwiczki zamykane na klucz.</p>	6	224	



12	<p><b>Stolik 160x80</b>  Wykonanie: płyta meblowa wiórowa, grub. 25mm.  Nogi o przekroju kwadratowym minimum 70x70mm, długości 720mm (bez grubości blatu), przykręcane do blatu i stelaża wzmacniającego.  Stelaż wzmacniający z profili stalowych o przekroju kwadratowym minimum 20x20mm, przykręcany do blatu i nóg.</p>	3	224	
13	<p><b>Półka wisząca podwójna</b>  Wykonanie: płyta meblowa wiórowa, grub. 18mm.  Montaż do ściany na standardowe haki meblowe, regulowane.</p>	1	264	
14	<p><b>Biurko 180x80</b>  Wykonanie: płyta meblowa wiórowa, grub. 25mm  Nogi o przekroju kwadratowym minimum 70x70mm, długości 720mm (bez grubości blatu), przykręcane do blatu i stelaża wzmacniającego. Stelaż wzmacniający z profili stalowych o przekroju kwadratowym minimum 20x20mm, przykręcany do blatu i nóg  Osłona nóg montowana po jednej stronie, z płyty meblowej w kolorze blatu, grubości 18 lub 25 mm. Biurko z możliwością dołączenia dostawki do kształtu litery L  Montaż dostawki realizowany od dołu, do stelaża wzmacniającego.</p>	1	264	

15	<p><b>Krzesło</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Na 4 nogach i podłokietnikami z możliwością sztaplowania do 4szt. (opcja równoważna do możliwości składania),</li> <li>· Podłokietniki stałe z tworzywa sztucznego typu poliamid – ten sam materiał co rama oparcia.</li> <li>· Siedzisko o grubości co najmniej 40mm.</li> <li>· Podłokietniki plastikowe w kolorze czarnym,</li> <li>· Siedzisko i oparcie stanowi dwa osobne elementy.</li> <li>· Oparcie w kształcie zbliżonym do prostokąta .</li> <li>· Siedzisko z formowanej pianki i tapicerowane tkaniną w kolorze czarnym</li> <li>· Wymiary: wysokość całkowita 830mm szerokość z podłokietnikami 500mm, szerokość 500mm, głębokość siedziska 440mm.</li> </ul> <p>Wymiary +/-30mm</p>	7	264	 <p>CENEO.pl</p>
----	---	---	-----	---

