



RYŚNUNKI NI WOLNO SKALOWAĆ, WYMIARY PODANE W CENTYMETRACH
NI WOLNO BRĄD ZADNEGO WYMIARU MIECĄC; BEZPOŚREDNIO Z RYŚNUNKU,
WYCIĄGNIĘC WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPŁYNOWDZIE W NATURZE.
WYKONANIE RYŚNUNKÓW WYKONYWAĆ WYŁĄCZNIE W ZŁOŻENIACH
Z WYMIARAMI PODANYMI NA RYŚNUNKACH SKONTAKTOWAĆ Z
PROJEKTEM ARCHYTEKTONICZNYM ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTEM BRANŻOWYM.
WYKONANIE RYŚNUNKÓW WYKONYWAĆ WYŁĄCZNIE W ZŁOŻENIACH
Z ZAPORĄCENIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYM I
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBÓT.

RYŚNUNEK BĘDZIE UŻYTY WYŁĄCZNIE DO CEŁÓW PROJEKTU, DLA KÓREGO
WYKONANO. WYKONANIE RYŚNUNKU NI WOLNO ZMIENIAĆ, NI MODYFIKOWAĆ
W JAKIKOLWIEB SPOŚÓB.

JESLI RYŚNUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA
PROJEKTU.

NINIEJSZE RYŚNUNEK PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY PJP
KOPIOWANIE, DYSTYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWIERZANIE ORAZ
PRZESYŁANIE BEZ ZEZWOLENIA SĄ ZABRONIONE. WSKAZANIE PRAWA

Klasa Betonu: C25/30
Otulina: 30 mm
Dg: 16 mm
Stal: RB 500W

Dopuszczalne średnice otworów okrągłych wykonywanych w osi kanałów

Dopuszczalne wycięcia boczne w płytach sprężonych

