

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.40	km km	 0.400	
				RAZEM	0.400
2		Jezdnia			
2 d.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1.15*2.75*400	m ² m ²	 1 265.000	
				RAZEM	1 265.000
3 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1.02*2.75*400+1.09*2.75*400+1.15*2.75*400	m ² m ²	 3 586.000	
				RAZEM	3 586.000
4 d.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm (grubość 0 - 6 cm) 1.14*2.75*400	m ² m ²	 1 254.000	
				RAZEM	1 254.000
5 d.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 1.07*2.75*400	m ² m ²	 1 177.000	
				RAZEM	1 177.000
6 d.2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 2.75*400	m ² m ²	 1 100.000	
				RAZEM	1 100.000
3		Pobocza			
7 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2*0.5*400	m ² m ²	 400.000	
				RAZEM	400.000
8 d.3 0204-05 0204-06	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu do 13 cm (śr. 10 cm) 2*0.5*400	m ² m ²	 400.000	
				RAZEM	400.000
4		Dowiązanie zjazdów			
9 d.4	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości do 7 cm - na dowiązaniu 16.35	m ² m ²	 16.350	
				RAZEM	16.350
10 d.4	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1.09*15	m ² m ²	 16.350	
				RAZEM	16.350
11 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1.02*15+1.09*15	m ² m ²	 31.650	
				RAZEM	31.650
12 d.4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 1.07*15	m ² m ²	 16.050	
				RAZEM	16.050
13 d.4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
5		Dowiązanie zjazdów			
14 d.5 0206-02 0214-03	KNR 2-01 0206-02 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km 4	m ³ m ³	 4.000	
				RAZEM	4.000
15 d.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 6*10	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
16 d.5 0204-05 0204-06	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm 6*10	m ² m ²	 60.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	60.000