

UMOWA Nr/2023

W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, jako najkorzystniejszej w zamówieniu publicznym numer sprawy udzielonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 tj. ze zm.), pomiędzy:

Miastem Katowice z siedzibą: 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4 NIP 634-001-01-47 reprezentowanym przez

Panią Magdalenę Poloczek – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Katowicach przy ul. Sokolskiej 23 działającą na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Katowice zwaną dalej Zamawiającym

a

..... prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą z siedzibą w, wpisaną do pod numerem NIP....., zwanym dalej Wykonawcą, zwanymi dalej wspólnie Stronami została zawarta w Katowicach w dniu umowa następującej treści:

§1**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Dostawa i montaż mebli na potrzeby wyposażenia Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie działającym przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Katowicach w ramach zadania pn. „UNICEF EDUCATION – 5.2. Podniesienie jakości świadczonych usług oraz wsparcia psychologicznego – utworzenie Centrów Pomocy Dziecku i Rodzinie”, zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 3 do umowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy, stanowiący integralną część umowy.

§ 2**TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY**

Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do 28 dni od daty zawarcia umowy, tj. do dnia

§ 3**REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY**

1. Realizacja przedmiotu zamówienia polega na dostarczeniu, rozładunku, kompletnym montażu i ustawieniu mebli w Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie działającym przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Katowicach ul. Sokolska 23, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę w terminie nie dłuższym niż do 28 dni od daty zawarcia umowy, tj. do dnia
3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie i e-mailem o terminie dostawy nie później niż 2 dni przed planowaną dostawą.
4. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy, rozładuje i dokona montażu na własny koszt i własnym staraniem w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego.
5. Dostawy mogą być realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰, zmiana dni lub godzin realizacji dostaw jest możliwa po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i w sposób zapewniający ich wysoką jakość.
7. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania przedmiotu umowy wykwalifikowany personel, dysponujący odpowiednią wiedzą w liczbie umożliwiającej sprawne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

8. Wykonawca oświadcza, że dostarczone w ramach niniejszej umowy meble są fabrycznie nowe i nieużywane, odpowiedniej jakości i funkcjonalności, wolne od wad, wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu, powszechnego stosowania i użytkowania.
9. Wykonawca jest obowiązany posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa i okazać je na każde żądanie Zamawiającego.
10. Użyty materiał do wykonania mebli nie może zmieniać struktury i koloru podczas użytkowania.
11. Za szkody wynikłe w czasie transportu, rozładunku i montażu odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
12. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego bez uwag.
13. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w dniu przekazania przez Wykonawcę informacji o zakończeniu dostawy Zamawiającemu.
14. Zgłoszenie o którym mowa w ust.13 dokonane telefonicznie Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić Zamawiającemu w formie pisemnej.
15. Odbiór będzie polegał na stwierdzeniu zgodności dostarczonych mebli z wymaganiami Zamawiającego określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
16. Za dzień realizacji przedmiotu umowy uznany będzie dzień, w którym nastąpi zakończenie dostaw, montażu i ustawienia mebli jeżeli protokół odbioru zostanie podpisany przez strony bez uwag.
17. W przypadku podpisania protokołu odbioru z uwagami za dzień realizacji przedmiotu umowy uważany będzie dzień, w którym Wykonawca dokona poprawek umożliwiających dokonanie odbioru bez uwag w terminie określonym w protokole odbioru.
18. W celu ułatwienia kontaktów roboczych pomiędzy stronami ustala się następujących przedstawicieli:
 - a. Ze strony Zamawiającego:
 -tel.:.....e-mail.....
 -tel.:.....e-mail.....
 - b. Ze strony Wykonawcy:
 -tel.:.....e-mail.....
19. Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją umowy pełnić będzie
 - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Katowicach.
20. Zmiany osób, nr telefonu oraz adresów poczty elektronicznej wskazanych w ust.18 nie stanowią przesłanki do sporządzenia i podpisania aneksu do umowy.

§ 4

GWARANCJE, REKLAMACJE

1. Wykonawca udziela miesięcznej rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru bez uwag, o którym mowa w § 3 ust.16 niniejszej umowy.
2. Wykonawca w przypadku gdy naprawa w ramach gwarancji trwa dłużej niż trzy dni jest zobowiązany dostarczyć wyposażenie zastępcze o podobnych parametrach.
3. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
4. Ewentualne reklamacje dotyczące realizacji przedmiotu Zamawiający zgłosi Wykonawcy do 14 dni od dnia stwierdzenia usterki.
5. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. W razie nieusunięcia wad i usterek w określonym terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy z zachowaniem uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi względem Wykonawcy.
6. Po wykonanej naprawie reklamacyjnej zostanie sporządzony protokół odbioru, który podpiszą przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawcy.
7. Termin zgłoszenia reklamacji nie ma zastosowania do wad ukrytych, które Zamawiający może zgłaszać w każdym czasie.

§ 5 WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy Zamawiający, zgodnie z przedłożoną ofertą z dnia zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:
 - 1.1. **netto** (słownie:
 - 1.2. **brutto** (słownie:
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy.

§ 6 PŁATNOŚĆ

1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy.
2. Zamawiający dokona zapłaty za przedmiot umowy przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w ust.1 w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Prawidłowo wystawiona faktura VAT za realizację przedmiotu umowy powinna zawierać niżej wymienione dane:

<u>Nabywca:</u>	Miasto Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice NIP: 634-001-01-47
<u>Odbiorca faktury:</u>	Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Curie – Skłodowskiej ul. Sokolska 23 40-086 Katowice
4. Miejscem doręczania faktury jest sekretariat Zamawiającego.
5. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT, posiada nr NIP :
7. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Strony umowy protokół odbioru bez uwag.

§ 7 KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w wysokości 5% wartości umowy brutto, o której mowa w §5 ust. 1.2, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy po terminie określonym w § 3 ust. 2,
 - b) w wysokości 2% wartości umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1.2, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi,
 - c) w wysokości 20% wartości umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1.2. z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - d) w wysokości 20% wartości umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1.2. z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie.
2. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
3. Zamawiający będzie miał prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda powstała po stronie Zamawiającego w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę przewyższa wartość kar umownych.
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 1.2 umowy.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w niniejszej umowie, Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie. Odstąpienie następuje na piśmie i ze skutkiem ex nunc.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
4. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy w przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy i żądania kar umownych zgodnie z § 7 ust.1 pkt c.

§ 9 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Katowicach, ul. Sokolska 23, 40-086 Katowice.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@cuw.katowice.pl; tel. (32) 606 13 28.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących rozliczeń, rachunkowości i realizacji umów.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy oraz uprawnień i roszczeń z nią związanych oraz wykonania ciężącego na administratorze obowiązku prawnego dotyczącego rozliczeń i rachunkowości.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty oraz organy publiczne upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi Administrator zawarł stosowne umowy.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu realizacji umowy oraz przez okres wymagany przepisami prawa np. dotyczących okresów przechowywania dokumentów rachunkowych.
7. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, nie podanie tych danych uniemożliwia zawarcie oraz realizację umowy.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz do organizacji międzynarodowych.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.
11. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.
5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 – protokół z wykonania dostawy
3. Załącznik nr 3 – oferta wykonawcy z dnia r.

Wykonawca

Zamawiający

.....

.....

WZMÓR

Lp.	Nazwa	Ilość	Opis
1	Szafka z pojemnikami	1	<p>Szafka z pojemnikami o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary szafki: szerokość (min./max.) 100 cm - 105 cm; głębokość (min./max.) 45 cm - 50 cm; wysokość (min./max.) 80 cm - 85 cm, - wykonana z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości co najmniej 18 mm wykończonej laminatem, - front, korpus oraz wnętrze szafy w kolorze klon, - krawędzie szafki mają być zabezpieczone tworzywem PCV/ABS o grubości 2 mm w kolorze zbliżonym do korpusu szafki, - spód szafki zabezpieczony stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogę, - wnętrze szafki podzielone na 3 równe pionowe kolumny do uzupełnienia plastikowymi pojemnikami na prowadnicach, pojemniki dopasowane do szerokości kolumny o jednakowych wymiarach, - 14 sztuk pojemników płytkich w kolorze limonka, wymiary zewnętrzne: szerokość (min./max.) 30 cm - 34 cm; głębokość (min./max.) 40 cm - 45 cm; wysokość (min./max.) 7 cm - 8 cm, wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, pasujące do kolumn szafki, - 7 sztuk pojemników płytkich w kolorze transparentnym, wymiary zewnętrzne: szerokość (min./max.) 30 cm - 34 cm; głębokość (min./max.) 40 cm - 45 cm; wysokość (min./max.) 7 cm - 8 cm, wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, pasujące do kolumn szafki, - pojemniki na prowadnicach z zabezpieczeniem przed wypadaniem.
2	Szafa zamykana z witryną klon	2	<p>Szafa zamykana z witryną (szafka + nadstawka) o następujących parametrach:</p> <p>1) Szafka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary: szerokość: (min./max.) 82 cm - 84 cm; głębokość (min./max.) 48 cm - 49 cm; wysokość (min./max.) 80 cm - 84 cm, - wykonana z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości co najmniej 18 mm wykończonej laminatem, - front, korpus oraz wnętrze szafki w kolorze klon, - tył szafki wykonany z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze zbliżonym do koloru szafki, plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, - krawędzie szafki mają być zabezpieczone tworzywem PCV/ABS o grubości 2 mm w kolorze zbliżonym do korpusu szafki, - podstawa szafki w formie cokołu o wysokości (min./max.) 80 mm - 85 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogę, - szafka ma posiadać 2 szt. drzwi na zawiasach 90 stopni, otwierane prawe skrzydło na prawą stronę a lewe skrzydło na lewą stronę, - szafka wyposażona w 1 półkę równomiernie rozmieszczoną na całej wysokości (półka tworzy 2 równe przestrzenie), - wysokość półki możliwa do regulacji, - połączenia elementów płytowych skręcane, nie dopuszcza się klejenia, - 2 uchwyty w kolorze srebrny mat, dwupunktowe podłużne o długości (min./max.) 12 cm - 13 cm, zamontowane poziomo u góry szafki - szafka zamykana na klucz, - regał przystosowany do zamontowania nadstawki; <p>2) Nadstawka (witryna):</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary: szerokość: (min./max.) 82 cm - 84 cm; głębokość (min./max.) 48 cm - 49 cm; wysokość (min./max.) 104 cm - 108 cm, - wykonana z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości co najmniej 18 mm wykończonej laminatem, - korpus oraz wnętrze nadstawki w kolorze klon, - tył nadstawki wykonany z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze zbliżonym do koloru korpusu, plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym nadstawki, - krawędzie nadstawki mają być zabezpieczone tworzywem PCV/ABS o grubości 2 mm w kolorze zbliżonym do korpusu szafki, - nadstawka ma posiadać 2 szt. drzwi witrynowych na zawiasach 90 stopni, otwierane prawe skrzydło na prawą stronę a lewe skrzydło na lewą stronę, - drzwi w ramce aluminiowej, wykonane ze szkła hartowanego, - nadstawka zamykana na zamek z zasuwką, - nadstawka wyposażona w 2 półki równomiernie rozmieszczone na całej wysokości (półki tworzą 3 równe przestrzenie), - wysokość półek możliwa do regulacji, - połączenia elementów płytowych skręcane, nie dopuszcza się klejenia, - 2 uchwyty w kolorze srebrny mat, dwupunktowe podłużne o długości (min./max.) 12 cm - 13 cm, zamontowane poziomo na dole nadstawki (równoległe do uchwytów w szafce).

3	Szafa wysoka dwudrzwiowa klon	1	<p>Szafa dwudrzwiowa o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary szafy: szerokość: (min./max.) 82 cm - 84 cm; głębokość (min./max.) 49,5 cm - 50,5 cm; wysokość (min./max.) 220 cm - 225 cm, - wykonana z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości co najmniej 18 mm wykończonej laminatem, - front, korpus oraz wnętrze szafy w kolorze klon, - tył szafy wykonany z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze zbliżonym do koloru szafy, - krawędzie szafy mają być zabezpieczone tworzywem PCV/ABS o grubości 2 mm w kolorze zbliżonym do korpusu szafy, - podstawa szafy w formie cokołu o wysokości (min./max.) 80 mm - 85 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogę, - szafa ma posiadać 2 szt. drzwi na zawiasach 90 stopni, otwierane prawe skrzydło na prawą stronę a lewe skrzydło na lewą stronę, z cichym domykiem - szafa wyposażona w 5 półek o jednakowych wymiarach, na całą szerokość szafy, - wysokość półek możliwa do regulacji, - połączenia elementów płytowych skręcane, nie dopuszcza się klejenia, - 2 uchwyty w kolorze srebrny mat, dwupunktowe podłużne o długości (min./max.) 12 cm - 13 cm, zamontowane poziomo, - szafa zamykana na zamek z kluczykiem.
4	Szafa wysoka dwudrzwiowa olcha	3	<p>Szafa dwudrzwiowa o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary szafy: szerokość: (min./max.) 78 cm - 82 cm; głębokość (min./max.) 34 cm - 36 cm; wysokość (min./max.) 178 cm - 183 cm, - wykonana z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości co najmniej 18 mm wykończonej laminatem, - front, korpus oraz wnętrze szafy w kolorze olchy, - tył szafy wykonany z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze zbliżonym do koloru szafy, - krawędzie szafy mają być zabezpieczone tworzywem PCV/ABS o grubości 2 mm w kolorze zbliżonym do korpusu szafy, - szafa wyposażona w metalowe nóżki w kolorze aluminium, zabezpieczone przed rysowaniem podłogi, - szafa ma posiadać 2 szt. drzwi, otwierane prawe skrzydło na prawą stronę a lewe skrzydło na lewą stronę, - szafa wyposażona w 4 półki o jednakowych wymiarach, na całą szerokość szafy, - wysokość półek możliwa do regulacji, - połączenia elementów płytowych skręcane, nie dopuszcza się klejenia, - 2 uchwyty w kolorze srebrny mat, dwupunktowe podłużne o długości (min./max.) 12 cm - 13 cm, zamontowane pionowo, - szafa zamykana na zamek z kluczykiem
5	Szafka niska zamykana olcha	1	<p>Szafka dwudrzwiowa o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary szafki: szerokość: (min./max.) 78 cm - 82 cm; głębokość (min./max.) 34 cm - 36 cm; wysokość (min./max.) 74 cm - 78 cm, - wykonana z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości co najmniej 18 mm wykończonej laminatem, - front, korpus oraz wnętrze szafki w kolorze olchy, - tył szafki wykonany z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze zbliżonym do koloru szafki, - krawędzie szafki mają być zabezpieczone tworzywem PCV/ABS o grubości 2 mm w kolorze zbliżonym do korpusu szafki, - szafka wyposażona w metalowe nóżki w kolorze aluminium, zabezpieczone przed rysowaniem podłogi, - szafka ma posiadać 2 szt. drzwi, otwierane prawe skrzydło na prawą stronę a lewe skrzydło na lewą stronę, - szafka wyposażona w 1 półkę na całą szerokość szafki, - wysokość półki możliwa do regulacji, - połączenia elementów płytowych skręcane, nie dopuszcza się klejenia, - 2 uchwyty w kolorze srebrny mat, dwupunktowe podłużne o długości (min./max.) 12 cm - 13 cm, zamontowane pionowo, - szafka zamykana na zamek z kluczykiem.

6	Szafa zamykana witrynowa olcha	2	<p>Szafa witrynowa dwudrzwiowa o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary szafy: szerokość: (min./max.) 78 cm - 82 cm; głębokość (min./max.) 34 cm - 36 cm; wysokość (min./max.) 178 cm - 183 cm, - wykonana z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości co najmniej 18 mm wykończonej laminatem, - front, korpus oraz wnętrze szafy w kolorze olchy, - tył szafy wykonany z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze zbliżonym do koloru szafy, - krawędzie szafy mają być zabezpieczone tworzywem PCV/ABS o grubości 2 mm w kolorze zbliżonym do korpusu szafy, - szafa wyposażona w metalowe nóżki w kolorze aluminium, zabezpieczone przed rysowaniem podłogi, - szafa ma posiadać 2 szt. drzwi witrynowych, otwierane prawe skrzydło na prawą stronę a lewe skrzydło na lewą stronę, - drzwi witrynowe wykonane ze szkła piaskowanego o grubości minimum 4 mm, osadzonego w aluminiowej ramce, - szafa wyposażona w 4 półki o jednakowych wymiarach, na całą szerokość szafy, - wysokość półek możliwa do regulacji, - połączenia elementów płytowych skręcane, nie dopuszcza się klejenia, - 2 uchwyty w kolorze srebrny mat, dwupunktowe podłużne o długości (min./max.) 12 cm - 13 cm, zamontowane pionowo.
7	Szafka zamykana witrynowa olcha	1	<p>Szafka witrynowa dwudrzwiowa o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary szafy: szerokość: (min./max.) 78 cm - 82 cm; głębokość (min./max.) 34 cm - 36 cm; wysokość (min./max.) 74 cm - 78 cm, - wykonana z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości co najmniej 18 mm wykończonej laminatem, - front, korpus oraz wnętrze szafki w kolorze olchy, - tył szafki wykonany z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze zbliżonym do koloru szafy, - krawędzie szafki mają być zabezpieczone tworzywem PCV/ABS o grubości 2 mm w kolorze zbliżonym do korpusu szafki, - szafka wyposażona w metalowe nóżki w kolorze aluminium, zabezpieczone przed rysowaniem podłogi, - szafka ma posiadać 2 szt. drzwi witrynowych, otwierane prawe skrzydło na prawą stronę a lewe skrzydło na lewą stronę, - drzwi witrynowe wykonane ze szkła piaskowanego o grubości minimum 4 mm, osadzonego w aluminiowej ramce, - szafka wyposażona w 1 półkę na całą szerokość szafy, - wysokość półki możliwa do regulacji, - połączenia elementów płytowych skręcane, nie dopuszcza się klejenia, - 2 uchwyty w kolorze srebrny mat, dwupunktowe podłużne o długości (min./max.) 12 cm - 13 cm, zamontowane pionowo.
8	Regał wysoki zamykany - drzwi białe/limonka	2	<p>Regał zamykany o następujących parametrach:</p> <p>1) Regał</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary regału: szerokość: (min./max.) 78 cm - 82 cm; głębokość (min./max.) 41 cm - 42 cm; wysokość (min./max.) 158 cm - 162 cm, - wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości co najmniej 18 mm wykończonej laminatem, - front, korpus oraz wnętrze regału w kolorze klon, - tył regału wykonany z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze białym, - krawędzie regału mają być zabezpieczone tworzywem PCV/ABS o grubości 2 mm w kolorze zbliżonym do korpusu szafy, - podstawa regału w formie cokołu ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogę, - regał wyposażony w 3 półki o jednakowych wymiarach, na całą szerokość regału, w kolorze białym, - wysokość półek możliwa do regulacji, - połączenia elementów płytowych skręcane, nie dopuszcza się klejenia; <p>2) Drzwi do regału</p> <ul style="list-style-type: none"> - regał ma posiadać 2 pary drzwi na zawiasach umożliwiających otwarcie pod kątem 90 stopni, otwierane prawe skrzydło na prawą stronę a lewe skrzydło na lewą

		<p>stronę, z cichym domykiem,</p> <ul style="list-style-type: none"> - drzwi mocowane do ramy regału, po zamontowaniu są wsunięte wgłąb regału, - szerokość pary drzwi dopasowana do szerokości regału, - wysokość drzwi (min./max.) 74 cm - 76 cm, - drzwi wyposażone w uchwyty wpuszczane w kolorze srebrny mat, zamontowane pionowo, - front drzwi pokryty okleiną termoplastyczną, jedna para drzwi w kolorze białym, druga para drzwi w kolorze limonkowym, - para drzwi w kolorze białym zamontowana w górnej części regału, para drzwi w kolorze limonkowym zamontowana w dolnej części regału, - każda para drzwi ma być wyposażona w zamek zamykający regał na całej szerokości.
9	Regał średni zamykany - drzwi białe	<p>Regał zamykany o następujących parametrach:</p> <p>1) Regał</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary regału: szerokość: (min./max.) 78 cm - 82 cm; głębokość (min./max.) 41 cm - 42 cm; wysokość (min./max.) 122 cm - 126 cm, - wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości co najmniej 18 mm wykończonej laminatem, - front, korpus oraz wnętrze regału w kolorze klon, - tył regału wykonany z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze białym, - krawędzie regału mają być zabezpieczone tworzywem PCV/ABS o grubości 2 mm w kolorze zbliżonym do korpusu szafy, - podstawa regału w formie cokołu ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogę, - regał wyposażony w 2 półki o jednakowych wymiarach, na całą szerokość regału, w kolorze białym, - wysokość półek możliwa do regulacji, - połączenia elementów płytowych skręcane, nie dopuszcza się klejenia; <p>2) Drzwi do regału</p> <ul style="list-style-type: none"> - regał ma posiadać 1 parę drzwi na zawiasach umożliwiających otwarcie pod kątem 90 stopni, otwierane prawe skrzydło na prawą stronę a lewe skrzydło na lewą stronę, z cichym domykiem, - drzwi mocowane do ramy regału, po zamontowaniu są wsunięte wgłąb regału, - szerokość pary drzwi dopasowana do szerokości regału, - wysokość drzwi (min./max.) 74 cm - 76 cm, - drzwi wyposażone w uchwyty wpuszczane w kolorze srebrny mat, zamontowane pionowo, - front drzwi pokryty okleiną termoplastyczną w kolorze białym, - drzwi zamontowane w dolnej części regału (nad zamontowanymi drzwiami pusta przestrzeń), - drzwi wyposażone w zamek zamykający regał na całej szerokości.

10	Regał średni zamykany - drzwi limonka	2	<p>Regał zamykany o następujących parametrach:</p> <p>1) Regał</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary regału: szerokość: (min./max.) 78 cm - 82 cm; głębokość (min./max.) 41 cm - 42 cm; wysokość (min./max.) 122 cm - 126 cm, - wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości co najmniej 18 mm wykończonej laminatem, - front, korpus oraz wnętrze regału w kolorze klon, - tył regału wykonany z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze białym, - krawędzie regału mają być zabezpieczone tworzywem PCV/ABS o grubości 2 mm w kolorze zbliżonym do korpusu szafy, - podstawa regału w formie cokołu ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogę, - regał wyposażony w 2 półki o jednakowych wymiarach, na całą szerokość regału, w kolorze białym, - wysokość półek możliwa do regulacji, - połączenia elementów płytowych skręcane, nie dopuszcza się klejenia; <p>2) Drzwi do regału</p> <ul style="list-style-type: none"> - regał ma posiadać 1 parę drzwi na zawiasach umożliwiających otwarcie pod kątem 90 stopni, otwierane prawe skrzydło na prawą stronę a lewe skrzydło na lewą stronę, z cichym domykiem, - drzwi mocowane do ramy regału, po zamontowaniu są wsunięte wgłąb regału, - szerokość pary drzwi dopasowana do szerokości regału, - wysokość drzwi (min./max.) 74 cm - 76 cm, - drzwi wyposażone w uchwyty wpuszczane w kolorze srebrny mat, zamontowane pionowo, - front drzwi pokryty okleiną termoplastyczną w kolorze limonkowym, - drzwi zamontowane w dolnej części regału (nad zamontowanymi drzwiami pusta przestrzeń), - drzwi wyposażone w zamek zamykający regał na całej szerokości.
11	Regał niski zamykany - drzwi limonka	1	<p>Regał zamykany o następujących parametrach:</p> <p>1) Regał</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary regału: szerokość: (min./max.) 78 cm - 82 cm; głębokość (min./max.) 41 cm - 42 cm; wysokość (min./max.) 84 cm - 88 cm, - wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości co najmniej 18 mm wykończonej laminatem, - front, korpus oraz wnętrze regału w kolorze klon, - tył regału wykonany z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze białym, - krawędzie regału mają być zabezpieczone tworzywem PCV/ABS o grubości 2 mm w kolorze zbliżonym do korpusu szafy, - podstawa regału w formie cokołu ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogę, - regał wyposażony w 1 półkę na całą szerokość regału, w kolorze białym, - wysokość półki możliwa do regulacji, - połączenia elementów płytowych skręcane, nie dopuszcza się klejenia; <p>2) Drzwi do regału</p> <ul style="list-style-type: none"> - regał ma posiadać 1 parę drzwi na zawiasach umożliwiających otwarcie pod kątem 90 stopni, otwierane prawe skrzydło na prawą stronę a lewe skrzydło na lewą stronę, z cichym domykiem, - drzwi mocowane do ramy regału, po zamontowaniu są wsunięte wgłąb regału, - szerokość pary drzwi dopasowana do szerokości regału, - wysokość drzwi dopasowana do wysokości regału, - drzwi wyposażone w uchwyty wpuszczane w kolorze srebrny mat, zamontowane pionowo, - front drzwi pokryty okleiną termoplastyczną w kolorze limonkowym, - drzwi wyposażone w zamek zamykający regał na całej szerokości.

12	Regał z nadstawką zamykany	5	<p>Regał z nadstawką zamykany o następujących parametrach:</p> <p>1) Regał</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary regału: szerokość: (min./max.) 81 cm - 83 cm; głębokość (min./max.) 48 cm - 49 cm; wysokość (min./max.) 81 cm - 84 cm, - wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości co najmniej 18 mm wykończonej laminatem, - front, korpus oraz wnętrze regału w kolorze białym, - tył regału wykonany z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze białym, - krawędzie regału mają być zabezpieczone tworzywem PCV/ABS o grubości 2 mm w kolorze zbliżonym do korpusu szafy, - podstawa regału w formie cokołu ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogę, - regał wyposażony w 1 półkę na całą szerokość regału, w kolorze białym, - wysokość półki możliwa do regulacji, - połączenia elementów płytowych skręcane, nie dopuszcza się klejenia, - regał przystosowany do zamontowania nadstawki; <p>2) Drzwi do regału</p> <ul style="list-style-type: none"> - regał ma posiadać 1 parę drzwi na zawiasach umożliwiających otwarcie pod kątem 90 stopni, otwierane prawe skrzydło na prawą stronę a lewe skrzydło na lewą stronę, - wymiar drzwi: szerokość: (min./max.) 40 cm - 41 cm; wysokość (min./max.) 70 cm - 72 cm, - drzwi wyposażone w uchwyt w kolorze srebrny mat, dwupunktowy podłużny o długości (min./max.) 12 cm - 13 cm, zamontowany poziomo, - front drzwi pokryty okleiną termoplastyczną w kolorze szarym, - drzwi wyposażone w zamek z kluczykiem. <p>Nadstawka do regału o następujących parametrach:</p> <p>1) Nadstawka</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary nadstawki: szerokość: (min./max.) 81 cm - 83 cm; głębokość (min./max.) 48 cm - 49 cm; wysokość (min./max.) 104 cm - 107 cm, - wykonana z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości co najmniej 18 mm wykończonej laminatem, - front, korpus oraz wnętrze nadstawki w kolorze białym, - tył nadstawki wykonany z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze białym, - krawędzie nadstawki mają być zabezpieczone tworzywem PCV/ABS o grubości 2 mm w kolorze zbliżonym do korpusu szafy, - nadstawka wyposażona w 2 półki o jednakowych wymiarach, na całą szerokość nadstawki, w kolorze białym, - wysokość półek możliwa do regulacji, - połączenia elementów płytowych skręcane, nie dopuszcza się klejenia, - nadstawka zamontowana na regale; <p>2) Drzwi do nadstawki</p> <ul style="list-style-type: none"> - nadstawka ma posiadać 1 parę drzwi na zawiasach umożliwiających otwarcie pod kątem 180 stopni, otwierane prawe skrzydło na prawą stronę a lewe skrzydło na lewą stronę, - wymiar drzwi: szerokość: (min./max.) 40 cm - 41 cm; wysokość (min./max.) 105 cm - 107 cm, - drzwi wyposażone w uchwyt w kolorze srebrny mat, dwupunktowy podłużny o długości (min./max.) 12 cm - 13 cm, zamontowany poziomo, - front drzwi pokryty okleiną termoplastyczną w kolorze białym, - drzwi wyposażone w zamek z kluczykiem.
----	----------------------------	---	--

13	Regał zamykany - drzwi brudny róż	3	<p>Regał zamykany o następujących parametrach:</p> <p>1) Regał</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary regału: szerokość: (min./max.) 81 cm - 83 cm; głębokość (min./max.) 38 cm - 39 cm; wysokość (min./max.) 115 cm - 118 cm, - wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości co najmniej 18 mm wykończonej laminatem, - front, korpus oraz wnętrze regału w kolorze klon, - tył regału wykonany z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze białym, - krawędzie regału mają być zabezpieczone tworzywem PCV/ABS o grubości 2 mm w kolorze zbliżonym do korpusu szafy, - podstawa regału w formie cokołu ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogę, - regał wyposażony w 2 półki o jednakowych wymiarach, na całą szerokość regału, w kolorze klonu, - wysokość półek możliwa do regulacji, - połączenia elementów płytowych skręcane, nie dopuszcza się klejenia; <p>2) Drzwi do regału</p> <ul style="list-style-type: none"> - regał ma posiadać 1 parę drzwi na zawiasach umożliwiających otwarcie pod kątem 180 stopni, otwierane prawe skrzydło na prawą stronę a lewe skrzydło na lewą stronę, - wymiar drzwi: szerokość: (min./max.) 40 cm - 41 cm; wysokość (min./max.) 105 cm - 106 cm, - drzwi wyposażone w uchwyty w kolorze srebrny mat, dwupunktowe podłużne o długości (min./max.) 12 cm - 13 cm, zamontowane poziomo, - front drzwi pokryty okleiną termoplastyczną w kolorze brudny róż, - drzwi wyposażone w zamek z kluczykiem.
14	Regał zamykany - drzwi ciemny turkus	3	<p>Regał zamykany o następujących parametrach:</p> <p>1) Regał</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary regału: szerokość: (min./max.) 81 cm - 83 cm; głębokość (min./max.) 38 cm - 39 cm; wysokość (min./max.) 115 cm - 118 cm, - wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości co najmniej 18 mm wykończonej laminatem, - front, korpus oraz wnętrze regału w kolorze klon, - tył regału wykonany z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze białym, - krawędzie regału mają być zabezpieczone tworzywem PCV/ABS o grubości 2 mm w kolorze zbliżonym do korpusu szafy, - podstawa regału w formie cokołu ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogę, - regał wyposażony w 2 półki o jednakowych wymiarach, na całą szerokość regału, w kolorze klonu, - wysokość półek możliwa do regulacji, - połączenia elementów płytowych skręcane, nie dopuszcza się klejenia; <p>2) Drzwi do regału</p> <ul style="list-style-type: none"> - regał ma posiadać 1 parę drzwi na zawiasach umożliwiających otwarcie pod kątem 180 stopni, otwierane prawe skrzydło na prawą stronę a lewe skrzydło na lewą stronę, - wymiar drzwi: szerokość: (min./max.) 40 cm - 41 cm; wysokość (min./max.) 105 cm - 106 cm, - drzwi wyposażone w uchwyty w kolorze srebrny mat, dwupunktowe podłużne o długości (min./max.) 12 cm - 13 cm, zamontowane poziomo, - front drzwi pokryty okleiną termoplastyczną w kolorze ciemny turkus, - drzwi wyposażone w zamek z kluczykiem.
15	Szafka wisząca	3	<p>Szafka wisząca otwarta o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary szafki: szerokość: (min./max.) 78 cm - 82 cm; głębokość (min./max.) 40 cm - 42 cm; wysokość (min./max.) 38 cm - 42 cm, - wykonana z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości co najmniej 18 mm wykończonej laminatem, - front, korpus oraz wnętrze szafki w kolorze biały mat, - tył szafki wykonany z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze zbliżonym do koloru szafki, - krawędzie szafki mają być zabezpieczone tworzywem PCV/ABS o grubości 2 mm w kolorze zbliżonym do korpusu szafki, - szafka wyposażona w 1 półkę na całą szerokość szafki, - wysokość półki możliwa do regulacji, - połączenia elementów płytowych skręcane, nie dopuszcza się klejenia.

16	Zestaw meblowy – tematyka leśna	1	<p>Zestaw meblowy o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary zestawu: szerokość: (min./max.) 463 cm - 493 cm; głębokość (min./max.) 40 cm - 42 cm; wysokość (min./max.) 155 cm - 165 cm, - wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości co najmniej 18 mm wykończonej laminatem, - korpus i cokół w kolorze klon, - tył zestawu wykonany z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze białym, - krawędzie zestawu mają być zabezpieczone tworzywem PCV/ABS o grubości 2 mm w kolorze zbliżonym do korpusu zestawu, - podstawa zestawu w formie cokołu o wysokości (min./max.) 80 mm - 85 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogę, - półki i przegrody w zestawie wykonane z płyty meblowej o grubości co najmniej 18 mm wykończonej laminatem w kolorze białym, krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV/ABS o grubości minimum 1 mm w kolorze zbliżonym do koloru półek, - wysokość półek możliwa do regulacji, - połączenia elementów płytowych skręcane, nie dopuszcza się klejenia, - drzwi w zestawie na zawiasach umożliwiających otwarcie pod kątem 90 stopni, otwierane prawe skrzydło na prawą stronę a lewe skrzydło na lewą stronę, z cichym domykiem, - drzwi mocowane do ramy, po zamontowaniu są wsunięte wgłąb mebla, - drzwi wyposażone w uchwyty wpuszczane w kolorze srebrny mat, - fronty drzwi pokryte okleiną termoplastyczną w kolorze białym z kolorowymi aplikacjami o tematyce leśnej (na przykład drzewa, zwierzęta, rośliny, grzyby). <p>Na zestaw składa się:</p> <p>1) regał zamykany 1 szt.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary regału: szerokość: (min./max.) 77 cm - 82 cm; głębokość (min./max.) 40 cm - 42 cm; wysokość (min./max.) 155 cm - 165 cm, - regał ma posiadać 3 półki o jednakowych wymiarach na całą szerokość regału, przedzielone przegrodą na całą wysokość regału tworząc 8 jednakowych przestrzeni, - regał przystosowany do zamontowania dodatkowych półek o wymiarach: szerokość (min.max.) 36 cm - 37 cm; głębokość (min./max.) 37 cm - 38 cm, - regał wyposażony w 2 pary drzwi o jednakowych wymiarach wypełniając całą przestrzeń regału; <p>2) regał otwarty 1 szt.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary regału: szerokość: (min./max.) 115 cm - 120 cm; głębokość (min./max.) 40 cm - 42 cm; wysokość (min./max.) 120 cm - 130 cm, - regał ma posiadać 2 półki o jednakowych wymiarach na całą szerokość regału, przedzielone 2 przegrodami na całą wysokość regału tworząc 9 przestrzeni, - kolumny zewnętrzne przystosowane do zamontowania dodatkowych półek o wymiarach: szerokość (min.max.) 36 cm - 37 cm; głębokość (min./max.) 37 cm - 38 cm, - kolumna środkowa przystosowane do zamontowania dodatkowych półek o wymiarach: szerokość (min.max.) 35 cm - 36 cm; głębokość (min./max.) 37 cm - 38 cm, - 3 dolne półki mają być zamykane drzwiami;
----	---------------------------------	---	--

3) regał wąski 1 szt.:

- wymiary regału: szerokość: (min./max.) 40 cm - 45 cm; głębokość (min./max.) 40 cm - 42 cm; wysokość (min./max.) 120 cm - 130 cm,
- regał ma posiadać 2 półki o jednakowych wymiarach na całą szerokość regału, tworząc 3 przestrzenie,
- dolne półka wyposażona w drzwi;

4) regał średni 1 szt.:

- wymiary regału: szerokość: (min./max.) 77 cm - 82 cm; głębokość (min./max.) 40 cm - 42 cm; wysokość (min./max.) 120 cm - 130 cm,
- regał ma posiadać 2 półki o jednakowych wymiarach na całą szerokość regału, tworząc 3 przestrzenie,
- drzwi zamontowane w dolnej części regału (nad zamontowanymi drzwiami pusta przestrzeń), szerokość pary drzwi dopasowana do szerokości regału, wysokość drzwi (min./max.) 74 cm - 76 cm;

5) szafka ze skrzynią 1 szt.:

- wymiary szafki: szerokość: (min./max.) 77 cm - 82 cm; głębokość (min./max.) 40 cm - 42 cm; wysokość (min./max.) 80 cm - 90 cm,
- szafka ma posiadać 2 półki o jednakowych wymiarach na całą szerokość szafki, zamontowane do połowy wysokości szafki, półki dzieli przegroda tworząc 4 jednakowe przestrzenie w górnej części szafki,
- górna część szafki przystosowana do zamontowania małych drzwiczek,
- tył dolnej przestrzeni szafki z płyty meblowej o grubości co najmniej 18 mm wykończonej laminatem w kolorze klon,
- dolna przestrzeń szafki wyposażona w skrzynię wykonaną z płyty meblowej o grubości co najmniej 18 mm wykończonej laminatem w kolorze białym, front wykonany z płyty MDF o grubości co najmniej 18 mm pokryty trwałą okleiną termoplastyczną, skrzynia wyposażona w 2 uchwyty wpuszczane w kolorze srebrny mat oraz 4 kółka,
- szafka bez cokołu;

6) niski regał 1 szt.:

- wymiary regału: szerokość: (min./max.) 77 cm - 82 cm; głębokość (min./max.) 40 cm - 42 cm; wysokość (min./max.) 80 cm - 90 cm,
- regał ma posiadać 1 półkę na całą szerokość regału, tworząc 2 jednakowe przestrzenie,
- regał przystosowany do zamontowania drzwi wsuniętych w głąb regału.

17	Zestaw meblowy biały	3	<p>Zestaw meblowy o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary zestawu: szerokość: (min./max.) 460 cm - 490 cm; głębokość (min./max.) 38 cm - 40 cm; wysokość (min./max.) 180 cm - 190 cm, - wykonany z wysokiej jakości płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm wykończonej laminatem w kolorze białym, - tył zestawu wykonany z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze białym, - krawędzie zestawu mają być zabezpieczone tworzywem PCV/ABS o grubości 2 mm w kolorze zbliżonym do korpusu zestawu, - podstawa zestawu w formie cokołu o wysokości (min./max.) 80 mm - 85 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogę, w kolorze czarnym, - półki wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm wykończonej laminatem w kolorze białym, krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV/ABS o grubości minimum 1 mm w kolorze zbliżonym do koloru półek, - wysokość półek możliwa do regulacji, - połączenia elementów płytowych skręcane, nie dopuszcza się klejenia, - drzwi w zestawie na zawiasach umożliwiających otwarcie pod kątem 90 stopni, otwierane prawe skrzydło na prawą stronę a lewe skrzydło na lewą stronę, zamykane na klucz, - drzwi wyposażone w uchwyty w kolorze srebrny mat, dwupunktowe podłużne o długości (min./max.) 12 cm - 13 cm. <p>Na zestaw składa się:</p> <p>1) szafa wysoka zamykana 2 szt.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary szafy: szerokość: (min./max.) 75 cm - 80 cm; głębokość (min./max.) 38 cm - 40 cm; wysokość (min./max.) 180 cm - 190 cm, - szafa wyposażona w 4 półki o jednakowych wymiarach, na całą szerokość szafy, - szafa ma posiadać 2 szt. drzwi na całą powierzchnię szafy; <p>2) szafa z witryną 2 szt.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary szafy: szerokość: (min./max.) 75 cm - 80 cm; głębokość (min./max.) 38 cm - 40 cm; wysokość (min./max.) 180 cm - 190 cm, - szafa wyposażona w 4 półki o jednakowych wymiarach, na całą szerokość szafy, - szafa ma posiadać dwie pary drzwi, w górnej części szafy zamontowane drzwi witrynowe wykonane ze szkła hartowanego, w dolnej części szafy zamontowane drzwi z płyty meblowej, drzwi mają zajmować całą powierzchnię szafy; <p>3) szafa niska zamykana 2 szt.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary szafy: szerokość: (min./max.) 80 cm - 85 cm; głębokość (min./max.) 38 cm - 40 cm; wysokość (min./max.) 110 cm - 120 cm, - szafa wyposażona w 2 półki o jednakowych wymiarach, na całą szerokość szafy, - szafa ma posiadać 2 szt. drzwi na całą powierzchnię szafy.
----	----------------------	---	---

18	Komoda mobilna z rozkładanym blatem	1	<p>Komoda mobilna z rozkładanym blatem o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary komody: szerokość (min./max.) 165 cm - 170 cm; głębokość (min./max.) 53 cm - 58 cm; wysokość (min./max.) 90 cm - 95 cm, - wykonana z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości co najmniej 18 mm wykończonej laminatem w kolorze białym, stelaż z profilu o wymiarach (min./max.) 25 mm x 25 mm - 30 mm x 30 mm, - blat komody pokryty laminatem HPL w kolorze białym, odpornym na zarysowania, zabrudzenia, wysoką temperaturę, działanie promieni UV, o właściwościach antystatycznych, - komoda posiada 2 szafki oraz 5 szuflad w środkowej części komody, - szafki po prawej i lewej stronie komody wyposażone w półkę o regulowanej wysokości, drzwi z uchwytem w kolorze srebrny mat, dwupunktowe podłużne o długości (min./max.) 12 cm - 13 cm, zamontowane pionowo, szafki zamykane na zamek, wymiary wewnętrzne szafki: szerokość (min./max.) 43 cm - 46 cm; głębokość (min./max.) 44 cm - 46 cm; wysokość (min./max.) 71 cm - 74 cm, - szuflady z uchwytem w kolorze srebrny mat, dwupunktowe podłużne o długości (min./max.) 12 cm - 13 cm, zamontowane poziomo, - 3 szuflady od góry o wymiarach wewnętrznych: szerokość (min./max.) 38 cm - 41 cm; głębokość (min./max.) 36 cm - 38 cm; wysokość (min./max.) 7 cm - 8 cm, - 2 szuflady od dołu o wymiarach wewnętrznych: szerokość (min./max.) 38 cm - 41 cm; głębokość (min./max.) 36 cm - 38 cm; wysokość (min./max.) 16 cm - 17 cm, - z drugiej strony komody zamontowany składany blat z płyty meblowej o grubości co najmniej 18 mm wykończonej laminatem w kolorze białym, wymiary blatu szerokość (min./max.) 150 cm - 155 cm; głębokość (min./max.) 55 cm - 58 cm - po obu krótszych bokach komody zamontowane uchwyty aluminiowe w kolorze szarym, umożliwiające przemieszczanie komody, - blat komody wyposażony w wysuwane 3 gniazdka elektryczne i kabel o długości (min./max.) 150 cm - 200 cm, - komoda posiada 4 kółka z hamulcem.
19	Biuurko z szufladami białe	3	<p>Biuurko o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary biurka: szerokość (min./max.) 140 cm - 145 cm; głębokość (min./max.) 75 cm - 80 cm; wysokość (min./max.) 73 cm - 76 cm, - wykonane z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości co najmniej 18 mm wykończonej laminatem w kolorze białym, - z tyłu biurka blenda płytowa o grubości (min./max.) 1,5 cm - 2 cm, wymiary blendy: wysokość (min./max.) 48 cm - 52 cm, szerokość dostosowana do przestrzeni pomiędzy bokiem biurka a szufladami, blenda w kolorze białym, - wszystkie krawędzie mają być zabezpieczone tworzywem PCV/ABS o grubości 2 mm w kolorze zbliżonym do koloru biurka, - biurko ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogę, - z prawej strony biurka 4 szuflady o jednakowych wymiarach: szerokość (min./max.) 36 cm - 40 cm; głębokość (min./max.) 70 cm - 75 cm; wysokość (min./max.) 15,5 cm - 16,5 cm, - szuflady z uchwytem w kolorze srebrny mat, dwupunktowe podłużne o długości (min./max.) 12 cm - 13 cm, zamontowane poziomo, - górna szuflada zamykana na zamek z kluczykiem.
20	Biuurko z szafką klon	1	<p>Biuurko o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary biurka: szerokość (min./max.) 120 cm - 125 cm; głębokość (min./max.) 60 cm - 65 cm; wysokość (min./max.) 73 cm - 76 cm, - wykonane z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości co najmniej 18 mm wykończonej laminatem, - front, korpus oraz wnętrze biurka w kolorze klon, - z tyłu biurka blenda płytowa o grubości (min./max.) 1,5 cm - 2 cm, wymiary blendy: wysokość (min./max.) 48 cm - 52 cm, szerokość dostosowana do przestrzeni pomiędzy bokiem biurka a szafką, blenda w kolorze zbliżonym do koloru biurka, - wszystkie krawędzie mają być zabezpieczone tworzywem PCV/ABS o grubości 2 mm w kolorze zbliżonym do koloru biurka, - biurko ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogę, - narożniki blatu zaokrąglone, - z prawej strony biurka szafka o wymiarach: szerokość (min./max.) 36 cm - 40 cm; głębokość (min./max.) 55 cm - 60 cm; wysokość (min./max.) 71 cm - 74 cm, drzwi szafki otwierane na prawą stronę z uchwytem w kolorze srebrny mat, dwupunktowy podłużny o długości (min./max.) 12 cm - 13 cm, zamontowany pionowo, - szafka zamykana na zamek z kluczykiem.

21	Biuurko z szufladą i szafką - drzwi limonka	2	<p>Biuurko o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary biurka: szerokość (min./max.) 120 cm - 125 cm; głębokość (min./max.) 60 cm - 65 cm; wysokość (min./max.) 73 cm - 76 cm, - wykonane z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości co najmniej 18 mm wykończonej laminatem w kolorze klonu, - z tyłu biurka blenda płytowa o grubości (min./max.) 1,5 cm - 2 cm, wymiary blendy: wysokość (min./max.) 48 cm - 52 cm, szerokość dostosowana do przestrzeni pomiędzy bokiem biurka a szafką, blenda w kolorze zbliżonym do koloru biurka, - wszystkie krawędzie mają być zabezpieczone tworzywem PCV/ABS o grubości 2 mm w kolorze zbliżonym do koloru biurka, - biurko ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogę, - narożniki blatu zaokrąglone, - z prawej strony biurka szuflada i szafka: <p>1) szuflada o wymiarach: szerokość (min./max.) 36 cm - 40 cm; głębokość (min./max.) 55 cm - 60 cm; wysokość (min./max.) 16 cm - 19 cm, z uchwytem wpuszczanym w kolorze srebrny mat, zamontowany poziomo, front szuflady pokryty okleiną termoplastyczną w kolorze limonkowym;</p> <p>2) szafka o wymiarach: szerokość (min./max.) 36 cm - 40 cm; głębokość (min./max.) 55 cm - 60 cm; wysokość (min./max.) 55 cm - 57 cm, z uchwytem wpuszczanym w kolorze srebrny mat, zamontowany poziomo, front szafki pokryty okleiną termoplastyczną w kolorze limonkowym, szafka zamykana na zamek z kluczykiem.</p>
22	Szafka z materacem - żółty	1	<p>Szafka z materacem o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary szafki: szerokość: (min./max.) 78 cm - 81 cm; głębokość (min./max.) 40 cm - 42 cm; wysokość (min./max.) 30 cm - 32 cm, - wykonana z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości co najmniej 18 mm wykończonej laminatem, - front, korpus oraz wnętrze szafki w kolorze białym, - tył szafki wykonany z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze zbliżonym do koloru szafki, - krawędzie szafki mają być zabezpieczone tworzywem PCV/ABS o grubości 2 mm w kolorze zbliżonym do korpusu szafki, - podstawa szafki w formie cokołu o wysokości (min./max.) 80 mm - 85 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogę, - szafka ma być wyposażona w dwie szuflady wykonane z płyty meblowej laminowanej w kolorze białym, szuflady wsuwane za pomocą prowadnic, - uchwyty szuflad wpuszczane w kolorze srebrny mat, zamontowane poziomo, - szuflady dopasowane do szerokości szafki o jednakowych wymiarach, znajdujące się obok siebie bezpośrednio pod blatem szafki, wysokość szuflad (min./max.) 18 cm - 20 cm, - połączenia elementów płytowych skręcane, nie dopuszcza się klejenia, - górna część szafki (siedzisko) wyposażona w materac piankowy, pokryty tkaniną PCV w kolorze żółtym, niezawierającą ftalanów, - wymiary materaca (min./max.): 76 cm x 38 cm - 79 cm x 40 cm, - wysokość materaca (min./max.) 4 cm - 6 cm.
23	Szafka z materacem - limonka	2	<p>Szafka z materacem o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary szafki: szerokość: (min./max.) 115 cm - 118 cm; głębokość (min./max.) 40 cm - 42 cm; wysokość (min./max.) 30 cm - 32 cm, - wykonana z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości co najmniej 18 mm wykończonej laminatem, - front, korpus oraz wnętrze szafki w kolorze klon, - tył szafki wykonany z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze zbliżonym do koloru szafki, - krawędzie szafki mają być zabezpieczone tworzywem PCV/ABS o grubości 2 mm w kolorze zbliżonym do korpusu szafki, - podstawa szafki w formie cokołu o wysokości (min./max.) 80 mm - 85 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogę, - szafka ma być wyposażona w trzy szuflady wykonane z płyty meblowej laminowanej w kolorze białym, szuflady wsuwane za pomocą prowadnic, - uchwyty szuflad wpuszczane w kolorze srebrny mat, zamontowane poziomo, - szuflady dopasowane do szerokości szafki o jednakowych wymiarach, znajdujące się obok siebie bezpośrednio pod blatem szafki, wysokość szuflad (min./max.) 18 cm - 20 cm, - połączenia elementów płytowych skręcane, nie dopuszcza się klejenia, - górna część szafki (siedzisko) wyposażona w materac piankowy, pokryty tkaniną PCV w kolorze limonkowym, niezawierającą ftalanów, - wymiary materaca (min./max.): 113 cm x 38 cm - 116 cm x 40 cm, - wysokość materaca (min./max.) 4 cm - 6 cm.

24	Stół trójkątny mobilny	28	<p>Stół trójkątny, mobilny o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stół w kształcie trójkąta równoramiennego, ramiona o wymiarach (min./max.) 80 cm - 85 cm, podstawa o wymiarach (min./max.) 108 cm - 117 cm, - wysokość stołu (min./max.) 62 cm - 66 cm, wysokość dostosowana do dziecka o wzroście od 133 cm do 159 cm, - blat wykonany ze sklejki o grubości (min./max.) 25 mm - 30 mm, pokrytej laminatem HPL w kolorze białym, odporny na zarysowania, zabrudzenia, wysoką temperaturę, działanie promieni UV, antystatyczne, - krawędzie blatu mają być zaokrąglone i zabezpieczone tworzywem PCV/ABS o grubości 2 mm w kolorze zbliżonym do koloru blatu, - jedna noga z kółkiem z możliwością blokady umieszczoną przy wierzchołku blatu łączącego 2 równe boki, pozostałe 2 nogi zakończone plastikowymi zatyczkami zapobiegającą rysowaniu podłogi, - stelaż metalowy z profilu (min./max.) 40 mm x 20 mm - 45 mm x 25 mm, o grubości minimum 2 mm, malowany proszkowo w kolorze aluminium, - nogi metalowe okrągłe o średnicy minimum 40 mm, malowane proszkowo w kolorze aluminium.
25	Stół czworoboczny mobilny	66	<p>Stół czworoboczny, mobilny o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat stołu w kształcie trapeza równoramiennego, ramiona o wymiarach (min./max.) 70 cm - 75 cm, podstawa górna o wymiarach (min./max.) 42 cm - 47 cm, podstawa dolna o wymiarach (min./max.) 90 cm - 95 cm, - wysokość stołu (min./max.) 74 cm - 78 cm, wysokość dostosowana do dziecka o wzroście od 159 cm do 188 cm, - blat wykonany z płyty meblowej o grubości co najmniej 18 mm, pokrytej laminatem w kolorze białym, - krawędzie blatu mają być zaokrąglone i zabezpieczone tworzywem PCV/ABS o grubości minimum 1 mm w kolorze zbliżonym do koloru blatu, - stół posiada dwie nogi z kółkiem z możliwością blokady, umieszczone przy wierzchołku ramienia łączącego dwie podstawy blatu, pozostałe 2 nogi zakończone są plastikową zatyczką zapobiegającą rysowaniu podłogi, - stelaż metalowy, zespolony z nogami stołu, malowany proszkowo w kolorze aluminium, - nogi metalowe okrągłe o średnicy minimum 32 mm, malowane proszkowo w kolorze aluminium.
26	Stół szkolny klon	30	<p>Stół szkolny o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat stołu o wymiarach (min./max.) 130 cm x 50 cm - 135 cm x 55 cm, - wysokość stołu (min./max.) 70 cm - 75 cm, wysokość dostosowana do dziecka o wzroście od 146 cm do 176,5 cm, - blat wykonany z płyty meblowej o grubości co najmniej 18 mm, pokrytej laminatem w kolorze klonu, - krawędzie blatu zabezpieczone tworzywem PCV/ABS o grubości 2 mm w kolorze zbliżonym do koloru blatu, - rama stołu metalowa, wykonana z profilu kwadratowego o przekroju min. 40 mm x 20 mm, w kolorze aluminium, - nogi stołu wykonane z rury okrągłej o średnicy min. 40 mm w kolorze aluminium, zakończone plastikową zatyczką zapobiegającą rysowaniu podłogi.
27	Stół szkolny regulowany klon	13	<p>Stół szkolny o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat stołu o wymiarach (min./max.) 130 cm x 50 cm - 135 cm x 55 cm, - wysokość stołu regulowana w zakresie od 59 cm do 82 cm, - blat wykonany z płyty meblowej o grubości co najmniej 18 mm, pokrytej laminatem w kolorze klonu, - krawędzie blatu zabezpieczone tworzywem PCV/ABS o grubości 2 mm w kolorze zbliżonym do koloru blatu, - stelaż stołu regulowany aluminiowy w kolorze srebrnym, wykonany z profilu płaskoowalnego o przekroju (min./max.) 30 mm x 15 mm - 38 mm x 20 mm, - nogi stołu zakończone plastikową zatyczką zapobiegającą rysowaniu podłogi, - stół wyposażony w haczyki na tornister.

28	Krzesło szkolne	26	<p>Krzesło szkolne o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siedzisko wraz z oparciem wykonane ze sklejki bukowej w kolorze naturalnym o grubości min. 8mm, - stelaż wykonany z rury płaskoowalnej o wymiarach (min./max.) 30 mm x 15 mm - 38 mm x 20 mm, w kolorze srebrnym, - podstawa krzesła w kształcie litery H, - nogi krzesła mają być zabezpieczone zatyczkami z tworzywa sztucznego chroniącymi podłogę przed zarysowaniem, - możliwość stawiania krzesel jedno na drugim, - wysokość siedziska regulowana w zakresie od 35 cm do 38 cm, - siedzisko wyprofilowane o wymiarach (min./max.): 34,5 cm x 32 cm - 36 cm x 34 cm, - wysokość do punktu S (min./max.): 18 cm - 19 cm.
29	Krzesło z tworzywa sztucznego małe zielone	28	<p>Krzesło o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siedzisko wraz z oparciem wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, - krzesło odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa, - stelaż malowany proszkowo w kolorze srebrnym, wykonany z rury okrągłej o średnicy minimum 18 mm, - nogi krzesła mają być zabezpieczone zatyczkami z tworzywa sztucznego chroniącymi podłogę przed zarysowaniem, - możliwość stawiania krzesel jedno na drugim - siedzisko i oparcie połączone w jedną całość. Krzesło posiada otwór w oparciu w kształcie trójkąta o zaokrąglonych krawędziach. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt wykorzystywany w czasie przemieszczania. <p>Wymiary krzesła:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość siedziska (min./max.): 37 cm - 40 cm, - szerokość siedziska (min./max.): 32 cm - 36 cm, - głębokość siedziska (min./max.): 32 cm - 36 cm, - wysokość do punktu S (min./max.): 18,5 cm - 19,5 cm. <p>Krzesło dostosowane do dziecka o wzroście od 133 cm do 159 cm.</p>
30	Krzesło z tworzywa sztucznego średnie zielone	30	<p>Krzesło o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siedzisko wraz z oparciem wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, - krzesło odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa, - stelaż malowany proszkowo w kolorze srebrnym, wykonany z rury okrągłej o średnicy minimum 22 mm, - nogi krzesła mają być zabezpieczone zatyczkami z tworzywa sztucznego chroniącymi podłogę przed zarysowaniem, - możliwość stawiania krzesel jedno na drugim, - siedzisko i oparcie połączone w jedną całość. Krzesło posiada otwór w oparciu w kształcie trójkąta o zaokrąglonych krawędziach. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt wykorzystywany w czasie przemieszczania. <p>Wymiary krzesła:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość siedziska (min./max.): 42 cm - 45 cm, - szerokość siedziska (min./max.): 40 cm - 44 cm, - głębokość siedziska (min./max.): 40 cm - 44 cm, - wysokość do punktu S (min./max.): 19,5 cm - 20,5 cm. <p>Krzesło dostosowane do dziecka o wzroście od 146 cm do 176,5 cm.</p>

31	Krzesło z tworzywa sztucznego średnie szare	20	<p>Krzesło o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siedzisko wraz z oparciem wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze ciemny szary, - krzeselko odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa, - stelaż malowany proszkowo w kolorze srebrnym, wykonany z rury okrągłej o średnicy minimum 22 mm, - nogi krzesła mają być zabezpieczone zatyczkami z tworzywa sztucznego chroniącymi podłogę przed zarysowaniem, - możliwość stawiania krzesel jedno na drugim, - siedzisko i oparcie połączone w jedną całość. Krzesło posiada otwór w oparciu w kształcie trójkąta o zaokrąglonych krawędziach. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt wykorzystywany w czasie przemieszczania. <p>Wymiary krzesła:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość siedziska (min./max.): 42 cm - 45 cm, - szerokość siedziska (min./max.): 40 cm - 44 cm, - głębokość siedziska (min./max.): 40 cm - 44 cm, - wysokość do punktu S (min./max.): 19,5 cm - 20,5 cm. <p>Krzesło dostosowane do dziecka o wzroście od 146 cm do 176,5 cm.</p>
32	Krzesło z tworzywa sztucznego średnie żółte	10	<p>Krzeselko o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siedzisko wraz z oparciem wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze żółtym, - krzesło odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa, - stelaż malowany proszkowo w kolorze srebrnym, wykonany z rury okrągłej o średnicy minimum 22 mm, - nogi krzesła mają być zabezpieczone zatyczkami z tworzywa sztucznego chroniącymi podłogę przed zarysowaniem, - możliwość stawiania krzesel jedno na drugim, - siedzisko i oparcie połączone w jedną całość. Krzesło posiada otwór w oparciu w kształcie trójkąta o zaokrąglonych krawędziach. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt wykorzystywany w czasie przemieszczania. <p>Wymiary krzesła:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość siedziska (min./max.): 42 cm - 45 cm, - szerokość siedziska (min./max.): 40 cm - 44 cm, - głębokość siedziska (min./max.): 40 cm - 44 cm, - wysokość do punktu S (min./max.): 19,5 cm - 20,5 cm. <p>Krzesło dostosowane do dziecka o wzroście od 146 cm do 176,5 cm.</p>
33	Krzesło z tworzywa sztucznego duże niebieskie	36	<p>Krzesło o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siedzisko wraz z oparciem wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, - krzesło odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa, - stelaż malowany proszkowo w kolorze srebrnym, wykonany z rury okrągłej o średnicy minimum 22 mm, - nogi krzesła mają być zabezpieczone zatyczkami z tworzywa sztucznego chroniącymi podłogę przed zarysowaniem, - możliwość stawiania krzesel jedno na drugim, - siedzisko i oparcie połączone w jedną całość. Krzesło posiada otwór w oparciu w kształcie trójkąta o zaokrąglonych krawędziach. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt wykorzystywany w czasie przemieszczania. <p>Wymiary krzesła:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość siedziska (min./max.): 45 cm - 48 cm, - szerokość siedziska (min./max.): 40 cm - 44 cm, - głębokość siedziska (min./max.): 40 cm - 44 cm, - wysokość do punktu S (min./max.): 20,5 cm - 21,5 cm. <p>Krzesło dostosowane do dziecka o wzroście od 159 cm do 188 cm.</p>

34	Krzesło z tworzywa sztucznego duże szare	57	<p>Krzesło o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siedzisko wraz z oparciem wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze ciemny szary, - krzesło odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa, - stelaż malowany proszkowo w kolorze srebrnym, wykonany z rury okrągłej o średnicy minimum 22 mm, - nogi krzesła mają być zabezpieczone zatyczkami z tworzywa sztucznego chroniącymi podłogę przed zarysowaniem, - możliwość stawiania krzesel jedno na drugim, - siedzisko i oparcie połączone w jedną całość. Krzesło posiada otwór w oparciu w kształcie trójkąta o zaokrąglonych krawędziach. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt wykorzystywany w czasie przemieszczania. <p>Wymiary krzesła:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość siedziska (min./max.): 45 cm - 48 cm, - szerokość siedziska (min./max.): 40 cm - 44 cm, - głębokość siedziska (min./max.): 40 cm - 44 cm, - wysokość do punktu S (min./max.): 20,5 cm - 21,5 cm. <p>Krzeselko dostosowane do dziecka o wzroście od 159 cm do 188 cm.</p>
35	Krzesło obrotowe z tworzywa sztucznego zielone	1	<p>Krzesło obrotowe o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siedzisko wraz z oparciem wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, - krzesło odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska odporna na zarysowania, antypoślizgowa, - siedzisko i oparcie połączone w jedną całość, krzesło posiada otwór w oparciu w kształcie trójkąta o zaokrąglonych wierzchołkach, - podstawa krzesła stalowa, malowana proszkowo w kolorze białym, pięcioramienny krzyżak z kółkami, kółka przystosowane do różnych powierzchni, chroniące podłogę przed zarysowaniem, - stelaż krzesła wyposażony w mechanizm regulacji wysokości w zakresie 38 cm - 51 cm. <p>Wymiary krzesła:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość siedziska (min./max.): 38 cm - 51 cm, - wymiar siedziska (min./max.): 43 cm x 43 cm - 46 cm x 46 cm, - wysokość oparcia (min./max.): 35 cm - 40 cm.
36	Krzesło obrotowe z tworzywa sztucznego żółte	1	<p>Krzesło obrotowe o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siedzisko wraz z oparciem wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze żółtym, - krzesło odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska odporna na zarysowania, antypoślizgowa, - siedzisko i oparcie połączone w jedną całość, krzesło posiada otwór w oparciu w kształcie trójkąta o zaokrąglonych wierzchołkach, - podstawa krzesła stalowa, malowana proszkowo w kolorze białym, pięcioramienny krzyżak z kółkami, kółka przystosowane do różnych powierzchni, chroniące podłogę przed zarysowaniem, - stelaż krzesła wyposażony w mechanizm regulacji wysokości w zakresie 38 cm - 51 cm. <p>Wymiary krzesła:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość siedziska (min./max.): 38 cm - 51 cm, - wymiar siedziska (min./max.): 43 cm x 43 cm - 46 cm x 46 cm, - wysokość oparcia (min./max.): 35 cm - 40 cm.

37	Krzesło obrotowe limonkowe	3	<p>Krzesło obrotowe ergonomiczne o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siedzisko wraz z oparciem tapicerowane tkaniną poliestrową w kolorze limonkowym, - podstawa krzesła nylonowa w kolorze białym, pięcioramienny krzyżak z kółkami, - kółka samohamowane, do powierzchni dywanowych, - podłokietniki bez regulacji, - krzesło z możliwością regulacji: * głębokości siedziska za pomocą śruby, * wysokości oparcia za pomocą śruby, * kąta pochylecia oparcia w zakresie od -17° do + 6°, * wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. <p>Wymiary krzesła:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość siedziska (min./max.): 45 cm - 58 cm, - wymiar siedziska (min./max.): 42 cm - 46 cm, - wysokość oparcia (min/max): 48 cm - 59 cm, - szerokość oparcia (min/max): 42 cm - 45 cm.
38	Krzesło obrotowe granatowe	1	<p>Krzesło obrotowe ergonomiczne o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siedzisko wraz z oparciem tapicerowane tkaniną polipropylenową w kolorze granatowym, - podstawa krzesła nylonowa w kolorze czarnym, pięcioramienny krzyżak z kółkami, - kółka samohamowane, do powierzchni miękkich, - podłokietniki regulowane (górn - dół), - regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, - regulacja wysokości oparcia za pomocą śruby, - kąt pochylecia oparcia w zakresie od +20° do - 3°, - blokada oparcia w wybranej pozycji. <p>Wymiary krzesła:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość siedziska regulowana w zakresie (min./max.): 42 cm - 55 cm, - szerokość siedziska (min./max.): 45 cm - 48 cm, - głębokość siedziska (min./max.): 42 cm - 45 cm, - wysokość oparcia (min./max): 52 cm - 58 cm.
39	Krzesło obrotowe szare	1	<p>Krzesło obrotowe ergonomiczne o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siedzisko wraz z oparciem tapicerowane tkaniną polipropylenową w kolorze szarym, - podstawa krzesła nylonowa w kolorze czarnym, pięcioramienny krzyżak z kółkami, - kółka samohamowane, do powierzchni miękkich, - podłokietniki regulowane (górn - dół), - regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, - regulacja wysokości oparcia za pomocą śruby, - kąt pochylecia oparcia w zakresie od +20° do - 3°, - blokada oparcia w wybranej pozycji. <p>Wymiary krzesła:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość siedziska regulowana w zakresie (min./max.): 42 cm - 55 cm, - szerokość siedziska (min./max.): 45 cm - 48 cm, - głębokość siedziska (min./max.): 42 cm - 45 cm, - wysokość oparcia (min./max): 52 cm - 58 cm.

40	Krzesło mobilne bez oparcia	1	<p>Krzesło mobilne bez oparcia o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siedzisko okrągłe, wykonane ze sztucznej skóry w kolorze granatowym, - podstawa krzesła nylonowa w kolorze czarnym, pięcioramienny krzyżak z kółkami, - kółka przystosowane do różnych powierzchni, chroniące podłogę przed zarysowaniem, - regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, - maksymalne obciążenie (min./max.) 80 kg - 100 kg. <p>Wymiary krzesła:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość siedziska (min./max.): 38 cm - 48 cm, - średnica siedziska (min./max.): 40 cm - 44 cm.
41	Siedzisko 2-osobowe z oparciem	7	<p>Siedzisko o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary: szerokość: (min./max.) 130 cm - 140 cm; głębokość (min./max.) 74 cm - 78 cm; wysokość z oparciem (min./max.) 71 cm - 75 cm, - wysokość siedziska (min./max.) 42 cm - 46 cm, - siedzisko i oparcie wykonane na bazie płyty wiórowej i układu trzywarstwowej pianki, tapicerowane tkaniną poliestrową odporną na ścieranie (minimum 100 000 cykli), - tkanina poliestrowa ma posiadać badania na trudnozapalność, - stelaż wykonany z rury okrągłej malowany proszkowo w kolorze grafitowym, - kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
42	Siedzisko 3-osobowe z oparciem	14	<p>Siedzisko o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary: szerokość: (min./max.) 200 cm - 210 cm; głębokość (min./max.) 74 cm - 78 cm; wysokość z oparciem (min./max.) 71 cm - 75 cm, - wysokość siedziska (min./max.) 42 cm - 46 cm, - siedzisko i oparcie wykonane na bazie płyty wiórowej i układu trzywarstwowej pianki, tapicerowane tkaniną poliestrową odporną na ścieranie (minimum 100 000 cykli), - tkanina poliestrowa ma posiadać badania na trudnozapalność, - stelaż wykonany z rury okrągłej malowany proszkowo w kolorze grafitowym, - kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
43	Siedzisko narożne 90-stopniowe z oparciem zewnętrznym	4	<p>Siedzisko narożne 90-stopniowe z oparciem zewnętrznym o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary: szerokość: (min./max.) 130 cm - 140 cm; głębokość (min./max.) 74 cm - 78 cm; wysokość z oparciem (min./max.) 71 cm - 75 cm, - wysokość siedziska (min./max.) 42 cm - 46 cm, - siedzisko i oparcie wykonane na bazie płyty wiórowej i układu trzywarstwowej pianki, tapicerowane tkaniną poliestrową odporną na ścieranie (minimum 100 000 cykli), - tkanina poliestrowa ma posiadać badania na trudnozapalność, - stelaż wykonany z rury okrągłej malowany proszkowo w kolorze grafitowym, - kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
44	Tablica korkowa jasnozielona	3	<p>Tablica korkowa o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary tablicy: szerokość (min./max.) 195 cm - 205 cm; wysokość (min./max.) 95 cm - 105 cm, - oprawa tablicy wykonana z drzewa sosnowego, - powierzchnia tablicy jasnozielona wykonana z korka naturalnego, - całkowita grubość płyty korkowej minimum 11 mm.

45	Tablica korkowa ciemnoniebieska	3	Tablica korkowa o następujących parametrach: - wymiary tablicy: szerokość (min./max.) 195 cm - 205 cm; wysokość (min./max.) 95 cm - 105 cm, - oprawa tablicy wykonana z drzewa sosnowego, - powierzchnia tablicy ciemnoniebieska wykonana z korka naturalnego, - całkowita grubość płyty korkowej minimum 11 mm.
46	Tablica korkowa z aluminiową ramą	1	Tablica korkowa o następujących parametrach: - wymiary tablicy: szerokość (min./max.) 115 cm - 125 cm; wysokość (min./max.) 85 cm - 95 cm, - oprawa tablicy wykonana z aluminium w kolorze srebrnym, - narożniki wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze szarym, - powierzchnia tablicy wykonana z korka naturalnego, - całkowita grubość płyty korkowej minimum 11 mm.
47	Tablica szkolna pojedyncza lakierowana	1	Tablica szkolna o następujących parametrach: - wymiary: szerokość: (min./max.) 165 cm - 175 cm; wysokość (min./max.) 95 cm - 105 cm, - typ powierzchni: ceramiczna/magnetyczna, powierzchnia przeznaczona do pisania kredą, - kolor powierzchni: zielony - rama tablicy wykonana z aluminium w kolorze srebrnym, - tablica w komplecie z półką aluminiową na kredy.
48	Tablica magnetyczna, mobilna	3	Tablica magnetyczna, mobilna o następujących parametrach: - powierzchnia tablicy lakierowana w kolorze białym, suchościerna, magnetyczna, - tablica wyposażona w zintegrowany uchwyt na arkusze flipchart, - tablica posiada ruchomą ramę o regulowanej wysokości do 200 cm, rama wykonana ze stali, malowana proszkowo w kolorze srebrnym, - stojak o średnicy (min./max.) 57 cm - 59 cm, wykonany ze stali, malowany proszkowo w kolorze srebrnym, - stojak wyposażony w 5 kółek z blokadą, - wymiary tablicy: (min./max.) 65 cm x 95 cm - 70 cm x 100 cm. Tablica w zestawie z gąbką magnetyczną, markerem w kolorze czarnym i 6 magnesami.
49	Zestaw tablic moderacyjnych tekstylnych	3	Zestaw tablic moderacyjnych o następujących parametrach: - zestaw zawiera 6 szt. tablic moderacyjnych, 1 szt. tablicy o wymiarach: szerokość (min./max.) 115 cm - 125 cm; wysokość (min./max.) 85 cm - 95 cm, - dwustronne, tekstylne w kolorze granatowym, - rama tablicy wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, narożniki z tworzywa sztucznego w kolorze szarym, - nogi do ścianki moderacyjnej o wysokości (min./max.) 180 cm - 200 cm - 4 szt. w kolorze srebrnym, - 4 komplety kółek z hamulcami (1 komplet = 2 kółka) wraz z kluczem, - 12 kompletów uchwytów do tablic moderacyjnych (1 komplet - 2 sztuki), wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym.
50	Gablota wewnętrzna	6	Gablota wewnętrzna o następujących parametrach: - wymiary gabloty: szerokość (min./max.) 175 cm - 180 cm; wysokość (min./max.) 115 cm - 120 cm, - oprawa tablicy wykonana z profilu aluminiowego GTO w kolorze srebrnym, - narożniki w kolorze popielatym, - powierzchnia gabloty tekstylna w kolorze granatowym, - tył gabloty wzmocniony blachą ocynkowaną, - gablota ma posiadać 2 szt. drzwi, otwierane prawe skrzydło na prawą stronę a lewe skrzydło na lewą stronę, wykonane z pleksi, - drzwi zamykane na zamek imbusowy.

51	kwietnik dekoracyjny	7	Kwietnik dekoracyjny o następujących parametrach: - wymiary kwietnika: szerokość: (min./max.) 55 cm - 65 cm; głębokość (min./max.) 55 cm - 65 cm; wysokość (min./max.) 45 cm - 50 cm, wysokość ze stolikiem (min./max.) 63 cm - 72 cm, - kwietnik wykonany z płyty melaminowej o grubości min. 2 cm w kolorze ciemny szary, - obudowa kwietnika z tkaniny poliestrowej w kolorze ciemny szary, łatwa w utrzymaniu czystości, - do kwietnika przymocowany stolik wykonany z płyty melaminowanej w kolorze ciemny szary o wymiarach (min./max.) 35 cm x 35 cm - 40 cm x 40 cm, przymocowany do góry kwietnika na stopce o wysokości (min./max.) 18 cm - 22 cm.
52	Stojak mobilny	1	Stojak mobilny o następujących parametrach: - wymiary: szerokość: (min./max.) 85 cm - 95 cm; głębokość (min./max.) 40 cm - 42 cm; wysokość (min./max.) 65 cm - 75 cm, - wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości co najmniej 18 mm wykończony laminatem w kolorze klonu, - krawędzie mają być zabezpieczone tworzywem PCV/ABS o grubości min. 0,5 mm w kolorze zbliżonym do korpusu stojaka, - stojak posiada przegrody na górze i dole stojaka, umożliwiające przechowywanie zwiniętych brystoli, - stojak wyposażony w 4 kółka.

Wymagania Zamawiającego:

1. Meble mają być fabrycznie nowe i nieużywane, o klasie higieniczności E1, odpowiedniej jakości i funkcjonalności, wolne od wad, wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu, powszechnego stosowania i użytkowania.
2. Dostawa obejmuje wszelkie czynności związane z rozładunkiem, kompletnym montażem i ustawieniem mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia: zgodnie z ofertą Wykonawcy, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. Meble powinny spełniać wymagania norm lub tym normom równoważne:
 - PN-EN 1021-1:2014-12 Meble. Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Część 1: Źródło zapłonu: tłący papieros.
 - PN-EN 1021-1:2014-12 Meble. Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki.
 - PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania – Część 2: Wymagania bezpieczeństwa.
 - PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania – Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji.
 - PN-EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania – Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych.
 - PN-EN 1729-1:2016-02 Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych – Część 1: Wymiary funkcjonalne.
 - PN-EN 1729-2+A1:2016-02 Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych – Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
5. Meble muszą posiadać atest higieniczny na cały produkt. Zamawiający nie dopuszcza atestów na poszczególne komponenty mebla.
6. Zamawiający dopuszcza tolerancję od podanych wymiarów +/- 2 cm.
7. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia przedstawi próbnik minimum 16 kolorów na tkaniny poliestrowe w tym odcienie bieli i szarości.

Katowice, dnia r.

PROTOKÓŁ ODBIORU

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Nazwa zadania:

UNICEF EDUCATION – 5.2. Podniesienie jakości świadczonych usług oraz wsparcia psychologicznego – utworzenie Centrów Pomocy Dziecku i Rodzinie - dostawa i montaż mebli na potrzeby wyposażenia Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie działającym przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Katowicach.

Uprawniony przedstawiciel Zamawiającego:

1.

Uprawniony przedstawiciel Wykonawcy:

1.

na podstawie podpisanej umowy nr z dnia r.

strony potwierdzają :

1. wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie,
2. wykonanie dostawy i montażu mebli w całości i bez uwag,
3. brak uszkodzeń ciągów komunikacyjnych, drzwi, pomieszczeń, ścian, podłóg, itp.

Stwierdzone usterki/uszkodzenia mienia i inne nieprawidłowości:

.....
.....
.....
.....

Termin odbioru przedmiotu zamówienia po usunięciu w/wym. uszkodzeń/nieprawidłowości strony ustalają na

Wykonawca

Zamawiający