


ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWO-SZKLANEJ DRZWIOWEJ

Typ	DW - DRZWI WEJŚCIOWE	D1 - DRZWI WEWNĘTRZNE	D2 - DRZWI WEWNĘTRZNE SANITARIATY	BG - BRAMA GARAŻOWA
OPIS / RODZAJ	DRZWI SZKLANE, DUSISKRZYDŁOWE O SZEROKOŚCI W ŚWIECLE PO OTWARCIU MIN. 170CM SKRZYDŁO OTWIERANE O SZER. 80CM SKRZYDŁO BLOKOWANE O SZER. 80CM, PRÓG NISKI ALUMINIOWY.	DRZWI ALUMINIOWE, JEDNOSKRZYDŁOWE O SZEROKOŚCI PO OTWARCIU 90CM, WYPEŁNIENIE PANEŁ PEŁNY, BEZPROGOWE	DRZWI ALUMINIOWE, JEDNOSKRZYDŁOWE O SZEROKOŚCI PO OTWARCIU 80CM, WYPEŁNIENIE PANEŁ PEŁNY, BEZPROGOWE, KRATKA WENTYLACYJNA O POWIERZCHNI MIN. 0,022m²	BRAMA STALOWA Z OCIEPLENIEM PIANKĄ POLIURETANOWĄ
IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA	U _{max} = 1,2 [W/(m²·K)]	-	-	U _{max} = 1,3 [W/(m²·K)]
WYMIARY W ŚWIECLE OTWORU (SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ)	190 x 220cm	104 x 210cm	94 x 210cm	400 x 400cm
KOLOR	KOLOR CZERWONY: RAL 3000	KOLOR CZERWONY: RAL 3000	KOLOR CZERWONY: RAL 3000	KOLOR CZERWONY: RAL 3000
OKUCIA: ZAMIAST KLAMKA, ROZETKA SZYLD	SYSTEMOWE, STALOWE, DRZWI OD WEWNĄTRZ WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, ANTYPANICZNA, SAMOZAMYKACZ, RC3	SYSTEMOWE, STALOWE.	SYSTEMOWE, STALOWE.	SEGMENTOWA, OTWIERANA MECHANICZNIE
OŚCIEŻNICA	SYSTEMOWA, ALUMINIOWA, EMALIOWANE PROSZKOWO FARBĄ STRUKTURALNĄ W KOLORZE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ	SYSTEMOWA, ALUMINIOWA, EMALIOWANE PROSZKOWO FARBĄ STRUKTURALNĄ W KOLORZE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ	SYSTEMOWA, ALUMINIOWA, EMALIOWANE PROSZKOWO FARBĄ STRUKTURALNĄ W KOLORZE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ, KRATKA MIN. 0,022m²	
PARAPET ZEWNĘTRZNY (OKAPNIK)	-	-	-	
SPOSÓB OTWIERANIA	LEWE (DL)	LEWE (L)	LEWE (L)	
ILOŚĆ	1	2	2	
	SUMA	2	2	
OPIS DODATKOWY	PROFILE ALUMINIOWE, WZMOCNIONE OKUCIA ANTYWŁAMANIOWE, SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM HARTOWANYM, ANTYWŁAMANIOWYM KLASY P3.	PROFILE ALUMINIOWE.	PROFILE ALUMINIOWE.	
LEGENDA:	WIODĄCYM WYMIAREM DRZWI JEST SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA W ŚWIECLE, WYMIAR TEN TRZEBA BEZWZGLĘDNE ZACHOWAĆ, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRODUKCJI DRZWI WYMIARY OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, ZMIANA DOSTAWCY STOLARKI WZGLĘDEM UJĘTEGO W ZESTAWIENIU MOŻE WPŁYW NA WIELKOŚĆ OTWORU W ŚCIANIE	WIODĄCYM WYMIAREM DRZWI JEST SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA W ŚWIECLE, WYMIAR TEN TRZEBA BEZWZGLĘDNE ZACHOWAĆ, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRODUKCJI DRZWI WYMIARY OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, ZMIANA DOSTAWCY STOLARKI WZGLĘDEM UJĘTEGO W ZESTAWIENIU MOŻE WPŁYW NA WIELKOŚĆ OTWORU W ŚCIANIE	WIODĄCYM WYMIAREM DRZWI JEST SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA W ŚWIECLE, WYMIAR TEN TRZEBA BEZWZGLĘDNE ZACHOWAĆ, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRODUKCJI DRZWI WYMIARY OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, ZMIANA DOSTAWCY STOLARKI WZGLĘDEM UJĘTEGO W ZESTAWIENIU MOŻE WPŁYW NA WIELKOŚĆ OTWORU W ŚCIANIE	
L- DRZWI LEWE				
P-DRZWI PRAWE				
DL-DRZWI PODWOJNE, SKRZYDŁO AKTYWNE LEWE				



**USŁUGI PROJEKTOWE
w BUDOWNICTWIE**
inż. Edward Knapczyk

ul. Piasta 47b/23, 58-304 w albrzych
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Investor: Gmina Kudowa-Zdrój
ul. Zdrojowa 24,
57-350 Kudowa-Zdrój

Obiekt: Ramiza OSP,
działka nr 249/1, 249/2, 230
obtep 0009 Brzozowie, Kudowa-Zdrój

Temat: ROZBUDOWA REMIZY OSP BRZOZOWIE W KUDOWIE-ZDRÓJU

architektura mgr inż.arch. Janusz Kowalczyk

projektant: nr upr. 57/Ww/72

konstrukcje inż. Edward Knapczyk nr upr. projektant: UAN VI-F/3.144.841/ANP2.92.83

asystent: mgr inż. Michał Piasiewicz

Tytuł rysunku:

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

Strona: 8

Nr rys.:

Stadium: PR

Branża: A

Data: 05.2021

Skala:

1:50