

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

Metoda drukowania Głowica drukująca PrecisionCore™ TFP

Technologia tuszów Ultrachrome® XD

DRUKOWANIE

Kolory Czerń fotograficzna, Czerń matowa, Cyjan, Żółty, Magenta

Minimalna wielkość kropel 3,5 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości

Konfiguracja dysz 720 dysz czarnych, 720 dysz na kolor

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Formaty papieru A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm), 44" (111,8 cm)

Marginesy drukowania na

nośniku w arkuszach

Tryb 1: 3 mm (górny), 3 mm (prawy), 14 mm (dolny), 3 mm (lewy)

Odpowiednia grubość papieru 0,08 mm - 1,5 mm

Drukowanie bez marginesów

włączone

254 mm, 300 mm, 329 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm, 728 mm, 841 mm, 914

mm, 1030 mm, 1118 mm

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii 64 W, 3 W (w trybie czuwania), 0,5 W (wyłączyć)

Napięcie zasilania AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Wymiary produktu 1.608 x 813 x 1.128 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

Waga produktu 92 kg

Emisja hałasu Praca: 6,8 B (A)

Poziom hałasu Praca: 50 dB (A)

INNE FUNKCJE

Pamięć Drukarka: 1 GB

Emulacje HP-GL2, RTL, Adobe® Postscript 3® (opcja), ESC/P-R

Funkcje Bezpośrednie skanowanie do drukowania bez używania komputera

Scanner not included with delivery

INNE

Kompatybilne systemy

operacyjne

Linux, Mac OS 10.5.8 lub nowszy, Microsoft Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa),

Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64

Edition, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows

Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows

XP x64

Przyłącza USB Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/

10-Base-T)

Przetwarzanie nośników

wydruku

Automatyczna gilotyna, Drukowanie bez marginesów, Fine Art Paper Path, Papier w rolce, Thick

Media Support

INNE

Gwarancja 12 miesiące/miesiący Serwis na miejscu