

Załącznik nr 11 do specyfikacji

Standardy utrzymania dróg w okresie zimowym

Lp.	Standard	Opis stanu utrzymania	Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)	
			drogi dla danego standardu	Po ustaniu opadów śniegu
1	2	3	4	5
1	II	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości razem z pobocznymi jezdnią posypana na całej długości chodniki odśnieżone i posypane na całej długości	Dotyczy jezdni i poboczy - luźny - 4 godz. - błoto pośniegowe - 6 godz. - pobocza - 8 godz. - chodniki - 8 godz. (może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu)	- gotoledź - 3 godz. - szron - 3 godz. - szadź - 3 godz. - śliskość pośniegowa - 4 godz. - lodowica - 4 godz.
2	III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości razem z pobocznymi jezdnią posypana na całej długości chodniki odśnieżone i posypane na całej długości	Dotyczy jezdni i poboczy - luźny - 6 godz. - zasy i języki śniegowe lokalnie - 6 godz. - błoto pośniegowe - 6 godz. - pobocza - 8 godz. - chodniki - 8 godz. (może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu)	- gotoledź - 5 godz. - szron - 5 godz. - szadź - 5 godz. - śliskość pośniegowa - 6 godz. - lodowica - 5 godz.
3	IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości razem z pobocznymi jezdnią posypana na całej długości chodniki odśnieżone i posypane na całej długości	Dotyczy jezdni i poboczy - luźny - 8 godz. - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występują - zasy - do 8 godz - pobocza - 10 godz. - chodniki - 10 godz. (- dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu)	W miejscach wyznaczonych: - gotoledź - 8 godz. - szron - 8 godz. - szadź - 8 godz. - śliskość pośniegowa - 10 godz. - lodowica - 8 godz.