



ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 B www.tbs2.pl	
Rejestr KRS0000061651 Sąd Rejonowy Gliwice Konto Bankowe: Getin Noble Bank S.A. Gliwice Sekretariat: biuro@tbs2.pl	NIP: 631-22-45-832 REGON: 276 590 157 Nr 53 1560 1081 0000 9040 0004 1620 Tel. 32 231 03 95, fax 32 238 87 75
Kapitał Zakładowy - 52 812 500,00 PLN	Certyfikat jakości ISO 9001: 2015

Gliwice, 06.05.2021r.

Nr sprawy: 095/2021/TR

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia do Specyfikacji Warunków Zamówienia

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n:

Modernizacja klatki schodowej wraz z wykonaniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu, kabla zasilającego oraz wewnętrznych linii zasilających w budynku przy ul. Okrzei 9 w Gliwicach,

Zamawiający, w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie Wykonawcy:

„Mam pytanie odnośnie niniejszego zamówienia. Ponieważ przedmiotem zamówienia są jest również wymiana drzwi, a w opisie technicznym materiałów mamy wyszczególnione ogólne wymagania, chciałem dopytać czy wyszczególnione drzwi muszą mieć konkretne klasy odporności p.poż? Oraz czy można podać przykładowych producentów by określić standard do cen wymaganych w niniejszym postępowaniu”

Odpowiedź Zamawiającego:

- 1) Drzwi zewnętrzne drewniane wejściowe do budynku tył: wymagany dla drzwi współczynnik $U=1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, skrzydło bez naświetli, kompletne z ościeżnicami, zamkami, klamkami, szyldami, w komplecie stopka do drzwi, próg;
- 2) Drzwi stalowe do piwnic i na strych: drzwi techniczne EI30, Skrzydło: wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej, malowane proszkowo, skrzydło przylgowe, minimum 2 zawiasy, w tym 1 sprężynowy, izolacja z wełny mineralnej, zamek na wkładkę patentową z kompletem kluczy, ościeżnica: kątowna, wykonana ze stali, próg montażowy z blachy stalowej, uszczelka pęczniejąca, klamka przeciwpożarowa antyzaczepowa;
- 3) Drzwi stalowe do komórek: skrzydło z blachy stalowej ocynkowanej, ościeżnica kątowna, zamek, klucz, zawiasy, uszczelka, klamka;
- 4) Drzwi płycinowe do komórek na klatce schodowej: drzwi pełne z płyty MDF, klamka, 3 zawiasy, zamek na wkładkę patentową z kompletem kluczy.