

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze  
Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim  
ul. Kosynierów Gdyńskich 75  
66-413 Gorzów Wielkopolski

Gorzów Wlkp., 21. 08. 2023

tel. (95) 720 05 21, fax (95) 720 03 46  
[delegatura.gorzow@lwkwz.pl](mailto:delegatura.gorzow@lwkwz.pl); [www.lwkwz.pl](http://www.lwkwz.pl)

ZN-G.5152.30.2023 [MGW]

**Miasto Gorzów Wielkopolski**

ul. Sikorskiego 4  
66-400 Gorzów Wielkopolski

**Pełnomocnik:**

Pan Paweł Nowacki  
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
ul. Wełniany Rynek 3  
66-400 Gorzów Wielkopolski

## DECYZJA

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 i 11, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 89, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, c, art. 7 pkt 1, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.), stosownie do § 13 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 81) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Administrację Domów Mieszkalnych nr 4, przy ul. M. Drzymały 10 w Gorzowie Wlkp., reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa przez Pana Pawła Nowackiego,

### Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

**I. udziela pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych i innych działań przy zabytku** jakim jest historyczny układ urbanistyczny Nowego Miasta w Gorzowie Wlkp., wpisany do rejestru zabytków pod nr L-224/A decyzją z dnia 4.09.2006 r., polegających na remoncie elewacji frontowej, dociepleniu elewacji podwórzowej wraz z remontem/wymianą stolarki okiennej i drzwiowej i remontem nawierzchni przy zabytkowym **budynku przy ul. M. Drzymały 32 w Gorzowie Wlkp.**, dz. nr ewid. 2222/3 obręb 2, w następującym zakresie:

#### **I. Elewacja frontowa:**

1. Usunięcie z elewacji anten, nieużywanych skrzynek, kabli, wsporników itp.
2. Odcinkowe odkopanie ścian fundamentów, oczyszczenie.

3. Ostrożne usunięcie zniszczonych, odparzonych, uszkodzonych i zawilgoconych tynków, o słabej przyczepności do podłoża oraz wtórnych zapraw.
4. Dezynfekcja porażonych biologicznie murów preparatem biobójczym, np. preparat APE.
5. Wykonanie zabiegu odsalania ścian oraz pozostawienie ich do osuszenia.
6. Oczyszczenie elewacji z pyłu i brudu, metodą wybraną na podstawie prób czyszczenia, pod nadzorem konserwatorskim, np. parą wodną, w razie potrzeby użyć delikatne środki chemiczne po dokonaniu uprzedniej próby, np. preparatem Clean Galena firmy Remmers bądź analogicznym.
7. Wykonanie hydroizolacji pionowej ściany fundamentowej szlamem mineralnym. Uwaga: wyklucza się stosowanie folii kubełkowej.
8. Naprawa spękanych murów, gzymsów, nadproży prętami skrętnymi ze stali nierdzewnej i kotew, jedną z dostępnych technologii, z wymianą zniszczonych cegieł na nowe o tożsamy parametrach oraz uzupełnienia ubytków w ceglach i fugach.
9. Wypełnienie mniejszych spękań zaprawą do uszczelniania pęknięć w murach.
10. Wzmocnienie tynków historycznych preparatem krzemoorganicznym np. KSE 100, KSE 300, lub Silikatfestiger firmy Remmers bądź analogicznym. Jeżeli w tynku występują pustki, należy je uzupełnić mineralnym materiałem wypełniającym.
11. Wykonanie tynków renowacyjnych WTA.
12. Wykonanie pozostałych tynków w technologii dedykowanej do obiektów zabytkowych, posiadających certyfikat WTA. Uwaga: powierzchnię opracować zgodnie z tynkami historycznymi.
13. Wykonanie uzupełnienia ubytków detalu architektonicznego (gzymsy, naczółki), w technice oryginału, w oparciu o wzorniki wykonane z natury na obiekcie, z zastosowaniem zapraw sztukatorskich, wraz z odtworzeniem elementów brakujących. Odtworzenie brakujących naczółków nadokiennych 1 piętra według istniejących na 2 piętrze oraz ikonografii. Odtworzenie opasek okiennych.
14. Malowanie laserunkowe farbą dyfuzyjną ściany, cokołu i detali architektonicznych.

Należy przeprowadzić próby kolorystyczne oraz fakturowe 50 x 50 cm i zaprezentować je przedstawicielowi Lubuskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków celem akceptacji.

15. Wzmocnienie konstrukcyjnych elementów drewnianych pod dachem, w razie konieczności wymiana elementów na nowe (w przypadku złego stanu zachowania).
16. Odtworzenie naruszonej nawierzchni chodnika, bez podbudowy na cemencie.
17. Renowacja stolarki drzwiowej. Wymiana stopnia betonowego na kamienny.
18. Wykonanie nowego orynnowania, opierzenia dachu, gzymsów i parapetów z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze naturalnym. Uwaga: należy wykonać bezpieczne odprowadzenie wody poza obręb budynku z wykonaniem niezbędnych spadków oraz koryt wyprowadzających wodę opadową.

## **II. Elewacja podwórzowa:**

1. Usunięcie luźnych tynków i wtórnych zapraw. Uwaga: należy sprawdzić czy nie zachowały się pierwotne tynki wraz z ich kolorystyką, głównie w obszarze górnego i dolnego gzymsu.
2. Odcinkowe odkopanie ścian fundamentowych.

3. Oczyszczenie ściany z wtórnych punktów montażowych i niepotrzebnych instalacji oraz oczyszczenie muru na sucho bądź parą wodną.
4. Dezynfekcja murów preparatem biobójczym.
5. Wykonanie naprawy murów w miejscach spękań metodą szycia prętami stalowymi i za pomocą kotew w jednej z dostępnych technologii.
6. Wymiana zniszczonych cegieł i fug.
7. Wypełnienie mniejszych spękań zaprawą do uszczelniania pęknięć w murach.
8. Wydłużenie połaci dachowej obejmującej grubość docieplenia.
9. Odtworzenie gzymsu górnego i dolnego według oryginalnych profilowań i proporcji przed położeniem ocieplenia zgodnie z metodą robót sztukatorskich ciągnionych.
10. Zagruntowanie powierzchni ściany emulsją gruntującą.
11. Umieszczenie czynnych kabli w bruzdach pod ociepleniem, w rurkach z twardego PCV.
12. Wykonanie hydroizolacji pionowej szlamem mineralnym na ścianach fundamentowych. Uwaga: nie stosować folii kubelkowej.
13. Ocieplenie elewacji jednolitym materiałem, zgodnie ze sztuką budowlaną. Fakturę tynku nadać jak najbardziej zbliżoną do naturalnego tynku. Kolor tynku barwionego w masie dobrać tak, by współgrał z fasadą bądź na podstawie odnalezionych warstw barwnych.

Fakturę tynku oraz ostateczny kolor należy uzgodnić z przedstawicielem Lubuskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Należy wykonać próby kolorystyczne na malowanych elementach 50 x 50 cm. W przypadku natrafienia w trakcie prac na oryginalne warstwy malarskie, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zastrzega konieczność dostosowania kolorystyki zabytku do jej pierwotnego charakteru.

14. Zasypanie wykopu pospółką.
15. Wykonanie tynków renowacyjnych WTA do określonych w przedłożonym projekcie wysokości, zgodnie z technologią producenta.
16. Wykonanie orynnowania, opierzenia dachu, gzymsów i parapetów z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze naturalnym. Uwaga: zaleca się wykonanie bezpiecznego odprowadzenia wody poza obręb budynku z wykonaniem niezbędnych spadków.
17. Renowacja stolarki okiennej pionu klatki schodowej. Wymiana okien piwnicznych.
18. Osadzenie nowego progu kamiennego przed wejściem.
19. Remont nawierzchni utwardzonych przy budynku. Uwaga: zaleca się wykonanie opaski z otoczków przy ścianie budynku, bez podbudowy cementowej.

Zaleca się:

- przeprowadzenie pomiaru wilgotności ściany metodą inwazyjną partii cokołowych ściany,
- przeprowadzenie zabiegu odsalania murów do wysokości około 2 m od poziomu gruntu w postaci okładów z pulpy celulozowej z wodą destylowaną oraz sepiolitu bądź bentonitu,
- wykonanie ocieplenia powyżej cokołu, na cokole założyć tynki wapienno-trasowe lub z niewielką domieszką cementu białego o znacznej porowatości, dopuszcza się stosowanie materiałów gotowych renomowanych firm przeznaczonych do konserwacji budynków zabytkowych np. Remmers, Optolith, Sto,
- zadbanie o poprawne odprowadzenie wody deszczowej poza obszar budynku,

- w przypadku przeprowadzania remontu wewnątrz budynku stosować materiały paroprzepuszczalne (tynki, grunty, szpachle, farby)

### III. Stolarka okienna i drzwiowa części wspólnych:

#### 1. Renowacja drzwi elewacji frontowej:

- usunięcie wtórnych warstw farby metodą mechaniczną, przy użyciu łagodnych środków chemicznych lub odpowiednio dobraną metodą, zwrócenie uwagi podczas prac na pierwotną kolorystykę celem odtworzenia,
- dezynsekcja i dezynfekcja,
- uzupełnienie ubytków, przy zastosowaniu materiałów analogicznych, metodą flekowania i masą szpachlową do drewna,
- uzupełnienie brakujących elementów na wzór istniejących,
- uzupełnienie detalu snycerskiego elementami wykonanymi na wzór istniejących, o tym samym przekroju i profilach,
- zagruntowanie i malowanie stolarki farbą do drewna, zgodnie z wynikami badań konserwatorskich,
- zamontowanie stylowych klamek,

Przed przystąpieniem do malowania stolarki należy przeprowadzić próby kolorystyczne na drewnie i przedstawić Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków celem akceptacji.

#### 2. Drzwi elewacji podwórzowej,

- oczyszczenie,
- uzupełnienie zniszczonych lub uszkodzonych elementów,
- pomalowanie farbami dedykowanymi do metalu, kolor RAL 7006,

#### 3. Okna klatki schodowej od podwórza

- dwa duże okna:
  - usunięcie wtórnych powłok malarskich (mechaniczne bądź z możliwością użycia odpowiednich środków chemicznych), zwrócenie uwagi podczas prac na pierwotną kolorystykę celem odtworzenia,
  - szlifowanie i odpylenie powierzchni
  - wykonanie w razie konieczności większych napraw metodą flekowania bądź wymiany przy zastosowaniu materiału analogicznego do oryginału, drobniejsze ubytki uzupełnić kitem i szpachlą
  - wymiana uszczelek, oczyszczenie metalowych elementów i ich zabezpieczenie
  - montaż klamek
  - wykonanie renowacji szklenia
  - malowanie

Przed przystąpieniem do malowania stolarki należy przeprowadzić próby kolorystyczne na drewnie i przedstawić Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków celem akceptacji.

- pozostałe okna drewniane:
  - usunięcie istniejących powłok malarskich, zwrócenie uwagi na pierwotną kolorystykę
  - uzupełnienie ubytków szpachlą do drewna,
  - wyrównanie powierzchni, gruntowanie, malowanie
- wymiana okien piwnicznych
- okna części mieszkalnej parteru: ujednolicenie okien pod względem podziałów poprzez naklejenie szprosów

**II. nie udziela pozwolenia na wykonanie izolacji poziomej na elewacjach przewidzianych w projekcie budowlanym poprzez wykonanie otworów wiertniczych w budynku przy ul. M. Drzymały 32.**

Szczegółowy zakres prac określają dokumentacje:

*Remont i docieplenie ścian zewnętrznych wielorodzinnego budynku mieszkalnego, Gorzów Wielkopolski, ul. Michała Drzymały 32 (dz. nr 2222/3); opracowany przez Panią Annę Horwat w maju 2023 r.*

*Program prac konserwatorskich elewacji budynku przy ul. Drzymały 32 w Gorzowie Wlkp.; autorstwa Pani Pauliny Antoniuk z maja 2022 r.*

**Termin ważności pozwolenia: 31.12.2028 r.**

Niniejsze pozwolenie, stosownie do § 13 ust. 2 wyżej cyt. rozporządzenia, wydaje się pod warunkiem spełnienia przez inwestora następujących obowiązków:

- zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu działań,
- niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych,
- podjęcia innych działań, które zapobiegą uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku,
- **prowadzenia robót budowlanych pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie konserwacji zabytków zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dane osoby nadzorującej oraz dokumenty o których mowa w art. 37a cyt. wyżej ustawy nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia robót należy wskazać Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków,**
- dokonania odbioru końcowego wykonanych prac przy udziale przedstawiciela Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

Zawiadomienia i dane, o których mowa powyżej **należy kierować pisemnie na adres urzędu, na adres poczty elektronicznej [delegatura.gorzow@lwkgz.pl](mailto:delegatura.gorzow@lwkgz.pl) lub faksem na nr (95) 7200 346**

#### **u z a s a d n i e**

Dnia 30.06.2023 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp. wpłynął wniosek Miasta Gorzów Wielkopolski, reprezentowanego na podstawie pełnomocnictwa przez Pana Pawła Nowackiego, o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w kamienicy przy ul. M. Drzymały 32 w Gorzowie Wlkp., obejmujących remont

elewacji frontowej, docieplenie elewacji podwórzowej wraz z remontem/wymianą stolarki okiennej i drzwiowej i remontem nawierzchni przy budynku.

Planowane prace dotyczą zabytku jakim jest historyczny układ urbanistyczny Nowego Miasta, na którym położona jest kamienica przy ul. M. Drzymały 32 w Gorzowie Wlkp. (dz. nr ewid. 2222/3, obręb 2), wpisanego do rejestru zabytków pod nr L-224/A decyzją z dnia 04.09.2006 r. Zgodnie z artykułem 36 ust. 1 pkt 1 i 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami prowadzenie robót budowlanych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej. Ponadto obiekt ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków Miasta Gorzowa Wlkp., przyjętej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. nr 1134/III/2014 z dnia 04.02.2014 r., zmienionym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21.06.2018 r.

Kamienica przy ul. M. Drzymały 32 w Gorzowie Wlkp. znajduje się w zabudowie pierzejowej i zamyka perspektywę ul. 30 stycznia. Budynek pochodzi z końca XIX w. Kamienica jest murowana z cegły, tynkowana, podpiwniczona, trzykondygnacyjna, z podniesionym, użytkowym poddaszem, nakryta dachem dwuspadowym. Na elewacji frontowej poszczególne kondygnacje oddzielone są gzymsami. Centralnie usytuowane są pierwotne drzwi wejściowe, płycinowe, dwuskrzydłowe. Z elewacji frontowej usunięte zostały opaski okienne i naczółki nad oknami pierwszego piętra. Stolarkę okienną wymieniono na współczesną. Nad oknami drugiego piętra występują poziome naczółki, przy skrajnych oknach połączone ze sobą. Od podwórza znajduje się przybudówka z pocz. XX w. na całą wysokość budynku, kryta dachem płaskim, w której znajduje się klatka schodowa oraz części lokali mieszkalnych. Drzwi umieszczone są centralnie, ponad nimi duże okno klatki schodowej.

Kamienica przy ul. M. Drzymały 32 znajduje się w stanie zachowania uzasadniającym konieczność przeprowadzenia remontu elewacji. Na elewacji frontowej zniszczeniu uległy wyprawy tynkarskie, które się obsypują i odpadają na całej wysokości. Widoczne są spękania ścian elewacji frontowej oraz podwórzowej. W obszarze przyziemia obserwuje się wykwyty soli, zabrudzenia, wtórne zaprawy, miejscami zazielenienia spowodowane mikroorganizmami. Konieczne jest więc podjęcie prac mających na celu doprowadzenie obiektu do jak najlepszego stanu. Złożony projekt budowlany autorstwa Pani Anny Horwat oraz program prac konserwatorskich Pani Pauliny Antoniuk przewidują szeroko zakrojone działania, mające na celu poprawę stanu obiektu poprzez przeprowadzenie remontu elewacji, docieplenie ścian od strony podwórza jak i inne prace przewidujące konserwację zachowanych elementów wystroju budynku jak również prace restauratorskie stolarki okiennej i drzwiowej oraz detalu architektonicznego elewacji frontowej. Jednakże nie udzielono zgody na przeprowadzenie opisanego w projekcie budowlanym zabiegu izolacji poziomej poprzez wykonanie otworów wiertniczych w ścianach z wypełnieniem kremem iniekcyjnym. Zabieg ten ma działanie krótkotrwałe, więc w perspektywie czasu nieefektywne oraz mocno ingerujące w historyczną strukturę budowlaną obiektu. Należy także nadmienić, że przy wydawaniu niniejszego pozwolenia kierowano się dobrem zabytku, a zastosowanie iniekcji jako metody zatrzymania podciągania kapilarnego wody powoduje w obiektach zabytkowych trudne do przewidzenia skutki mogące wystąpić po wielu latach oraz wiąże się ze znaczną ingerencją w zabytek. W celu skutecznego zlikwidowania przyczyn zawilgocenia ścian wskazane jest przeprowadzenie w szerszym zakresie systemu odprowadzania wód opadowych, np. poprzez zaprojektowanie zbiornika retencyjnego bądź studni chłonnej. Również istotne jest zapewnianie wentylacji pomieszczeń oraz likwidacji materiałów uszczelniających i zastąpienia ich tradycyjnymi technologiami i materiałami "oddychającymi" we wnętrzu budynku.

Priorytetowe wykonanie ww. działań prowadzić będzie do trwałej poprawy stanu zachowania obiektu bez angażowania dużych nakładów, stosowania skomplikowanych technologii radykalnie ingerujących w historyczną substancję zabytku. Jednocześnie, z uwagi na wyjątkową wartość kamienicy i jej dawną metrykę, ustalono również konieczność podjęcia innych działań, celem właściwego prowadzenia prac remontowych, zgodnie z zasadami ochrony zabytków, w sentencji niniejszej decyzji wprowadzając dodatkowe warunki obejmujące m.in. prowadzenie prac pod nadzorem dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki. Do wprowadzenia warunków w decyzji upoważniają konserwatora zabytków m.in. przepisy wyżej cyt. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r., a także zapisy art. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, który stanowi, że ochrona zabytków polega w szczególności na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku.

Wobec powyższego na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 i 11, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 7 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

#### **Informuję, że:**

1. Wojewódzki Konserwator Zabytków, zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, może wznowić postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia, a następnie zmienić je lub cofnąć, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania robót określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.
2. Pozwolenie może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac, robót, badań, innych działań, stosownie do § 13 wyżej cyt. rozporządzenia.
3. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie zwalnia z obowiązku uzyskania, przed przystąpieniem do prac objętym pozwoleniem, zgód wymaganych przez przepisy Prawa budowlanego.
4. Pisemne zawiadomienia i dane, o których mowa w § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w przypadku spraw załatwianych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, należy kierować na adres Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim, podany w nagłówku niniejszej decyzji lub na adres poczty elektronicznej: [delegatura.gorzow@lwkwz.pl](mailto:delegatura.gorzow@lwkwz.pl) bądź faksem nr (95) 7200 346.

Od niniejszej decyzji służy stronom pozwłanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, chyba, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.



W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Zgodnie z art. 107d ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, kto bez pozwolenia albo niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków podejmuje działania o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł.

z up. Lubuskiego Wojewódzkiego  
Konserwatora Zabytków

*mgr Błażej Skaziński*  
Kierownik Delegatury

**Otrzymuje:**

1. Inwestor na adres pełnomocnika: Pan Paweł Nowacki, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski, w zał. 4 egz. projektu budowlanego
2. aa (2666)

opracowała: M. Chabraszewska