

Zakres robót:

Montaż 4 szt. drzwi do celi wraz z demontażem, utylizacją starych i obróbką otworu drzwiowego

Parametry:

- Certyfikat IMP wg norm:
- PN-90/B-92270: 1990 Klasa „C”
- PN-ENV 1627:1627:2012 klasa RC4
- Rw 44dB

Jednoskrzydłowe o parametrach minimalnych:

- Drzwi stalowe z ościeżnicą pełną, profilowaną, próg minimalny 2 cm,
- Wymiary drzwi 90cmx200 cm
- Obustronne wykończone skrzydła i ościeżnica lakier RAL 6019
- 3 stalowe zawiasy, 3 stałe blokady antywyważeniowe
- Wypełnienie kratownica stalowa + 5-cio cm wełna mineralna, niepalna
- Zamek klamkowy, ryglujący góra, dół, bok klasy „7”, półwkładka kl. „6”
- Zasuwa typ więzienna x 2 szt.
- Wizjer stożkowy (wys 1,5 m) zabezpieczony od strony celi szkłem hartowanym z drugiej strony ruchomą zasłoną
- Pochwyty tylko od strony zewnętrznej
- Dostawa
- Demontaż, montaż
- Obróbka murarska wraz z malowaniem ścian na kolor zbliżony do istniejącego (pas o szerokości około 0,5m dookoła otwory drzwiowego)
- Utylizacja starych drzwi
- Termin realizacji 8 tygodni od podpisania umowy

Opis stanu istniejącego:

Cztery sztuki drzwi do celi o wymiarach wewnętrznych 89x200, grubość muru 30 cm













