
LATARNIA OŚWIETLENIA
LATARNIA OŚWIETLENIA NA WIADUKCIE
75050 – W OSI WIADUKTU
STALOWA OSŁONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SZUBIN
STALOWA BARIERA OCHRONNA NA WIADUKCIE I DOJAZDACH
77.30
74.76
72.00
70.27
SKARPA NIEUMOCNIONA
70.49
UMOCNIENIE – BRUKOWIEC I BETON
ŁOŻYSKA STALOWE PRZESUWNE
76.23
70.52
~70.68
~70.61
76.23
ø850
70.50
ø850
24000
W OSI PODPARCIA NA PRZYCZÓŁKU I FILARZE W OSI WIADUKTU
24000
W OSI PODPARCIA NA FILARA
PAL ø1200
PAL ø1200


1 – 1
1:50
PREFABRYKAT
⊥ 1200
⊥ 800
SKRAJNA POPRZECZNICA– –BETON MONOLITYCZNY– –OBUDOWA ZAKOTWIEŃ KABLI SPRĘŻAJĄCYCH
ŁOŻYSKO STALOWE
1000
1600
205
⊥ 700
100
200
300
200
1300
OCZEP PRZYCZÓŁKA
⊥ 1000
ø850
SŁUP PRZYCZÓŁKA


3 – 3
1:50
PREFABRYKAT
‖ 1520
200
‖ 620
ZAKOTWIENIE KABLI SPRĘŻAJĄCYCH
1000
1600
⊥ 700
‖ 900
1300
OCZEP PRZYCZÓŁKA
‖ 1270
⊥ 1000
ø850


2 – 2
1:50
BETON MONOLITYCZNY
170
630
1000
200
FILAR – SŁUPY ø850
‖ 1777
⊥ 1400
‖ 3800
‖ 3800