

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			Remont pokoju nauczyciela WF		
1	<b>KNR 0202 1134-0101</b>		[ NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI ] - Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	8,3600	m2
			Obmiar: 8,3600		
2	<b>KNR 0401 1204-0100</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	8,3600	m2
			Obmiar: 8,3600		
3	<b>KNR 0401 1208-0200</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Ługowanie farby z tynków ścian	18,6000	m2
			Preparat		
			Obmiar: 18,6000		
4	<b>KNR 0401 1206-0400</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem	18,0600	m2
			Obmiar: 18,0600		
5	<b>KNNR 0003 0605-0400</b>		[ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000 ] - Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów	17,1900	m2
			Obmiar: 17,1900		
6	<b>KNR 0401 0354-0700</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
7	<b>KNR 0401 0349-0200</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo wapiennej	0,0500	m3
			Obmiar: 0,0500		
8	<b>KNNR 0002 1104-0100</b>		[ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000 ] - Ościeżnice stalowe	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
9	<b>KNNR 0002 1103-0100</b>		[ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000 ] - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, fabrycznie wykończone	1,8450	m2
			Obmiar: 1,8450		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
2			Remont pokoju nauczycielski parter		
10	<b>KNRw 0401 1216-0100</b>		[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Zabezpieczenie podłóg folią	57,8300	m2
			Obmiar: 57,8300		
11	<b>KNR 0401 1202-0700</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych,skasowanie wykwitów /zacieków/	17,8500	m2
			Obmiar: 17,8500		
12	<b>KNR 0401 1202-0700</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych,skasowanie wykwitów /zacieków/	2,2900	m2
			Obmiar: 2,2900		
13	<b>KNRu 0202 1134-0101</b>		[ NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI ] - Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	57,5300	m2
			Obmiar: 57,5300		
14	<b>KNR 0401 1204-0100</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	57,8300	m2
			Obmiar: 57,8300		
15	<b>KNRu 0202 1134-0201</b>		[ NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI ] - Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	17,8500	m2
			Obmiar: 17,8500		
16	<b>KNR 0202 2009-0200</b>		[ MGPIB 1999R ] - Tynki wewnętrzne jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego, wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku.	17,8500	m2
			Obmiar: 17,8500		
17	<b>KNR 0202 1505-0300</b>		[ MGPIB 1999R ] - Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "polinit".	17,8500	m2
			Obmiar: 17,8500		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
3			Remont pomieszczenia na sprzęt sportowy		
18	<b>KNRu 0202 1134-0101</b>		[ NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI ] - Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	17,6300	m2
			Obmiar: 17,6300		
19	<b>KNR 0401 1204-0100</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	17,6300	m2
			Obmiar: 17,6300		
20	<b>KNR 0401 1208-0200</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Ługowanie farby z tynków ścian	29,8600	m2
			Preparat		
			Obmiar: 29,8600		
21	<b>KNR 0401 1206-0400</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem	29,9600	m2
			Obmiar: 29,9600		
22	<b>KNNR 0003 0605-0400</b>		[ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000 ] - Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną,z przygotowaniem powierzchni,ścian i sufitów	27,6100	m2
			Obmiar: 27,6100		
23	<b>KNR 0202 1115-0100</b>		[ MGPIB 1999R ] - Warstwa wyrównująca polimero cementowa, grubość warstwy 10 do 15 mm.	17,6300	m2
			Obmiar: 17,6300		
24	<b>KNR 0202 1112-0501</b>		[ MGPIB 1999R ] - Posadzki z wykładziny rulonowej pcw na kleju winylowym osakrylowym, bez warstwy izolacyjnej.	17,6300	m2
			Obmiar: 17,6300		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
4			Segment B		
25	<b>KNR 0401 1202-0700</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych,skasowanie wykwitów /zacieków/	4,0000	m2
			Obmiar: 4,0000		
26	<b>KNR 0401 1202-0900</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	98,6200	m2
			Obmiar: 98,6200		
27	<b>KNR 0202 2009-0200</b>		[ MGPIB 1999R ] - Tynki wewnętrzne jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego, wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku.	98,6200	m2
			Obmiar: 98,6200		
28	<b>KNR 0202 1505-0300</b>		[ MGPIB 1999R ] - Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "polinit".	98,6200	m2
			Obmiar: 98,6200		
29	<b>KNR 0401 1202-0900</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	43,2400	m2
			Obmiar: 43,2400		
30	<b>KNR 0202 2009-0400</b>		[ MGPIB 1999R ] - Tynki wewnętrzne jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku.	43,2400	m2
			Obmiar: 43,2400		
31	<b>KNR 0202 1505-0400</b>		[ MGPIB 1999R ] - Malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "polinit", dodatek za każde dalsze malowanie.	43,2400	m2
			Obmiar: 43,2400		
32	<b>KNR 0401 1208-0200</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Ługowanie farby z tynków ścian	87,1900	m2
			Obmiar: 87,1900		
33	<b>KNR 0401 1206-0400</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem	87,1900	m2
			Obmiar: 87,1900		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
5			SEG A klatka schodowa parter I p		
34	<b>KNR 0401 1202-0900</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	41,6000	m2
			Obmiar: 41,6000		
35	<b>KNR 0202 2009-0200</b>		[ MGPIB 1999R ] - Tynki wewnętrzne jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego, wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku.	41,6000	m2
			Obmiar: 41,6000		
36	<b>KNR 0202 1505-0300</b>		[ MGPIB 1999R ] - Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "polinit".	41,6000	m2
			Obmiar: 41,6000		
37	<b>KNR 0401 1202-0900</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	5,7700	m2
			Obmiar: 5,7700		
38	<b>KNR 0202 2009-0400</b>		[ MGPIB 1999R ] - Tynki wewnętrzne jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku.	5,7700	m2
			Obmiar: 5,7700		
39	<b>KNR 0202 1505-0400</b>		[ MGPIB 1999R ] - Malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "polinit", dodatek za każde dalsze malowanie.	5,7700	m2
			Obmiar: 5,7700		
40	<b>KNR 0401 1208-0200</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Ługowanie farby z tynków ścian	28,3500	m2
			Obmiar: 28,3500		
41	<b>KNR 0401 1206-0400</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem	28,3500	m2
			Obmiar: 28,3500		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
6			I i II segment a		
42	<b>KNR 0401 1202-0900</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	53,9400	m2
			Obmiar: 53,9400		
43	<b>KNR 0202 2009-0200</b>		[ MGPIB 1999R ] - Tynki wewnętrzne jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego, wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku.	53,9400	m2
			Obmiar: 53,9400		
44	<b>KNR 0202 1505-0300</b>		[ MGPIB 1999R ] - Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "polinit".	53,9400	m2
			Obmiar: 53,9400		
45	<b>KNR 0401 1202-0900</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	5,7700	m2
			Obmiar: 5,7700		
46	<b>KNR 0202 2009-0400</b>		[ MGPIB 1999R ] - Tynki wewnętrzne jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku.	5,7700	m2
			Obmiar: 5,7700		
47	<b>KNR 0202 1505-0400</b>		[ MGPIB 1999R ] - Malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "polinit", dodatek za każde dalsze malowanie.	5,7700	m2
			Obmiar: 5,7700		
48	<b>KNR 0401 1208-0200</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Ługowanie farby z tynków ścian	14,1200	m2
			Obmiar: 14,1200		
49	<b>KNR 0401 1206-0400</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem	14,1200	m2
			Obmiar: 14,1200		
50	<b>KNR 0401 1212-0500</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych	21,2200	m2
			Obmiar: 21,2200		
51	<b>KNR 0401 1212-0500</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych	3,2600	m2
			Obmiar: 3,2600		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
7			korytarze A I p		
52	<b>KNR 0403 0606-0200</b>		[ WYD. Z 1989R. ] - Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym albo z tworzyw sztucznych 2x20 w demontaż i montaż mat odzysk	4,0000	szt.
			Obmiar: 4,0000		
53	<b>KNR 0401 1202-0900</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	70,5100	m2
			Obmiar: 70,5100		
54	<b>KNR 0202 1505-0300</b>		[ MGPIB 1999R ] - Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "polinit".	70,5100	m2
			Obmiar: 70,5100		
55	<b>KNRw 0202 0005-0300</b>		[ WACETOB - PZITB 1999R. WYD III ] - Osłony na grzejniki, lakierowanie osłon (z.11/92) + parapet	3,7000	m2
			Obmiar: 3,7000		
56	<b>KNR 0401 1202-0900</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	43,9200	m2
			Obmiar: 43,9200		
57	<b>KNR 0202 2009-0400</b>		[ MGPIB 1999R ] - Tynki wewnętrzne jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku.	43,9200	m2
			Obmiar: 43,9200		
58	<b>KNR 0202 1505-0400</b>		[ MGPIB 1999R ] - Malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "polinit", dodatek za każde dalsze malowanie.	43,9200	m2
			Obmiar: 43,9200		
59	<b>KNR 0401 1208-0200</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Ługowanie farby z tynków ścian	47,9100	m2
			Obmiar: 47,9100		
60	<b>KNR 0401 1206-0400</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem	47,9100	m2
			Obmiar: 47,9100		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
8			korytarze A II p		
61	<b>KNR 0403 0606-0200</b>		[ WYD. Z 1989R. ] - Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym albo z tworzyw sztucznych 2x20 w demontaż i montaż mat odzysk	4,0000	szt.
			Obmiar: 4,0000		
62	<b>KNR 0401 1202-0900</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	70,5100	m2
			Obmiar: 70,5100		
63	<b>KNR 0202 1505-0300</b>		[ MGPIB 1999R ] - Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "polinit".	70,5100	m2
			Obmiar: 70,5100		
64	<b>KNRw 0202 0005-0300</b>		[ WACETOB - PZITB 1999R. WYD III ] - Osłony na grzejniki, lakierowanie osłon (z.11/92) + parapet	3,7000	m2
			Obmiar: 3,7000		
65	<b>KNR 0401 1202-0900</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	43,9200	m2
			Obmiar: 43,9200		
66	<b>KNR 0202 2009-0400</b>		[ MGPIB 1999R ] - Tynki wewnętrzne jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku.	43,9200	m2
			Obmiar: 43,9200		
67	<b>KNR 0202 1505-0400</b>		[ MGPIB 1999R ] - Malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "polinit", dodatek za każde dalsze malowanie.	43,9200	m2
			Obmiar: 43,9200		
68	<b>KNR 0401 1208-0200</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Ługowanie farby z tynków ścian	47,9100	m2
			Obmiar: 47,9100		
69	<b>KNR 0401 1206-0400</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem	47,9100	m2
			Obmiar: 47,9100		



L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
9			szatnia seg A p I		
70	<b>KNR 0401 0818-0500</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych płytki	13,8800	m2
			Obmiar: 13,8800		
71	<b>KNR 0202 1115-0300</b>		[ MGPIB 1999R ] - Warstwy wygładzające z masy pcw na polioctanie winylu, grubość warstwy 1 do 3 mm.	13,8800	m2
			Obmiar: 13,8800		
72	<b>KNR 0202 1112-0501</b>		[ MGPIB 1999R ] - Posadzki z wykładziny rulonowej pcw na kleju winylowym osakrylowym, bez warstwy izolacyjnej.	14,6400	m2
			Obmiar: 14,6400		
73	<b>KNR 0202 1112-0900</b>		[ MGPIB 1999R ] - Zgrzewanie wykładzin rulonowych.	14,6400	m2
			Obmiar: 14,6400		
74	<b>KNRw 0202 1030-0500</b>		[ WACETOB - PZITB 1999R. WYD III ] - Szafki kuchenne wiszące dwudrzwiowe demontaż i montaż mat odzysk wsp do R-1,4	17,0000	m2
			Obmiar: 17,0000 Mnożniki: R = 1,4000 - w		
75	<b>KNR 0403 0606-0200</b>		[ WYD. Z 1989R. ] - Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym albo z tworzyw sztucznych 2x20 w demontaż i montaż mat odzysk	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
76	<b>KNR 0401 1212-0500</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych	6,7200	m2
			Obmiar: 6,7200		
77	<b>KNRw 0202 0005-0300</b>		[ WACETOB - PZITB 1999R. WYD III ] - Osłony na grzejniki, lakierowanie osłon (z.11/92)	2,3000	m2
			Obmiar: 2,3000		
78	<b>KNR 0401 1202-0900</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	29,8300	m2
			Obmiar: 29,8300		
79	<b>KNR 0401 1202-0900</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	13,8700	m2
			Obmiar: 13,8700		
80	<b>KNR 0401 1204-0100</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	13,8700	m2
			Obmiar: 13,8700		
81	<b>KNR 0401 1204-0200</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	29,8300	m2
			Obmiar: 29,8300		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
82	<b>KNR 0401 1208-0200</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Ługowanie farby z tynków ścian	20,2200	m2
			Obmiar: 20,2200		
83	<b>KNR 0401 1206-0200</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi bez szpachlowania	20,2200	m2
			Obmiar: 20,2200		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
10			szatnia seg A p II		
84	<b>KNR 0401 0818-0500</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych płytki	13,8800	m2
			Obmiar: 13,8800		
85	<b>KNR 0202 1115-0300</b>		[ MGPIB 1999R ] - Warstwy wygładzające z masy pcw na polioctanie winylu, grubość warstwy 1 do 3 mm.	13,8800	m2
			Obmiar: 13,8800		
86	<b>KNR 0202 1112-0501</b>		[ MGPIB 1999R ] - Posadzki z wykładziny rulonowej pcw na kleju winylowym osakrylowym, bez warstwy izolacyjnej.	14,6400	m2
			Obmiar: 14,6400		
87	<b>KNR 0202 1112-0900</b>		[ MGPIB 1999R ] - Zgrzewanie wykładzin rulonowych.	14,6400	m2
			Obmiar: 14,6400		
88	<b>KNRw 0202 1030-0500</b>		[ WACETOB - PZITB 1999R. WYD III ] - Szafki kuchenne wiszące dwudrzwiowe demontaż i montaż mat odzysk wsp do R-1,4	17,0000	m2
			Obmiar: 17,0000 Mnożniki: R = 1,4000 - w		
89	<b>KNR 0403 0606-0200</b>		[ WYD. Z 1989R. ] - Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym albo z tworzyw sztucznych 2x20 w demontaż i montaż mat odzysk	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
90	<b>KNR 0401 1212-0500</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych	6,7200	m2
			Obmiar: 6,7200		
91	<b>KNRw 0202 0005-0300</b>		[ WACETOB - PZITB 1999R. WYD III ] - Osłony na grzejniki, lakierowanie osłon (z.11/92)	2,3000	m2
			Obmiar: 2,3000		
92	<b>KNR 0401 1202-0900</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	29,8300	m2
			Obmiar: 29,8300		
93	<b>KNR 0401 1202-0900</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	13,8700	m2
			Obmiar: 13,8700		
94	<b>KNR 0401 1204-0100</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	13,8700	m2
			Obmiar: 13,8700		
95	<b>KNR 0401 1204-0200</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	29,8300	m2
			Obmiar: 29,8300		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
96	<b>KNR 0401 1208-0200</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Ługowanie farby z tynków ścian	20,2200	m2
			Obmiar: 20,2200		
97	<b>KNR 0401 1206-0200</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi bez szpachlowania	20,2200	m2
			Obmiar: 20,2200		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
11			Utylizacja		
98	<b>Analiza własna:</b>		Worek utyliczacja PCV	2,0000	szt.
			Obmiar: 2,0000		
99	<b>Analiza własna:</b>		Worek	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		