

KOSZTORYS OFERTOWY
Część 6 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 644 na odcinku km 1+670-2+015 oraz 2+690-3+160

L.p.	numer specyfikacji	nazwa elementu	JM	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość łączna
1	2	3	4	5	6	7
JEZDNIA						
1	D 01.01.01	Obsługa geodezyjna	km	0,815		0,00
2	D 04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/ km2 (pod warstwę profilową)	m²	4285		0,00
3	D 04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/ km2 (pod warstwę ścierną)	m²	4475		0,00
4	D 05.03.05	Warstwa wyrównawcza (profil) z betonu asfaltowego AC8S o gr. 3 cm dla ruchu KR 3-4 (jezdnia)	m²	4285		0,00
5	D 05.03.26	Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych (cały odcinek) - należy doliczyć powierzchnię na zakłady siatki (min. zakład 10 cm)	m²	4285		0,00
6	D 05.03.05 B	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 (jezdnia+zjazd+SK)	m²	4475		0,00
7	D 06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych mieszanką kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie do wys. 7 cm, po zagęszczeniu, szer. 0,75 m	m²	1230		0,00
8	D 06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie wraz z wywozem i utylizacją, szer. 0,75 m	m²	1230		0,00
9	D 07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego (chemoutwardzane)	m²	165		0,00
					Razem netto jezdnia	0,00
CHODNIK						
I		Roboty przygotowawcze				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,162		0,00
2	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych 50x50x7 - do utylizacji	m2	153,00		0,00
3	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych o wym. 100x30x15 - do utylizacji	mb	224,00		0,00
4	D-01.02.04	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbióranych elementów betonowych wraz z utylizacją	m3	35,00		0,00
II		Elementy ulic				
5	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	mb	162,00		0,00
6	D-08.01.01	Betonowa ława pod krawężnik z oporem	m3	8,00		0,00
7	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cementowo -piaskowej	mb	246,00		0,00
8	D-08.01.01	Wypełnienie szczeliny między krawężnikiem i nawierzchnią masą zalewową	mb	166,00		0,00
III		Podbudowy i nawierzchnie				
9	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kategorii I-IV wraz z wywozem nadmiaru gruntu	m2	162,00		0,00
10	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm po zagęszczeniu	m2	155,00		0,00
11	D.08.02.01	Wykonanie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej	m2	155,00		0,00
12	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm po zagęszczeniu (zjazd)	m2	7,00		0,00
13	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej wibroprasowanej w kolorze grafitowym grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	7,00		0,00
					Razem netto chodnik	0,00
RAZEM NETTO (chodnik+jezdnia) :						0,00
VAT 23%:						0,00
RAZEM BRUTTO:						0,00

Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym