SYMBOL		O15	O16	O17	O18	O19	O20	O21 Dz3	O22	O23	O24	O25	O26	O12a	O26a
SCHEMAT Widok od zewnątrz															
		OKNO	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO + DRZWI	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO		OKNO
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU	So	2340	1060	1400	2780	2330	2600	1330	1030	~~830~~ 105	2310	~~1980~~ 98	580	6[illegible]	450
	Ho	1780	1860	1990	2100	2100	2000	2000	717	~~2230~~ 190	2380	~~2255~~ 105	830	15[illegible]	1000
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	2310	1030	1370	2750	2300	2570	1300	1000	~~800~~	2280	~~1950~~	550		
	H	1750	1830	1960	2070	2070	1970	1970	688	~~2200~~	2350	~~2240~~	800		
ILOŚĆ	PIWNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PARTER	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
	PIĘTRO	-	2	1	2	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-
	PODDASZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
	RAZEM	1	2	1	2	2	1	1	2	1	1	4	2	1	1
LOKALIZACJA															
OŚCIEŻNICA		Drewniana - nr s S0300-N wg palety ncs	Drewniana - nr s S0300-N wg palety ncs	Drewniana - nr s S0300-N wg palety ncs	Drewniana - nr s S0300-N wg palety ncs	Drewniana - nr s S0300-N wg palety ncs	Drewniana - nr s S0300-N wg palety ncs	Drewniana - nr s S0300-N wg palety ncs	Drewniana - nr s S0300-N wg palety ncs	Drewniana - nr s S0300-N wg palety ncs	Drewniana - nr s S0300-N wg palety ncs	Drewniana - nr s S0300-N wg palety ncs	Drewniana - nr s S0300-N wg palety ncs	Drewniana - nr s S0300-N wg palety ncs	Drewniana - nr s S0300-N wg palety ncs
SKRZYDŁA		Szkło w ramie drewnianej	Szkło w ramie drewnianej	Szkło w ramie drewnianej	Szkło w ramie drewnianej	Szkło w ramie drewnianej	Szkło w ramie drewnianej	Szkło w ramie drewnianej	Szkło w ramie drewnianej	Szkło w ramie drewnianej	Szkło w ramie drewnianej	Szkło w ramie drewnianej	Szkło w ramie drewnianej	Szkło w ramie drewnianej	Szkło w ramie drewnianej
ODPORNOŚĆ POŻ.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UWAGI		- okno: - 6-skrzydłowe: - górne skrzydła rozwierne; - dolne skrzydła uchylno-rozwierne; - U_0 dla okna ≤ 1,3 W/m2K; -podokiennik wewnętrzne drewniane,w kolorze stolarki -podokiennik zewnętrzny z blachy tytanowo-cynkowej - klamka klasyczna w kolorze stolarki	- okno: - 2-skrzydłowe: - górne skrzydło uchylno-rozwierne; - dolne skrzydło uchylno-rozwierne; - U_0 dla okna ≤ 1,3 W/m2K; -podokiennik wewnętrzne drewniane,w kolorze stolarki -podokiennik zewnętrzny z blachy tytanowo-cynkowej - klamka klasyczna w kolorze stolarki	- okno: - ~~6~~ 4-skrzydłowe: - górne skrzydła rozwierne; - dolne skrzydła uchylno-rozwierne; - U_0 dla okna ≤ 1,3 W/m2K; -podokiennik wewnętrzne drewniane, w kolorze stolarki -podokiennik zewnętrzny z blachy tytanowo-cynkowej - klamka klasyczna w kolorze stolarki	- okno: - 6-skrzydłowe: - górne skrzydła rozwierne; - dolne skrzydła uchylno-rozwierne; - U_0 dla okna ≤ 1,3 W/m2K; -podokiennik wewnętrzne drewniane,w kolorze stolarki -podokiennik zewnętrzny z blachy tytanowo-cynkowej - klamka klasyczna w kolorze stolarki	- okno: - 6-skrzydłowe: - górne skrzydła rozwierne; - dolne skrzydła uchylno-rozwierne; - U_0 dla okna ≤ 1,3 W/m2K; -podokiennik wewnętrzne drewniane,w kolorze stolarki -podokiennik zewnętrzny z blachy tytanowo-cynkowej - klamka klasyczna w kolorze stolarki	- okno: - ~~6~~ 8-skrzydłowe: - górne skrzydła rozwierne; - dolne skrzydła uchylno-rozwierne; - U_0 dla okna ≤ 1,3 W/m2K; -podokiennik wewnętrzne drewniane, w kolorze stolarki -podokiennik zewnętrzny z blachy tytanowo-cynkowej - klamka klasyczna w kolorze stolarki	- drzwi zewnętrzne drewniane ciepłe, lewe: - klamka klasyczna metalowa w skrzydle w kolorze ramy, - wyposażenie w zamek, - wypełnienie skrzydła od strony wewn. i zewn. szkło bezpieczne P2, - U_0 dla drzwi ≤ 1,7 W/m2K, - okno: skrzydło rozwierne, prawe; - U_0 dla okna ≤ 1,3 W/m2K; -podokiennik wewnętrzne drewniane, w kolorze stolarki -podokiennik zewnętrzny z blachy tytanowo-cynkowej - klamka klasyczna w kolorze stolarki	- okno stałe: - U_0 dla okna ≤ 1,3 W/m2K; -podokiennik wewnętrzne i zewnętrzny z blachy tytanowo-cynkowej	- okno: - 1-skrzydłowe: - rozwierne; - U_0 dla okna ≤ 1,3 W/m2K; -podokiennik wewnętrzne drewniane, w kolorze stolarki -podokiennik zewnętrzny z blachy tytanowo-cynkowej - klamka klasyczna w kolorze stolarki	- okno: - 6-skrzydłowe: - górne skrzydła rozwierne; - dolne skrzydła uchylno-rozwierne; - U_0 dla okna ≤ 1,3 W/m2K; -podokiennik wewnętrzne drewniane, w kolorze stolarki -podokiennik zewnętrzny z blachy tytanowo-cynkowej - klamka klasyczna w kolorze stolarki	- okno: - 1-skrzydłowe: - rozwierne; - U_0 dla okna ≤ 1,3 W/m2K; -podokiennik wewnętrzne drewniane, w kolorze stolarki -podokiennik zewnętrzny z blachy tytanowo-cynkowej - klamka klasyczna w kolorze stolarki	- okno: - stałe: - U_0 dla okna ≤ 1,3 W/m2K; -podokiennik wewnętrzne drewniane,w kolorze stolarki -podokiennik zewnętrzny z blachy tytanowo-cynkowej - klamka klasyczna w kolorze stolarki	- okno: - 2-skrzydłowe: - rozwierne; - U_0 dla okna ≤ 1,3 W/m2K; -podokiennik wewnętrzne drewniane, w kolorze stolarki -podokiennik zewnętrzny z blachy tytanowo-cynkowej - klamka klasyczna w kolorze stolarki	- okno: - 1-skrzydłowe: - rozwierne; - U_0 dla okna ≤ 1,3 W/m2K; -podokiennik wewnętrzne drewniane, w kolorze stolarki -podokiennik zewnętrzny z blachy tytanowo-cynkowej - klamka klasyczna w kolorze stolarki

SZKIC SYTUACYJNY



Uwaga:
1. Wszystkie wymiary i rzędne sprawdzić w naturze.
2. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić wszystkie wymiary, zameldować i wyjaśnić ewentualne różnice pomiędzy projektem architektury a projektami branżowymi.
3. Wszelkie prace budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Prace budowlane wykonywać zgodnie z instrukcjami producentów materiałów stosowanych w obiekcie.
5. Wszystkie użyte materiały budowlane i urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz zezwalające na ich zastosowanie w odpowiednich systemach (ogrzewanie, izolacje pionowe i poziome fundamentów, tynki etc).
6. Podane w projekcie elementów budowlane i urządzenia należy traktować jako wzorcowe określające standard wykonania i wyposażenia budynku. dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych o co najmniej równoważnych parametrach technicznych, bez wpływu na założenia estetyczne budynku. o stosowaniu rozwiązań zamiennych informować projektanta oraz inwestora.
7. Zamawiać elementy dopasowane do struktury budynku wyłącznie na podstawie pomiarów z natury.

MAKE: GRUPA PROJEKTOWA TEL.789 497 942

firma projektująca:
ARCHITEKT KATARZYNA KUBSIK
ul. Zielona 5A
67-200 Serby
tel.:48 693 135 704
mail: katarzyna.make@gmail.com

inwestor:
GMINA TRZEBNICA
pl. J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica

temat:
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY TRZEBNICA. ZADANIE I: PRZEDSZKOLE NR 1 W TRZEBNICY

adres inwestycji:
UL. 1-GO MAJA 6, 55-100 TRZEBNICA DZ. NR 73 AM-17, OBRĘB TRZEBNICA

projektant: mgr inż. arch. Katarzyna Kubsik nr upr. 51/DSOKK/2011
współpraca: mgr inż. arch. Dorota Wasiak

rysunek: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ O14-O26

PW	data: 10.2015	nr proj.: MJ/15/10	nr rys.: A-013

Created in Free Online PDF to DWG Converter by CADSoftTools
http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/