Zastrzeżenia prawne
Biuro projektowe ani jego pracownicy nie odpowiadają za wykorzystanie nieodebranych i niepełnych wersji projektu. Wszystkie czynniki powinny być rozpatrywane razem z odpowiednimi rysunkami i specyfikacjami.
Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie opisu/tekstu i dokumentacji wraz z kosztorysami. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo dosyłania próbek materiałów budowlanych przez wykonawcą. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do montażu powinny posiadać wymagane prawem atesty, aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodności. Projektant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wadliwość należy natychmiast wstrzymać prace i skontaktować się z inwestorem.

PROJEKTOWANA DRABINA STALOWA
OD WYS. +300 CM P.P.T. oBRĘCZE OCHRONNE ⌀80

Zakres zmian projektu zamiennego

Zakres zmian projektu zamiennego

zmian projektu zamiennego

Zakres zmian projektu zamiennego

LEGENDA:

	Rozdzielnica elektryczna: RG - rozdzielnica główna 1R... rozdzielnice zasilania rezerwowanego 2R... rozdzielnice zasilania rezerwowego zespołem prądotwórczym
PWP	Przycisk awaryjnego wyłącznika prądu gwarantowanego z UPS
WA	Przycisk wyłącznika awaryjnego
	Gniazdo 230V, 16A, IP20
	Dwa gniazda 230V, 16A, IP20 do zasilania komputerów (czerwone)
	Gniazdo 230V, 16A, IP44
	Dwa gniazda 230V, 16A, IP44 do zasilania komputerów (czerwone)
	Dwa gniazda 230V, 16A, IP44 zasilania gwarantowanego, typu DATA, z blokadą
	Dwa gniazda stałe 230V, 16A, IP44, przemysłowe (PN-EN 60309)
	Dwa gniazda stałe 230V, 32A, IP44, przemysłowe (PN-EN 60309)
IP55	Gniazdo 230V, 16A, IP55
	Gniazdo stałe 400V, 16A, IP44
	Gniazdo stałe 400V, 32A, IP44
IP67	Gniazdo stałe 400V, 32A, IP67
	Gniazdo stałe 400V, 63A, IP67
	Wypust zasilający 1-fazowy
	Wypust zasilający 3-fazowy
	Wentylator wg projektu branży sanitarnej.
	Szyna wyrównania potencjałów przyłączona do uziomu fundamentowego.
KP	Klapa pożarowa wg proj. branży sanitarnej
24VDC/2A	Zasilacz buforowy, klap pożarowych, 24VDC/2A, 2x17Ah

UWAGI:

1. System ochrony dodatkowej od porażeń prądem elektrycznym - samoczynne wyłączanie zasilania.

2. Układ instalacji typu TN-S.

3. W budynku wykonać główne i miejscowe połączenia wyrównawcze.

4. Piony instalacji rozpatrywać łącznie ze schematami rozdzielnic.

LEGENDA:

- PŁYTA FUNDAMENTOWA
- ŻELBETOWA
- ŻEW. PŁYTY WARSTWOWE W UKŁADZIE PIONOWYM
- SŁUP ŻELBETOWE
- SŁUPY STALOWE
- PODWALINY PREFABRYKOWANE
- FASADA SZKLANA ZEWNĘTRZNA
- ŚCIANKI SZKLANE WEW./OKNA WEW.
- PŁYTY GK
- ŚCIANKI Z POŁWIENGLANU/NIEZAPALNE LUB NIEPALNE
- KD - KONTROLA DOSTĘPU
- - ciana murowa do wysokości H=3,00

BUDYNEK B_02 [PRAKTYKA]

Lp	NAZWA POM.	Pole [m²]	Wykończenie posadzki	Sufit podwieszony	WYS. POM.
1.01					
1.02					
1.03	KOMÓRKA 1000/750 dla	20,07			brak
1.04		20,07			
1.05	KOMÓRKA 1000/750 dla				brak
1.06	KOMÓRKA 1000/750 dla				brak
1.07					
1.08	SALA 1.2(NOWA)-KOSZTY I	34,78			3,50
1.09					
1.10					
1.11	LAZIENKA DAMSKA	12,72			3,50
1.12	SALA 1.2(NOWA) SPRAWCZA	17,17			3,50
1.13	LAZIENKA DAMSKA DPS, TOILETA NAPOTKA				3,50
1.14	SALA 1.2(NOWA) TOALETA,KOŁO SALI	61,77			3,50
1.15					
1.16					
1.17	MAGAZYNY, SPRAWCZE	10,75			brak
1.18	POM. SUDOKU	8,58			brak
1.19	MAGAZYN SPRAWCZE	16,25			brak
1.20	MAGAZYN- BUDOTY I - ATRIUM 2	21,16			brak
	POM. SUDOKU 2NE		antypoślizgowa		
1.21	POMIESZCZENIE UZDATNIANIA I REGENERACJI POWIETRZA	16,45			brak
1.22					
1.23					
1.24					
1.25					
1.26					
1.26a					
1.26b					
1.27					
1.28					
1.29					
1.30					
1.31					
1.32					
1.33					
1.34					
1.35					
1.36					
1.37					
1.38					
1.39					
1.40					
1.41					
1.42					
1.43					
1.44					
1.45					
1.46					
1.47					
1.48					
1.49					
1.50					
1.51					
1.52					
1.53					
1.54					
1.55					
1.56					
1.57					
1.58					
1.59					
1.60					
1.61					
1.62					
1.63					
1.64					
1.65					
1.66					
1.67					
1.68					
1.69					
1.70					
1.71					
1.72					
1.73					
1.74					
1.75					
1.76					
1.77					
1.78					
1.79					
1.80					
1.81					
1.82					
1.83					
1.84					
1.85					
1.86					
1.87					
1.88					
1.89					
1.90					
1.91					
1.92					
1.93					
1.94					
1.95					
1.96					
1.97					
1.98					
1.99					
1.100					
1.101					
1.102					
1.103					
1.104					
1.105					
1.106					
1.107					
1.108					
1.109					
1.110					
1.111					
1.112					
1.113					
1.114					
1.115					
1.116					
1.117					
1.118					
1.119					
1.120					
1.121					
1.122					
1.123					
1.124					
1.125					
1.126					
1.127					
1.128					
1.129					
1.130					
1.131					
1.132					
1.133					
1.134					
1.135					
1.136					
1.137					
1.138					
1.139					
1.140					
1.141					
1.142					
1.143					
1.144					
1.145					
1.146					
1.147					
1.148					
1.149					
1.149a					
1.149b					
1.150					
1.151					
1.152					
1.153					
1.154					
1.155					
1.156					
1.157					
1.158					
1.159					
1.160					
1.161					
1.162					
1.163					
1.164					
1.165					
1.166					
1.167					
1.168					
1.169					
1.170					
1.171					
1.172					
1.173					
1.174					
1.175					
1.176					
1.177					
1.178					
1.179					
1.180					
1.181					
1.182					
1.183					
1.184					
1.185					
1.186					
1.187					
1.188					
1.189					
1.190					
1.191					

SUMA POW B_02

SUMA POW B_01 B_02

UWAGA!

-WSZYSTKIE ODSTĘPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU LUB INNYCH WARUNKÓW POZWOLENIA NA BUDOWĘ MOGĄ ULEC ZMIANIE JEDYNIE NA ZASADACH OKREŚLONYCH W Art.36a PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE ODSTĄPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH WARUNKÓW POZWOLENIA NA BUDOWĘ JEST DOPUSZCZALNE JEDYNIE PO UZYSKANIU DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ. JEDYNIE PROJEKTANT MOŻE DOKONAĆ KWALIFIKACJI ZAMIERZONEGO ODSTĄPIENIA

-LOKALIZACJA WSZYSTKICH BUDYNKÓW, BUDOWLI I URZĄDZEŃ ZOSTAŁA ZAPROJEKTOWANA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PPOŻ. ORAZ OPRACOWANYMI DLA PROJEKTU WARUNKAMI PPOŻ.

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ ORAZ PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ, WARUNKAMI OCHRONY P.POŻ.

- WSZYSTKIE ELEMENTY STANOWIĄCE WYKOŃCZENIE WNĘTRZ LUB OKŁADZINY ELEWACYJNE POWINNY ODPOWIADAĆ WYTYCZNYM ZAWARTYM W WARUNKACH PPOŻ SPEŁNIAĆ NIEZBĘDNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH, W TYM W PRZEPISACH BHP

-- NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ

-- WSZYSTKIE MATERIAŁY I URZĄDZENIA PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWANIA MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE PRZEPISAMI ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOŚCI, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA.

- W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:
WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO- MONTAZOWYCH (WG MINISTERSTWA BUDOWNICTWA I INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ
NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO (P.K.N.)INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ
INSTRUKCJE, WYTYCZNE I WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANO INSTALACYJNYCH PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT

Inwestor:
Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji zadania "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"
Dz.nr 410/4, obręb Grzymysławice, gmina Września

Adres:
Powiat Wrzesiński,
ul. Chopina nr 10
62-300 Września

Autor projektu:
WK ARCHITEKCI SP.Z O.O. S.K.
ul. Zbigniewów Monte Cassino 23
61-248 Poznań
telefon 61 65 82 422
fax. 61 63 92 422
e-mail: biuro@wk-architekci.pl
internet: http://www.wk-architekci.pl

Branża: ELEKTRYCZNA

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

projektował: mgr. Andrzej Osiejuk
upr. nr WKP/0174/POOE/20

projektował: mgr. Józef Ostrowicz
upr. nr WKP/0477/POOE/11

sprawdził: mgr. Patryk Kiska

sprawdził: mgr. Tomasz Wiecowski
upr. nr WKP/0014/POOE/07

wykonał: sylwetyka

Nazwa: Instalacja siły i gniazd wtykowych - budynek B02, rzut parteru

skala: 1:100

nr rysunku: E-01

data: 02.2017

nr projektu: PWE/R05/Z