

Legenda – oświetlenie podstawowe

A1	Oprawa nastropowa z blachy stalowej w kolorze biały, przestrona opalizowane PMMA, 20W, IK04, IP44, 3525lm, skuteczność świetlna 126lm/W, 4000K, wym. 1255x207x71mm
A2	Oprawa nastropowa z blachy stalowej w kolorze biały, przestrona opalizowane PMMA, 36W, IK04, IP44, 4648lm, skuteczność świetlna 119lm/W, 4000K, wym. 1255x207x71mm
A3	Oprawa nastropowa z blachy stalowej w kolorze biały, przestrona opalizowane PMMA, 67W, IK04, IP44, 6835lm, skuteczność świetlna 102lm/W, 4000K, wym. 1255x207x71mm
B1	Oprawa nastropowa z aluminium, montaż nastropowy, przestrona PLX, 42W, IK04, IP20/44, 4200lm, skuteczność świetlna 100lm/W, 4000K, wym. 595x595x35mm
B2	Oprawa nastropowa z aluminium, montaż nastropowy, przestrona PLX, 40W, IK04, IP20/44, 5190lm, skuteczność świetlna 130lm/W, 4000K, wym. 595x595x10mm
C	Oprawa nastropowa z aluminium, montaż nastropowy, przestrona MPRM, 42W, IK04, IP20/44, 4800lm, skuteczność świetlna 114lm/W, 4000K, wym. 595x595x35mm
D1	Oprawa nastropowa z blachy stalowej w kolorze biały, przestrona opalizowane PMMA, 22W, IK04, IP44, 3215lm, skuteczność świetlna 128lm/W, 4000K, wym. 365x365x50mm
D2	Oprawa nastropowa z blachy stalowej w kolorze biały, przestrona opalizowane PMMA, 36W, IK04, IP44, 4050lm, skuteczność świetlna 113lm/W, 4000K, wym. 620x620x56mm
E	Oprawa nastropowa z poliwęglanu w kolorze biały, przestrona opalizowane PMMA, 24W, IK07, IP65, 2473lm, skuteczność świetlna 103lm/W, 4000K, wym. 1330x55mm
F	Oprawa nastropowa z blachy stalowej w kolorze biały, przestrona MPRM, 57W, IK10, IP20, 6247lm, skuteczność świetlna 110lm/W, 4000K, wym. 1190x220x60mm, krata ochronna

OBIEKT:
Szkoła Podstawowa nr 5, Mińsk Mazowiecki, ul. Małopolska 11

STADIUM:
PFU – PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

BRANŻA: ELE

DATA: 2020-10-20

SYMBOL RYSUNKU:
MM_PFU_ELE_R01

TWARA: B

SKALA: 1:100

TEMAT RYSUNKU:
RZUT PIERWSZEJ KONDYGNACJI NADZIEMNEJ (PARTER)

NR RYSUNKU: A01