
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45233100-0

Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI: REMONT DROGI - ŁĄCZNIK MIĘDZY UL. ZIEMOWITA A
UL.GROCHOWSKĄ (BUDŻET OBYWATELSKI)
ADRES INWESTYCJI: UL.GROCHOWSKA; 37-700 PRZEMYŚL
NAZWA INWESTORA: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU
ADRES INWESTORA: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYŚL

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

ANDRZEJ KORLATOWICZ

DATA OPRACOWANIA:

18.01.2023 R.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

18.01.2023 R.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNNR 1 011-02 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach liniowych, organizacja ruchu na czas prowadzenia robót	km		
		0,06	km	0,06	
				RAZEM	0,06
2		PODBUDOWA JEZDNI			
2 d.2	KNNR 6 0101-03 + KNNR6 0101+02 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm(miejsca wysadzinowe) wraz z odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2		
		40,0	m2	40,00	
				RAZEM	40,00
3 d.2	KNR 2-31 0114-05+KNR 2-31 0114-06 D.04.04.00	Podbudowa z gruzu betonowego kruszonego (materiał Inwestora MI) o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		40,00	m2	40,00	
				RAZEM	40,00
4 d.2	KNR 2-31 0114-05+KNR 2-31 0114-06 D.04.04.00	Podbudowa z gruzu betonowego kruszonego (materiał Inwestora MI) o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		250,00	m2	250,00	
				RAZEM	250,00
3		NAWIERZCHNIA JEZDNI			
5 d.3	KNNR 6 0309-03 D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (AC 11 S, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2		
		312	m2	312,00	
				RAZEM	312,00
4		POBOCZA			
6 d.4	KNNR 6 0101-02+ KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł.10 cm no szerokości 0,40m i długości 50,0 m wraz z odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2		
		50,0	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
7 d.4	KNNR 6 0113-04 D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		50	m2	50,00	
				RAZEM	50,00

PRZEDMIAR ROBÓT

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszcz.</i>	<i>Razem</i>
5		OCZYSZCZENIE ROWU ODWADNIAJACEGO			
8 d.5	KNR 2-31 1403-05	Oczyszczenie rowów z namotu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
		36,0	m	36,00	
				RAZEM	36,00