

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa krzesel obrotowych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – 140 szt.

A. Część ogólna

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 140 szt. nowych krzesel obrotowych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
2. Wspólny Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu zamówienia dostarczył Jednostce do akceptacji próbki tkanin tapicerskich.
3. Wspólny Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem bezpośrednio do Jednostki oraz wniesienia zmontowanych krzesel do wskazanego przez Jednostkę pomieszczenia.
4. Na wniosek Jednostki Wykonawca zobowiązany będzie wraz z krzesłami dostarczyć instrukcje/ zalecenia/ wytyczne dotyczące konserwacji krzesel.
5. Wspólny Zamawiający wymaga, aby dostarczony asortyment będący przedmiotem zamówienia posiadał 60-miesięczną gwarancję.
6. Termin dostawy: 42 dni kalendarzowe od daty zawarcia umowy.
7. Wspólny Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała:
 - protokół oceny ergonomicznej potwierdzający spełnienie wymagań ergonomicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 października 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 2023, poz. 2367),
 - dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1335-1:2020-09 oraz z normą PN-EN 1335-2:2019-03 (wymiar, bezpieczeństwo) lub aktualnymi normami równoważnymi w zakresie wymiarów i bezpieczeństwa, wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń.
8. Wspólny Zamawiający wymaga, aby każdy z dostarczonych wyrobów był trwale oznaczony, tj. posiadał następującą informację pozwalającą na identyfikację Wykonawcy:
 - nazwę producenta i symbol wyrobu,
 - nazwę wykonawcy zamówienia,
 - numer umowy.

Ww. oznaczenie powinno znajdować się pod siedziskiem.

B. Szczegółowy opis krzesła

Lp.	Wymiary	Opis przedmiotu zamówienia	Zdjęcie poglądowe
1	<p>Szerokość oparcia: 420–450 mm</p> <p>Wysokość oparcia: 570–640 mm</p> <p>Szerokość siedziska: 450–480 mm</p> <p>Głębokość powierzchni siedziska: 420–450 mm z regulacją głębokości w zakresie min. 50 mm.</p> <p>Wysokość siedziska w najniższym położeniu: z 420 – 440 mm z regulacją wysokości w zakresie min. 125 mm</p> <p>Wysokość całkowita 950–1180 mm.</p> <p>Średnica podstawy: 680-720 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Siedzisko i oparcie tapicerowane. • Oparcie z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. • Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką trudnopalną, wylewaną (w formach oparcia) o grubości min. 25 mm. • Szkielet siedziska wykonany z min. 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10-12 mm, obłożony pianką trudnopalną wylewaną (w formach siedziska) o grubości min. 50 mm; kąt pochylenia oparcia powinien wynosić min. 21 stopni zsynchronizowany z siedziskiem min. 10 stopni, możliwość regulacji siły oporu oparcia. • Oparcie z możliwością regulacji wysokości min. 70 mm i możliwością blokady w min. 10 pozycjach. • Regulację głębokości siedziska w zakresie min. 50 mm. • Oparcie o kanciastych kształtach wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo-krzyżowy. • Możliwość obrotu wokół własnej osi o 360 stopni. • Mechanizm regulacji wysokości łatwo dostępny i prosty w obsłudze oraz tak usytuowany, aby regulację można było wykonać z pozycji siedzącej. • Osłona w postaci ramki z widocznym lub ukrytym żebrowaniem (poziowym lub pionowym). W przypadku dostarczenia krzesła obrotowego z ukrytym żebrowaniem, Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentacji potwierdzającej zastosowanie w dostarczonych krzesłach żebrowania. • Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości min. 8 mm. • Funkcja pochylenia siedziska do przodu min. 2 stopnie, zsynchronizowana z pochyleniem oparcia min. 5 stopni. • Możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach • Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się - oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem. • Mechanizm zabezpieczający przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady (tzw. ANTI-SHOCK) • płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. • Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie min. 80 mm. • Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. • Podstawę krzesła pięcioramienną wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. • Kółka o średnicy fi min. 60 mm do powierzchni twardych lub miękkich w zależności od wyboru Jednostki. • Kolorystyka: tkanina tapicerska – kolory ciemne, do wyboru min. 10 kolorów ze wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Jednostkę. Wykonawca przed realizacją musi uzyskać akceptację Jednostki w zakresie oferowanej tkaniny. Jednostka lub Wspólny Zamawiający może wymagać przedstawienia kolorystyki do akceptacji przed podpisaniem umowy. <p>Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skład: 100% poliester, • Gramatura: min. 250 g/m², • Ścieralność: min. 150 000 cykli Martindala, • Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 lub norm równoważnych. 	