

KOSZTORYS OFERTOWY
„Przebudowa drogi gminnej w m. Wambierzyce, dz. nr 169/11”

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	ilość	Cena	Wartość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
1 d.1	BCD D-01.01.01.12.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,125		
2 d.1	BCD D-01.02.04.41.01 Analogia	Rozbiórka korytek betonowych z ławą wraz z wywozem 50 m	mb	50,000		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	ROBOTY ZIEMNE					
3 d.2	BCD D-02.01.01.14.04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębok. 38 cm (pod jezdnię i pobocza) wraz z wywozem urobku na odl. Do 10 km. 33,0 x 0,38 + 70,00 x 4,10 x 0,38 + 60,00 x 3,60 x 0,38	m3	203,680		
4 d.2	BCD D-02.01.01.14.04	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębok. 35 cm (pod zjazdu) wraz z wywozem urobku na odl. Do 10 km (1,5 + 27,0 + 8,5) x 0,35	m3	12,950		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3	PODBUDOWY					
5 d.3	BCD D-04.01.01.31	Profilowanie i zagęszczenie właściwego koryta robót ziemnych 310,88 / 0,58	m2	351,172		
6 d.3	BCD D-04.04.02.25.01	Górna warstwa podbudowy gr 30 cm. z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie - górna warstwa podbudowy drogi 536,0 - 65,0	m2	351,172		
7 d.3	BCD D-04.04.02.24.01	Górna warstwa podbudowy gr 30 cm. z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie - górna warstwa podbudowy zjazdu 1,5 + 27,0 + 8,5	m2	37,000		
Razem dział: PODBUDOWY						
4	NAWIERZCHNIA					
8 d.4	BCD D-05.03.05.11.04 analogia	Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W, gr. Po zagęszczeniu 4 cm. 471,0 - 125,0 x 0,45	m2	414,750		
9 d.4	BCD D-04.03.01.22.04	Skropienie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej	m2	414,750		
10 d.4	BCD D-05.03.05.21.05 analogia	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S, gr. Po zagęszczeniu 4 cm. 471,0 - 125,0 x 0,5	m2	345,500		
11 d.4	BCD D-05.03.05.21.05	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S, gr. Po zagęszczeniu 5 cm - nawierzchnia zjazdów	m2	37,000		
Razem dział: NAWIERZCHNIA						
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
12 d.5	BCD D-04.04.02.52.03 analogia	Pobocza gr. 8 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 135,0 x 0,5	m2	67,500		

13 d.5	BCD D-04.04.02.52.03 analogia	Pobocza z kostki kamiennej granitowej 15/17 cm 8,0	m2	8,000		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
6	ELEMENTY ULIC					
14 d.6	BCD D-08.01.01.41.02	Ława z betonu C12/15 pod krawężnik 4,00 x 0,07	m3	0,280		
15 d.6	BCD D-08.01.01.33.01 analogia	Krawężnik 15 x 30 cm na płask na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm	m	4,000		
16 d.6	kalkulacja własna	Regulacja urządzeń	szt	4,000		
17 d.6	BCD D-08.01.01.41.02 analogia	Ława z betonu C12/15 pod korytka ściekowe oraz powierzchnię z kostki granitowej 110 x 0,7 x 0,12 + 6 x 0,12 + 2,0 x 0,12	m3	10,200		
18 d.6	BCD D-08.01.01.33.01 analogia	Korytka betonowe 50x60x15 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm	m	110,000		
Razem dział: ELEMENTY ULIC						
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT [NETTO]						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT [BRUTTO]						