

1 2

3

4

5




6

7

8

✓ (✓)

Poz.2
1:1



Połączenia spawane nieoznaczone
wykonać w klasie D (EN 25817)
Niezwymiarowane spoiny pachwinowe
spaw dwustronny a = 0.35 S min. (mm)
spaw jednostronny a = 0.6 S min. (mm)
Wyżarzanie odpuszczające - Nie

Zmiana	Data	Nazwisko	Podpis

Nr rys.	Data	Nazwisko	Podpis	Podziałka	1:5
Projektował	2011-10-10	B.Cholewa	<i>Cholewa</i>	Materiał	wg.tab
Opracował	2011-12-06	B.Cholewa	<i>Cholewa</i>	Masa w kg	34,7 Kg
Sprawdził	2011-12-06	J.Groński	<i>Groński</i>	CAD	H137-03-028-00-3.dwg
				Zmiana	Ark./Ark-y
					1 / 1

H137-03-028-00-3

HPH-Hutmaszprojekt - Chorzów ul. Stefana Batorego 17

Niniejsza dokumentacja jest własnością HPH-HUTMASZPROJEKT Sp. z o.o. Z mocy prawa zastrzegamy własność rozwiązań technicznych z zastrzeżeniem odwołania lub przekazywania osobom trzecim bez naszej pisemnej zgody.

Tel: +48 (032) 7834931 Fax: +48 (032) 7434932 E-mail: hph@hph.pl

A3

Ostre krawędzie stępć.

Poz	Nazwa	Ilość	Numer rysunku / normy	Materiał	Masa	Suma Mas
2	Ø18x50	4		S235JR	0,1	0,4
1	Bl.16x330x938	1		X10CrAlSi18	34,3	34,3