
















ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH
RZUT KONDYGNACJI +1
SKALA 1:200



LEGENDA

- | | |
|---|---|
|  | PROJ. ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG |
|  | PROJ. OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED O MOCY 24,5W |
|  | PROJ. OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED O MOCY 46,5W |
|  | PROJ. OPRAWA AWARYJNA LED O MOCY 2W |
|  | PROJ. OPRAWA AWARYJNA LED Z PIKTOGRAMEM |
|  | PROJ. ŚLUP OŚWIETLENIOWY H=4,5M Z OPRAWĄ LED O MOCY 83W |
|  | PROJ. KORYTO KABLOWE 300H60 |
|  | PROJ. WYPUST ZASILAJĄCY |
|  | PROJ. ŁĄCZNIK POJEDYŃCZY IP44 |
|  | PROJ. PRZYCIŚK PWP |
|  | PROJ. PRZYCIŚK NAPEŁNIANIA INSTALACJI HYDRANTOWEJ |
|  | PROJ. MASZT ODGROMOWY H=2,5m |
|  | PROJ. DRUT FeZn Ø8mm |
|  | PROJ. PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY FeZn Ø8mm |

[illegible]

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

Numer pom.	Nazwa pom.	Rodzaj posadzki	Pow. (m ²)
K/1	KLATKA SCHODOWA	posadzka betonowa	27,0
K/2	KLATKA SCHODOWA	posadzka betonowa	28,2
K/3	KLATKA SCHODOWA	posadzka betonowa	22,0
1/1	PRZESTRZEŃ PARKINGOWA	posadzka betonowa	3100,2
Razem			

123 miejsca parkingowe
w tym 15 miejsc przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych

UWAGI:

1. Wymiary podano w centymetrach.
2. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności elementy stolarki drzwiowej, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochywów i innych należy zamawiać i wykonywać/ montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych w obiekcie.
3. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skonsultowania wyboru z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.