


SEGMENT A  
RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ  
1:100





SEGMENT B

Wszystkie powierzchnie zewnętrzne kominów będące w odległości mniejszej niż 30cm od elementów drewnianych więźby, należy obłożyć tynkiem o gr. 25mm na siatce.

UWAGI:

DREWNO KLASY C24 (SOSNA, ŚWIERK)  
WYMIARY W cm  
Przy zamawianiu więźby doliczyć dodatek na połączenia i przycięcie.  
Wilgotność drewna użytego do konstrukcji nie może być większa niż 12 %  
Drewno zabezpieczyć przed korozją biologiczną, chemiczną oraz p.poż przez zastosowanie odpowiednich środków dostępnych na rynku.  
Murlatę kotwić śrubami M16 w rozstawie nie większym niż 1,5m.

SCHEMAT BUDYNKÓW  
1:500



|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| Dom Ludowy-budynek użytecz. publicznej  |  | SKALA 1:100         |
| SEG A WIĘŻBA DACHOWA  |  | BRANŻA: KONSERWACJA |
| DANE  |  | NR RYSUNKU:         |
| INWESTOR: Gmina Głogów Małopolski   |  | K-13                |
| ADRES: 36-060 Głogów Małopolski, ul. Rynek1   |  |                     |
| BUDOWY: Budy Głogowskie   |  |                     |
| Nr.dz. 1553/4   |  | czewiec 2011        |
| KONSTRUKTOR:  |  | PODPIS:             |
| Inż. Wojciech ANTOŃ   |  |                     |
| SLK/0101/PWOK/03  |  |                     |
| SPRAWDZIL: mgr inż. Grzegorz KUDYBA   |  | PODPIS:             |
| 170/02  |  |                     |
| Pracownia Projektowa "PIK"s.c.<br>Anna i Maciej PINDUROWIE<br>44-240 ŻORŹ, ul. Szeroka 24 tel. 0732 434-42-20<br>www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl |  |                     |

