

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) - dz. nr ew. 789 od km 0+000,00 do km 0+173,00 w miejscowości Wylewa

Adres: dz. nr ew. gr.: 789, 780, 846, 845
37-530 Wylewa

Kody CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestor: Miasto i Gmina Sieniawa
ul. Rynek 1
37-530 Sieniawa

Data opracowania: 09.2023r

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	BCD D-01.01.01.12.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie podgórskim lub górskim wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km		0,173
		0,173	km	0,173	
2		PODBUDOWY			
2.1	BCD D-04.01.01.31.01	Profilowanie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2		685,390
		685,39	m2	685,390	
2.2	BCD D-04.05.01.13.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa/gruntu stabilizowanego cementem, mieszanym bezpośrednio w korycie drogi wraz z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm (istniejąca konstrukcja nawierzchni/poboczy)	m2		685,390
		685,39	m2	685,390	
2.3	BCD D-04.04.02.22.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		634,500
		634,50	m2	634,500	
3		NAWIERCHNIA JEZDNI			
3.1	BCD D-04.03.01.22.04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsji asfaltowych Krotność = 2	m2		614,130
		614,13	m2	614,130	
3.2	BCD D-05.03.05.11.03	Wykonanie warstwy wiązującej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowodzonej z odległości do 35 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (JEZDNI)	m2		614,130
		614,13	m2	614,130	
3.3	BCD D-05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy ciężarnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowodzonej z odl. do 35 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (JEZDNI)	m2		593,780
		593,78	m2	593,780	
4		POBOCZA			
4.1	BCD D-04.04.02.22.01	Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		139,550
		139,55	m2	139,550	
5		ZJAZDY Z KRUSZYWA			
5.1	BCD D-04.01.01.13.01	Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm	m2		15,200
		15,2	m2	15,200	
5.2	BCD D-04.02.01.11.01	Wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy z piasku w korycie, grubość warstwy 10 cm	m2		15,200
		15,2	m2	15,200	
5.3	BCD D-05.02.01.23.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		15,200
		15,2	m2	15,200	