

Wykaz stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej w POZ SP ZOZ Sokółka

Symbol		DA1	D1	D5	D6	D2	DA2	DA3	DA4
Schemat									
	Wymiary w świetle ościeżnicy	S 170,5 H 246	108,1 207	100 210	100 210	100 210	170,5 207	145,2 207	222,8 270
	Wymiary w świetle otworu	So 100+reszta Ho 200	90 200	90(80) 200	90 200	90 200	100+reszta 200	100+reszta 200	100+100 200
	Skrzydło	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
parter		1	6 5	(1) 1	1 1	1	1	1	
razem		1	11	2	2	1	1	1	1
Uwagi		aluminium	aluminium	drewniane	drewniane	stalowe	aluminium	aluminium	aluminium
		Drzwi aluminiowe zewnętrzne, dwuskrzydłowe w kolorze białym, profil ciepły, skrzydło czyste o szer. przejścia 100 cm, na całą wysokość otworu, szkiełone szkłem bezpiecznym matowym, z samozamykaczem szynowym. Współczynnik U=1,28 W/m2K. Pochwył obustronny pionowy z rury fi 30 dt. 1000mm ze stali INOX. Dwa zamki klasy C	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne (profil zimny), przeszkiełone szkłem bezpiecznym matowym, samozamykacz z trzypiętynową regulacją szybkości zamykania, kolor biały. Okucia: klamka, zamek, zawiasy w kolorze konstrukcji; drzwidło główne min. szerokość przejścia 90 cm, Szczelina wentylacyjna o łącznej powierzchni przekraczającej 0,022m2 dla przepływu powietrza.	Drzwi łazienkowe z podcięciem min 0,022 m2 i samozamykaczem szynowym, z możliwością otwierania 180 konstrukcją drzwi: płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewn. ramieniem ze sklejki, całość obłożona płytą HDF	Drzwi do pokoi z podcięciem min 0,022 m2 konstrukcją drzwi: płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewn. ramieniem ze sklejki, całość obłożona płytą HDF	Drzwi stalowe EI 60 w kolorze czarnym z samozamykaczem szynowym. Wposadzone w zamki klasy C	Drzwi bezprogowe aluminiowe wewnętrzne profil zimny-bez termoizolacji, dwuskrzydłowe, w kolorze czarnym matowym, szklenie szkłem matowym bezpiecznym, pochwył obustronny pionowy z rury fi 30 malowanej na kolor konstrukcji, wyposażone w samozamykacz szynowy, wyposażone w zamek klasy C.	Drzwi bezprogowe aluminiowe wewnętrzne profil zimny-bez termoizolacji, dwuskrzydłowe, w kolorze czarnym matowym, szklenie szkłem matowym bezpiecznym, pochwył obustronny pionowy z rury fi 30 malowanej na kolor konstrukcji, wyposażone w samozamykacz szynowy, wyposażone w zamek klasy C	Drzwi bezprogowe aluminiowe wewnętrzne profil zimny-bez termoizolacji, dwuskrzydłowe, w kolorze czarnym matowym, szklenie szkłem matowym bezpiecznym, pochwył obustronny pionowy z rury fi 30 malowanej na kolor konstrukcji, wyposażone w samozamykacz szynowy, wyposażone w zamek klasy C