



Pawilon A - II PIĘTRO  
ODDZIAŁ  
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

- OZNACZENIA:
- PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY G-K NA WYSOKOŚĆ 2,58m (DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO SUFITU Z BLACHY ALUMINIOWEJ)
  - PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY G-K NA WYSOKOŚĆ 2,40m
  - PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY G-K NA WYSOKOŚĆ 2,30m
  - PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY G-K NA WYSOKOŚĆ OK 2,70m NA WYSOKOŚCI NADROŻA OKIENNEGO
  - CZĘŚĆ ISTNIEJĄCEGO SUFITU KASETOWEGO PRZEZNACZONA DO DEMONTAŻU I POWTÓRNEGO MONTAŻU PO WYKONANIU PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
  - PROJEKTOWANE ŚCIANKI DZIAŁOWE
  - PROJEKTOWANA OBUDOWA PIONÓW WENTYLACYJNYCH Z PŁYT GK F O KL. EI60
  - PROJEKTOWANE KRATKI TRANSMISYJNE W DRZWIACH 100x600mm
  - DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH DRZWI WRAZ Z OŚCIEŻNICĄ; MONTAŻ NOWYCH DRZWI WRAZ Z OŚCIEŻNICĄ O WYMIARACH W ŚWIECLE OŚCIEŻNICZY 110/200

- UWAGI:
- W POMIESZCZENIACH, W KTÓRY PROJEKTOWANA JEST WENTYLACJA MECHANICZNA, A W STANIE OBECNYM POMIESZCZENIA TE WENTYLOWANE SĄ GRAWITACYJNE, ISTNIEJĄCE OTWORY WENTYLACYJNE NALEŻY ZASLEPIĆ.
  - POMIESZCZENIA, W KTÓRYCH NIE PROJEKTUJE SIĘ WENTYLACJI MECHANICZNEJ, NALEŻY ZWENTYLOWAĆ GRAWITACYJNIE. W PRZYPADKU BRAKU ISTNIEJĄCEGO OTWORU WENTYLACYJNEGO, NALEŻY TAKI WYKONAĆ, PODŁĄCZAJĄC SIĘ DO ISTNIEJĄCYCH I NIETYKORZYSTUJANYCH PIONÓW WENTYLACYJNYCH.