	KARTA TECHNICZNA	Numer	F6.5.05
		Wersja	1
	Rozpuszczalnik Konsol	Data utworzenia	2021-02-16
		Strona	Strona 1 z 2

Opis produktu

Rozpuszczalnik do farb drogowych na bazie toluenu przeznaczony do rozcieńczania farb drogowych przy temperaturach otoczenia poniżej 10°C oraz do mycia urządzeń i narzędzi służących do aplikacji farb drogowych i mas chemoutwardzalnych.

Zastosowanie

W przypadku wykonywania oznakowania farbami drogowymi w temperaturze otoczenia 10 °C, należy dodać od 2% do 3% rozpuszczalnika KONSOL. Bezpośrednio można używać rozpuszczalnika KONSOL do mycia urządzeń i narzędzi służących do aplikacji farb drogowych i mas chemoutwardzalnych.



System certyfikacji

Zakład produkcyjny posiad System Zarządzania Jakości wg normy PN EN ISO 9001:2015.

Dane techniczne

Postać	Ciecz jednorodna, bezbarwna, bez zanieczyszczeń
Temperatura wrzenia	ok. 110°C.
Temperatura samozapłonu	ok. 480°C.
Gęstość	0,87 g/cm ³

Opakowanie

Wiadro metalowe 18 kg.

Transport

MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY ADR UN- NR 1263 Grupa pakowania II

Postępuj zgodnie z instrukcjami i instrukcjami bezpieczeństwa na etykiecie.

Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki.

Przechowywanie


Rozpuszczalnik należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w zadaszonych magazynach, bez narażenia na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego, w temperaturze powyżej +5°C.

Okres ważności

12 miesięcy od daty produkcji dla produktu przechowywanego zgodnie z zaleceniami producenta.

Przepisy BHP i Ppoż.:

Rozpuszczalnik jest wyrobem wysoce łatwopalnym i zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje, podczas wykonywania prac malarskich należy przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów BHP i Ppoż. w tym zakresie. Szczególnie zabrania się palenia papierosów oraz spożywania posiłków w trakcie używania rozpuszczalnika. Unikać skażenia oczu i skóry. Unikać wdychania par. Rozpuszczalnik należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, z dala od źródeł ognia, ciepła oraz chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki bezpieczeństwa wyrobu.

	KARTA TECHNICZNA	Numer	F6.5.05
		Wersja	1
	Rozpuszczalnik Konsol	Data utworzenia	2021-02-16
		Strona	Strona 2 z 2

Postępowanie z odpadami i użytymi opakowaniami

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Odpadowy produkt i użyte opakowania należy likwidować w uprawnionych zakładach uzdatniania/unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kontur Sp. z o.o. Kolonia Komarno 32; 21-543 Konstantynów
Zakład produkcyjny: Woskrzenice Duże 132; 21-500 Biała Podlaska
Tel./fax.: (083) 341 16 00, (083) 341 54 89 e-mail: kontur@kontur.info.pl; <http://www.kontur.info.pl/>