


Tabela przedmiaru robót

| Nr | Kod pozycji przedmiaru | Numer STWIORB | Nazwa, opis i obliczenie ilości robót | J.m. | Ilość j.m. |
|----|------------------------|---------------|---|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Dział nr 1. D.01.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | | |
| 1 | | | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych (koleje, drogi). Trasa drogi w terenie równinnym | km tras y | 2,8000 |
| | | | 2,800 | | 2,80000 |
| | | | Dział nr 2. D.01.02.01 Usunięcie drzew lub krzaków | | |
| 2 | | | Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków. Zagajniki. Gęste powyżej 60 % powierzchni | ha | 0,4812 |
| | | | (168,00*2*2,00+170,00*2*2,00+180,00*2,00+150,00*2+700,00*2*2,00)/10000 | | 0,48120 |
| | | | Dział nr 3. D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża | | |
| 3 | | | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny) | m2 | 14000,0000 |
| | | | 2800,00*5,00 | | 14000,00000 |
| | | | Dział nr 4. D.02.03.01 Wykonanie nasypów | | |
| 4 | | | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi,transp.do 1 km sam.samowyład.. Koparki o poj. łyżki 0.40 m3. Kategoria gruntu I-II | m3 | 200,0000 |
| | | | 200,00 | | 200,00000 |
| 5 | | | Transport gruntu na dalsze 10 km | m3 | 200,0000 |
| | | | 200,00 | | 200,00000 |
| 6 | | | Ręczne formowanie nasypów. Nasyp z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi | m3 | 200,0000 |
| | | | 200,00 | | 200,00000 |
| 7 | | | Zagęszczenie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane walcami statycznymi samojezdnymi 8t | m3 | 200,0000 |
| | | | 200,00 | | 200,00000 |
| | | | Dział nr 5. D.05.01.03 Nawierzchnia żwirowa | | |
| 8 | | | Nawierzchnie żwirowe jezdni rozścielane mechanicznie, dolna warstwa grubości 10cm po zagęszczeniu | m2 | 14000,0000 |
| | | | 2800,00*5,00 | | 14000,00000 |
| 9 | | | Nawierzchnie żwirowe jezdni rozścielane mechanicznie, dolna warstwa; dodatek za dalsze 2cm ponad 10cm grubości nawierzchni | m2 | 14000,0000 |
| | | | 14000,00 | | 14000,00000 |
| 10 | | | Nawierzchnie żwirowe jezdni rozścielana mechanicznie, górna warstwa grubości 8cm po zagęszczeniu | m2 | 14000,0000 |
| | | | 2800,00*5,00 | | 14000,00000 |

Sporządził:


inż. Dariusz Lendziosek
Upr. bud. Nr ewid. LOM-59
projektowania bez ograniczeń
w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej