

Nasz znak: CUW.PK.343.19.2024

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia nr CUW.PK.343.19.2024 w trybie podstawowym bez negocjacji pt.:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępopol-Glitajny - Etap II”.

MODYFIKACJA SWZ – NR 1

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego, w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w trybie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr **CUW.PK.343.19.2024** prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pt.: „**Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie**” na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp wprowadza modyfikację specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. w **rozd. XIII SWZ „OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY”** w ust. 2 po pkt 7 dodaje się pkt 8 o brzmieniu:

„8) przedmiotowe środki dowodowe;”

2. w **rozd. XVIII SWZ „INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH”** wprowadza się zmianę:

Przed modyfikacją:
Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.
Po modyfikacji:
1. Zamawiający w celu potwierdzenia zgodności przyjętej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nawierzchni z trawy syntetycznej bezzasypowej przeznaczonej dla boisk piłkarskich z wymogami opisu przedmiotu zamówienia żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów:
1) Raport z badań specjalistycznego laboratorium na zgodność z normą PN-EN 15330-1 potwierdzający wszystkie parametry oferowanego systemu nawierzchni (trawa +podkład) wymagane w dokumentacji - parametry oferowanej nawierzchni muszą być wszystkie potwierdzone w jednym raporcie.
2) Badanie reakcji na ogień dla oferowanej trawy syntetycznej wg normy EN 13501-1 wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzające trudnozapalność dla klasy min. Bfl-s1 dla oferowanego systemu nawierzchni (sztuczna trawa +piasek) - dopuszcza się przedstawienie badań na dowolnym podkładzie.
3) Raport z badań testu Lisport na min. 500.000 cykli dla włókna prostego oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie” - dopuszcza się badania włókna dla innego modelu trawy wykonanej z dokładnie tego samego rodzaju włókna, co oferowana nawierzchnia.
4) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
5) Karta techniczna oferowanej trawy syntetycznej oraz podkładu potwierdzona przez jej producenta, potwierdzająca pozostałe parametry, nie będące przedmiotem badania w raporcie na zgodność z normą.
6) atest PZH lub równoważny dla trawy syntetycznej.

2. Przedmiotowe środki dowodowe sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
3. Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. W przypadku, gdy przedmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby, zwane dalej "upoważnionymi podmiotami":
- a) jako dokument elektroniczny - przekazuje się ten dokument;
 - b) jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej; - poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa wyżej, dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
5. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 4 lit b) należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
6. Przedmiotowe środki dowodowe niewystawione przez upoważnione podmioty przekazuje się:
- a) w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wykonawcy lub wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia;
 - b) gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej; - poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa wyżej dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
7. Wymienione w ust. 1 środki podlegają uzupełnieniu w trybie art. 107 Pzp na zasadach określonych w **SWZ**.
8. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnienia wątpliwości, zastrzeżeń Zamawiającemu służy prawo do żądania wyjaśnień w trybie art. 223 ust. 1 Pzp.

3. w załączniku nr 1 do SWZ „FORMULARZ OFERTY”, w wyliczeniach załączników do oferty wprowadza się zmianę dodając pkt 1a w brzmieniu:

„1a) przedmiotowe środki dowodowe – **zgodnie ze ZMODYFIKOWANYM brzmieniem rozdz. XVIII SWZ**”.

4. w załączniku nr 8 do SWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z załącznikami”, w pliku: Opis Przedmiotu Zamówienia -MODERNIZACJA KOMPLEKSU-Moje Boisko ORLIK 2012.pdf wprowadza się zmianę:

1) w zapisach zakresu robót – **ppkt 2.1.4:**

Przed modyfikacją:

2.1.4 Wykonanie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej bezzasypowej przeznaczonej dla boisk piłkarskich (bez zasypu granulatem SBR, EPDM, TPE) o wysokości 32-40 mm, na podkładzie amortyzującym gr. min 10 mm. Nie dopuszcza się podkładów wykonywanych bezpośrednio na placu budowy tzw „in situ”. Podstawowe parametry nowej nawierzchni:

- typ włókna – monofilowe PE (kombinacja włókien prostych i skręconych),
- barwa – kolor zielony w dwóch odcieniach,
- wysokość włókien ponad podkładem – 30-40 mm,
- ilość pęczków - min 20000 / m²,

- Ilość włókien – min 500000 /m²
- przepuszczalność wody dla trawy – min 300 mm/h
- waga włókna – min 3000 g/ m²
- waga całkowita nawierzchni – min 5000 g/ m²,
- dtex: min. 15 000
- siła wyrywania pęczka: min. 68N
- kolor – zielony dwukolorowy
- Podkład (wymagane parametry minimalne):
 - Typ: prefabrykowany
 - Grubość: min. 10mm
 - Absorbacja wstrząsów: min. 43 %
- przepuszczalność wody dla systemu podkład +trawa – min. 150 mm/h
- posiadać raport z badań dotyczący oferowanego systemu sztucznej trawy (trawa +mata amortyzująca) potwierdzający wszystkie wymagane parametry oraz, że spełnia wymagania normy PN:EN 15330-1,
- posiadać raport z badania reakcji na ogień dla oferowanej trawy syntetycznej wg normy EN 13501-1 wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzające trudnopalność dla klasy, min. Bfl-s1 dla oferowanej nawierzchni (sztuczna trawa + piasek kwarcowy),
- posiadać kartę techniczną oferowanej trawy syntetycznej bezzasypowej oraz podkładu potwierdzoną przez jej producenta, potwierdzającą pozostałe parametry, nie będące przedmiotem badania w raporcie na zgodność z normą,
- atest PZH lub równoważny dla trawy syntetycznej,
- autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię,
- Raport z badań testu Lisport na min. 500.000 cykli dla włókna prostego oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” (ze względu na intensywne użytkowanie tj. powyżej 8 godzin dziennie),

Po modyfikacji:

2.1.4 Wykonanie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej bezzasypowej przeznaczonej dla boisk piłkarskich (bez zasypu granulatem SBR, EPDM, TPE) o wysokości 32-40 mm, na podkładzie amortyzującym gr. min 10 mm. Nie dopuszcza się podkładów wykonywanych bezpośrednio na placu budowy tzw „in situ”. Podstawowe parametry nowej nawierzchni:

- typ włókna – monofilowe PE (kombinacja włókien prostych i skręconych),
- barwa –kolor zielony w dwóch odcieniach,
- wysokość włókien ponad podkładem – 30-40 mm,
- ilość pęczków - min 20000 / m²,
- Ilość włókien – min 500000 /m²
- waga włókna – min 3000 g/ m²
- waga całkowita nawierzchni – min 5000 g/ m²,
- dtex: min. 15 000
- siła wyrywania pęczka: min. 68N
- kolor – zielony dwukolorowy
- Podkład (wymagane parametry minimalne):
 - Typ: prefabrykowany
 - Grubość: min. 10mm
 - Absorbacja wstrząsów: min. 43 %
- **przepuszczalność wody dla systemu podkład +trawa +piasek kwarcowy – min. 180 mm/h**
- posiadać raport z badań dotyczący oferowanego systemu sztucznej trawy (trawa +mata amortyzująca) potwierdzający wszystkie wymagane parametry oraz, że spełnia wymagania normy PN:EN 15330-1,

- posiadać raport z badania reakcji na ogień dla oferowanej trawy syntetycznej wg normy EN 13501-1 wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzające trudnopalność dla klasy, min. Bfl-s1 dla oferowanej nawierzchni (sztuczna trawa + piasek kwarcowy). **Dopuszcza się przedstawienie badań na dowolnym podkładzie.**
- posiadać kartę techniczną oferowanej trawy syntetycznej bezzasypowej oraz podkładu potwierdzoną przez jej producenta, potwierdzającą pozostałe parametry, nie będące przedmiotem badania w raporcie na zgodność z normą,
- atest PZH lub równoważny dla trawy syntetycznej,
- autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię,
- Raport z badań testu Lisport na min. 500.000 cykli dla włókna prostego oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” **Dopuszcza się badania włókna dla innego modelu trawy wykonanej z dokładnie tego samego rodzaju włókna, co oferowana nawierzchnia.** (ze względu na intensywne użytkowanie tj. powyżej 8 godzin dziennie),

2) w zapisach wytycznych dla wykonawcy **ppkt 4** po 4.5 dodaje się 4.6 w brzmieniu:

4.6 Wykonawca zobowiązany jest, przed wbudowaniem materiałów, do uzyskania zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego parametrów tych materiałów, pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu Zamówienia i w SWZ.

W związku z powyższą modyfikacją zaktualizowane zostają:

- 1) **załącznik nr 1** – FORMULARZ OFERTY;
- 2) **załącznik nr 8** - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z załącznikami (plik: Opis Przedmiotu Zamówienia -MODERNIZACJA KOMPLEKSU-Moje Boisko ORLIK 2012.pdf);
- 3) **Ogłoszenie o zamówieniu** – w SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW.

Zmienione ogłoszenie o zamówieniu oraz zaktualizowane załączniki zamieszczono pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/942838>

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SWZ podczas sporządzania ofert.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Zamawiający ocenił, że nie zachodzą przesłanki art. 286 ust. 3 Pzp¹ dot. przedłużenia terminu składania ofert.

*Przygotował pod względem merytorycznym: DS./ID
Sprawdził pod wzg. formalnym: ID
w/z Sekretarza zespołu*

Zamieszczono na platformie zakupowej
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/942838>

¹ Art. 286 ust. 3 Pzp „W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie..”