



PŁYTY STYROPIANU UKŁADAĆ W MIJANKĘ.  
KRAWĘDZIE PŁYT NIE MOGĄ POKRYWAĆ SIĘ  
Z KRAWĘDZIAMI OTWORÓW

ŁĄCZNIKI IZOLACJI TERMICZNEJ ROZMIEŚCIĆ WG  
SCHEMATU NA RYSUNKU

ŁĄCZNIKI MECHANICZNE STOSOWAĆ PO UPŁYWIE 24 h  
OD MOMENTU PRZYKLEJENIA WARSTWY IZOLACYJNEJ

STOSOWANIE ŁĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH NIE MOŻE SPOWODOWAĆ  
WICHROWANIA SIĘ I LOKALNEGO PODNOSZENIA PŁYT IZOLACYJNYCH

DŁUGOŚĆ ŁĄCZNIKÓW POWINNA WYNIKAĆ Z RODZAJU PODŁOŻA  
ORAZ GRUBOŚCI WARSTWY IZOLACJI TERMICZNEJ  
(GŁ. ZAKOTWIENIA W MURZE min. 6 cm)

KOLEJNOŚĆ UKŁADANIA SIATEK Z WŁÓKNA SZKLANEGO:

- 1** SIATKA UKŁADANA W NAROŻACH POD  
KĄTEM 45° O WYMIARACH min. 20 x 30 cm
- 2** SIATKA WZDŁUŻ KRAWĘDZI OTWORÓW
- 3** SIATKA W NAROŻACH OTWORÓW

		PRACOWNIA PROJEKTOWA "MODUŁ" 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Św. Jana 16, tel. (32) 455-19-64									
Stadium projektu:		PROJEKT BUDOWLANY									
Nazwa projektu:		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO					Opracowanie:			Podpis:	
							Projektant uprawniony architektury:				
							mgr inż. arch. Wiesława Dragon upr.nr 22/99				
Nazwa rysunku:		DETAL ZBROJENIA OTWORÓW					Projektant architektury:				
							mgr inż. arch. Beata Ignatowicz				
Nazwa inwestora:		GMINA MIKOŁÓW, ul. Rynek 16, 43 - 190 Mikołów reprezentowana przez Zakład Gospodarki Lokalowej, ul. Kolejowa 2, 43 - 190 Mikołów					Skala:	Data:	Nr rysunku:	Strona:	
Adres inwestycji:		43 - 190 Mikołów, ul. Prusa 21 działki nr 3876 / 39, 2339 / 41					1:20	05.2020	D-04	85	