

Zaproszenie do złożenia oferty

Nazwa zadania: „Wybór dostawcy kombinezonów ochronnych uduroodpornych i kamizelek kuloodpornych do Zakładu Karnego w Żytkowicach”

Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach ogłasza rozpoczęcie procedury mającej na celu wyłonienie Wykonawcy poniższego przedmiotu zamówienia na podanych niżej warunkach.

I Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Zakład Karny w Żytkowicach

Brzustów 62

26-930 Garbatka Letnisko

Telefon: 048-66-61-000 Faks: 48-614-60-30

Godziny urzędowania: 7:30-15:30

Adres strony internetowej: www.sw.gov.pl

Adres poczty elektronicznej: zk_zytkowice@sw.gov.pl

https://platformazakupowa.pl/pn/zk_zytkowice

II Opis przedmiotu zamówienia, kod CPV, wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Przedmiotem zamówienia są zawory umywalkowe w ilości podanej w tabeli:

Lp.	Produkt	Ilość
1	2	3
1.	<p>Zestaw ochronny – kombinezon uduroodporny w skład, którego wchodzi:</p> <p>1. Kamizelka uduroodporna wraz z naramiennikami chroniąca:</p> <p>1) przód, tył i boki tułowia od ramion do pachwin i nerek; 2) barki i ramiona od szyi do wysokości ramion i łokcia; 3) krocze i podbrzusze</p> <p>2. Nagolenniki chroniące:</p> <p>1) golenie; 2) kolana; 3) uda.</p> <p>3. Ochraniacze przedramion: chroniące przedramiona od łokcia do śródreżca dłoni.</p> <p>4. Rękawice ochronne.</p> <p>1) Wszystkie elementy zestawu powinny być wykonane w sposób umożliwiający ich dobre, stabilne dopasowanie do podlegających ochronie części ciała odporne na deformację oraz odkształcenia mechaniczne i termiczne.</p> <p>2) Elementy zestawu powinny być wykonane w sposób umożliwiający sprawne poruszanie się podczas walki, zadawania ciosów i uderzeń oraz stosowania uników a także</p>	4 kpl.

	<p>chronić użytkownika przed ich negatywnymi skutkami, nie powodując nadmiernego pocenia, tamowania obiegu krwi, ucisków i podrażnień, alergii i itp.</p> <p>3) Elementy zestawu powinny gwarantować dobre i swobodne dopasowanie do budowy anatomicznej użytkownika, umożliwiać długotrwałe noszenie na odzieży wierzchniej, swobodne poruszanie się w różnych warunkach i sytuacjach np. jazdy samochodem, długotrwałego marszu, biegu, siadania, kucania, wchodzenia po drabinie oraz prowadzenia działań zaczepno – obronnych z wykorzystaniem pałki gumowej szturmowej i tarczy ochronnej;</p> <p>4) Zakres stosowania: na koszulę, bluzę, umundurowanie wierzchnie typu letniego i zimowego, całoroczne użytkowanie bez względu na warunki atmosferyczne.</p> <p>5) Część spodnia wewnętrzna każdego składnika zestawu powinna zapewniać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stabilność temperatury ciała użytkownika na poziomie 36,6°C; • dobrą cyrkulację powietrza pomiędzy ciałem a ubraniem lub czerepem kasku; • materiały absorbujące zapach potu oraz unicestwiające bakterie, wirusy i grzyby; • Pomiedzy panelami miękkimi i twardymi kamizelki powinny być umieszczone dodatkowe wkładki amortyzujące uderzenia. • Warunki stosowania: w temperaturze otoczenia od - 40^o do + 50^oC. <p>6) Okres gwarancji: na panel absorbujący uderzenia 10 lat;</p> <p>7) Zestaw ochronny udaroodporny powinien posiadać w komplecie torbę transportową jednokomorową wykonaną z materiału odpornego na przecieranie z możliwością przenoszenia torby w rękę i na ramieniu.</p> <p>8) Przeznaczenie: ochrona użytkownika przed:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) uderzeniami tępych przedmiotami typu pałka lub pręt drewniany lub stalowy, kij bejsbolowy, cegła pełna palona, kamień polny, itp.; b) skutkami bezpośredniego kontaktu fizycznego z napastnikiem; c) ciosami zadawanymi z odległości do 5 m przez dorosłego w pełni sprawnego fizycznie mężczyznę, o energii uderzenia nie mniejszej niż 20 J. I maksymalnym odkształceniu podłoża do 15 mm. Poziom ochrony 2 wg. standardu: BS 7971– 8:2003. 	
2.	<p>Kamizelka kuloodporna</p> <p>1. Kamizelka musi być wykonana w sposób umożliwiający montaż wszystkich elementów składowych systemu i nie ograniczający ruchów użytkownika.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konstrukcja kamizelki musi umożliwiać swobodne zakładanie i zdejmowanie, oraz umożliwić regulowanie obwodu oraz długości. 2. Konstrukcja kamizelki powinna zapewniać komfort także w pozycji siedzącej. 3. Kamizelka musi mieć kieszenie do włożenia kompozytowych płyt kuloodpornych z przodu i z tyłu klatki piersiowej o grubości 25-30mm. 	2 szt.

4. Kamizelka musi mieć możliwość pełnej regulacji w pionie i wymiarów w obwodzie w celu dopasowania do sylwetki użytkownika.
5. Kamizelka powinna być wykonana z: Cordury 500D.
6. Poszycie kamizelki powinno posiadać naszyte taśmy, tak aby tworzyły szczeliny o szerokości 1,5 mm ($\pm 0,5$ mm) i długości 30 mm (± 2 mm), kompatybilne z systemem montażu kieszeni i ładownic MOLLE/PALS.
7. Przód oraz tył kamizelki, od strony wewnętrznej powinny być wykonane z materiału zapewniającego komfort użytkownika oraz mieć możliwość mocowania za pomocą taśm samoszczepnych paneli poprawiających komfort termiczny.
8. Przód kamizelki musi być wykonany z monolitycznego kawałka laminatu od strony zewnętrznej oraz tkaniny elastycznej od strony wewnętrznej. Poszycie kamizelki musi być wykonane tak, aby kieszeń na płytę zachowała kształt i nie marszczyła się po włożeniu wkładu balistycznego.
9. Ramiona przodu kamizelki mają posiadać system regulacji wysokości za pomocą taśm samoszczepnych zapewniających płynną regulację kamizelki w pionie. Szelki powinny być otwierane w stronę panelu plecowego.
10. Przedni panel kamizelki powinien być dopasowany kształtem do możliwości przenoszenia płyty balistycznej z systemem MOLLE/PALS. Pod rozpięciem kieszeni piersiowej powinien znajdować się odcinek taśmy samoszczepnej typu pętelka pokrywający cały obszar systemu modułowego. Po bokach dolnego panelu powinny się znajdować pionowe taśmy umożliwiające montaż dodatkowych, skrzydełkowych paneli akcesoryjnych. Przedni panel powinien tworzyć z elastyczną warstwą wewnętrzną kieszeń na płytę balistyczną zamykaną od strony dolnej patką z taśmą samoszczepną.
11. Zewnętrzna warstwa panelu plecowego powinna być wykonana z: Cordury 500D. Kształt panelu plecowego powinien umożliwić przenoszenie płyt balistycznych, a po ich umieszczeniu panel zachował kształt i nie marszczył się. Na panelu plecowym mają znajdować się taśmy tworzące system modułowy zgodny z MOLLE/PALS. W górnej części panelu plecowego ma być naszyty odcinek taśmy samoszczepnej typu pętelka o wysokości 100 mm (± 2 mm) i szerokości 30cm. U szczytu panelu plecowego ma znajdować się wkomponowany w konstrukcję panelu uchwyt ewakuacyjny. Tylony panel ma tworzyć z elastyczną warstwą wewnętrzną kieszeń na płytę balistyczną zamykaną od strony dolnej patką z taśmą samoszczepną.
12. Każde poszycie kamizelki musi posiadać napis: „SŁUŻBA WIĘZIENNA” na plecach, mocowane za pomocą taśmy samoszczepnej pętelkowej i haczykowej. Napisy mają być wykonane na materiale w kolorze tkaniny zasadniczej z przyszytą od spodu powierzchnią samoczepną haczykową, o wymiarach: szerokość (300 \pm 10) mm, wysokość (100

	<p>± 5) mm - z tyłu; litery napisu „SŁUŻBA WIĘZIENNA” muszą być wykonane w kolorze szarym, z materiału odblaskowego.</p> <p>13. Konserwacja kamizelki musi się odbywać przy użyciu ogólnie dostępnych środków.</p> <p>14. Wyposażeniem dodatkowym dla kamizelki kuloodpornej są kieszenie dyspozycyjne na oporządzenie: kieszeń na radiotelefon, kieszeń na magazynek 9mm, kieszeń na kajdanki, kieszeń na gaz, ładownica na naboje 12mm, ładownica na naboje 5,56mm.</p> <p>15. Gwarancja na kamizelkę taktyczną typu Plate Carrier winny wynosić: 12 miesięcy</p> <p>II. Wkłady balistyczne:</p> <p>1. Wkłady balistyczne do kamizelki kuloodpornej składają się z 2 sztuk: 2 wkładów przedni i tylny.</p> <p>2. Wkłady balistyczne przedni i tylny winny być zgodne ze standardem SAPI o wymiarach 25x30cm, wyprofilowane anatomicznie w jednej płaszczyźnie. Umożliwiający przyjęcie postawy strzeleckiej tzw Shooters cut poprzez ścięte rogi.</p> <p>3. Wkłady przedni i tylny powinny spełniać wymogi normy PN-V-87001:2011, klasa odporności K3, C i B.</p> <p>4. Waga wkładów przednich i tylnych nie może przekraczać 1500 gram.</p> <p>5. Grubość wkładów przednich i tylnych nie może przekraczać 25 mm.</p> <p>6. Materiał balistyczny wkładów przedniego i tylnego powinien być kompozytowy: Włókno aramidowe, UHMWPE (HMPE) lub ceramiczny.</p> <p>7. Gwarancja na ochronę balistyczną powinna być udzielona na okres 10 lat</p> <p>8. Wkład balistyczny przedni i tylny powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi okleiną materiałową.</p> <p>9. Wkłady boczne powinny spełniać wymogi normy PN-V-87001:2011, klasa odporności K2/O3.</p> <p>10. Materiał balistyczny wkładów przedniego i tylnego powinien być kompozytowy: Włókno aramidowe, UHMWPE (HMPE) lub ceramiczny.</p> <p>11. Wkłady balistyczne zarówno przedni, tylny nie powinny wymagać kieszeni kevlarowych oraz utrzymywać własności kuloodporne przy wielokrotnym trafieniu nawet do 6 trafień.</p> <p>12. Gwarancja:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) minimum 10 lat na wytrzymałość balistyczną czerepu hełmu;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) 12 miesięcy na pozostałe elementy.</p>	
--	---	--

2. Kod CPV: **35815100-1 – Kamizelka kuloodporna, 35812200-1 – Kombinezony bojowe.**

3. Zamawiający wymaga, aby wymieniony w ust. 1 asortyment objęty był co najmniej 12 miesięcznym okresem gwarancji od dnia dostawy, jeżeli specyfikacja nie stanowi inaczej.
4. Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko zamawiany **asortyment, o którym mowa w ust. 1** do siedziby Zamawiającego.
5. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (data produkcji nie starsza niż 2024 r.), kompletny, wolny od wad materiałowych, wykonawczych i prawnych.

III Termin i miejsce wykonania zamówienia:

1. Termin wykonania zamówienia: do **29 listopada 2024 roku**.
2. Miejscem dostawy jest Zakład Karny w Żytkowicach, Brzustów 62, 26-930 Garbatka-Letnisko.

IV Warunki płatności (termin, forma):

Płatność za przedmiot umowy nastąpi w przeciągu 30 dni od momentu otrzymania przez ZK Żytkowice prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury za dostarczony przedmiot zamówienia.

V Zasady składania ofert:

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem znajdującym się na stronie **platformazakupowa.pl**.
2. Do oferty należy dołączyć **oświadczenie odnośnie RODO** sporządzone zgodnie z **załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia**.
3. W ofercie należy podać cenę brutto i stawkę podatku VAT za przedmiot zamówienia.
4. Oferta powinna spełniać następujące kryteria:
 - 1) złożenie oferty odbywać się powinno poprzez stronę internetową **platformazakupowa.pl**, na której dostępny jest formularz ofertowy w wersji elektronicznej,
 - 2) każdy Wykonawca w prowadzonym postępowaniu może złożyć wyłącznie jedną ofertę,
 - 3) cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym: podatek od towarów i usług, oraz podatek akcyzowy, cło, transport, opakowanie, oraz inne składniki mające wpływ na wysokość ceny.
 - 4) być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami kodeksu cywilnego),
 - 5) wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę. W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela,
6. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
7. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze strony Zamawiającego są osoby wyznaczone poniżej. Wnioski, zapytania, prośby dotyczące przedmiotu zamówienia można składać poprzez stronę **platformazakupowa.pl**, zapytania dotyczące procedury można składać

też pod podanym niżej numerem telefonu: **mł. chor. Damian Bieńko – tel. 48 62 11 261.**

VI Kryteria oceny ofert, sposób wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. Kryterium wyboru oferty jest cena (waga kryterium – 100 %).
2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego.
3. Oferty można składać na stronie **platformazakupowa.pl**.
4. Oferty można składać do **15 października 2024 r. do godz. 07:30**.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać, uzupełnić bądź zmienić swoją ofertę.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia określonego w punkcie 4.
7. Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, bądź ich uzupełnienia.
8. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
9. Wykonawca przedmiotu zamówienia zostanie wyłoniony spośród złożonych w terminie ofert zgodnych z postanowieniami niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.

VII Inne postanowienia:

1. **Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w następujących przypadkach:**
 - a) gdy oferta jest niezgodna z niniejszym zaproszeniem do złożenia oferty,
 - b) gdy oferta została złożona po terminie określonym w punkcie VI.4.,
 - c) gdy oferta jest niezgodna z przepisami prawa,
 - d) gdy oferta przekracza środki jakie Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.
2. **Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy:**
 - a) nie wpłynęły żadne oferty bądź żadne oferty nie podlegające odrzuceniu,
 - b) w przypadku gdy kwota złożonej najkorzystniejszej oferty przekracza szacunkową wartość zamówienia powiększoną o wartość należnego podatku VAT,
 - c) z innych ważnych przyczyn istotnych dla Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w momencie uzyskania niesatysfakcjonującej ceny za przedmiot zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania niniejszej procedury w każdym momencie bez podania przyczyny.
5. Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia

VIII W sprawach nie unormowanych niniejszym zaproszeniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.