

Utwardzenie terenu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Utwardzenie terenu					
1		Utwardzenie terenu			
1 d.1	KNR-W 2-01 0201-03	Roboty przygotowawcze wykonywane koparkami przedsiębiorstwy o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3		
		10	m3	10,000	
				RAZEM	10,000
2 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		2700	m2	2 700,000	
				RAZEM	2 700,000
3 d.1	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - minimalna ilość wbudowanego materiału (tłucznia) to 300 ton . Rozliczenie ton wbudowanego materiału będzie rozliczane poprzez przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego wz materiałowej z wagi przed rozładunkiem na terenie budowy.	m3		
		2300 * 0,065	m3	149,500	
				RAZEM	149,500
4 d.1	KNR 2-31 0202-09	Nawierzchnia żwirowa- mieszanka 0-31,5mm gabra rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm - minimalna ilość wbudowanego materiału (mieszanki) 300ton. Rozliczenie ton wbudowanego materiału będzie rozliczane poprzez przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego wz materiałowej przed rozładunkiem na terenie budowy.	m2		
		2300	m2	2 300,000	
				RAZEM	2 300,000
5 d.1	KNR 2-31 0202-10	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3	m2		
		2300	m2	2 300,000	
				RAZEM	2 300,000
2		Wjazd i plac z płyt drogowych			
6 d.2	KNR-W 2-01 0120-01	Wykonanie koryta pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych	m2		
		450	m2	450,000	
				RAZEM	450,000
7 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		450	m2	450,000	
				RAZEM	450,000
8 d.2	KNR 2-31 0510-02	Wjazd do bramy z płyt żelbetowych o wym 300*150*15cm na podsypce piaskowej (analogia)	m2		
		22,5	m2	22,500	
				RAZEM	22,500
9 d.2	KNR 2-31 0510-02	Plac z płyt żelbetowych o wym 300*150 *15cm na podsypce piaskowej (analogia)	m2		
		427,5	m2	427,500	
				RAZEM	427,500