



Katowice, 26.05.2023 r.

WK.2810.11-WI-K/PN/230125/1.2023.MMAR.8723.23

WSZYSCY WYKONAWCY

DOTYCZY: **POSTĘPOWANIA NR WI-K/PN/230125/1 PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 925 OD GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA – A1 – DO GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU RYBNIK.**

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zgodnie z art.135 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami tj.:

Zapytanie 1

W udostępnionej w dniu 23.05.2023 SST D.02.03.01.e, Zamawiający usunął wymagania dla georusztu TYP 1, który zgodnie z OPZ i załączoną SST powinien być stosowany we wzmocnieniu podłoża P2 i P3. Prosimy o uzupełnienie wymagań dla georusztu TYP 1 lub potwierdzenie, że we wzmocnieniu podłoża P2 i P3 należy stosować tylko georuszt TYP 2.

Wyjaśnienie

Zamawiający udostępnił skorygowane zapisy STWIORB – D.02.03.01e – w zapisach pozostały zapisy dot. georusztu typ 1.

Zapytanie 2

Wzmocnienie podłoża P1, zgodnie z udostępnioną w dniu 23.05.2023 SST D.02.03.01.e zdecydowanie różni się od konstrukcji podanej w załączniku nr 1 do OPZ. Prosimy o określenie jaką konstrukcję wzmocnienia podłoża P1 należy przyjąć?

Wyjaśnienie

Wzmocnienie P1 należy wykonać wg D.04.05.01A. Jednocześnie Zamawiający udostępniła ostateczne zapisy D.04.05.01A.

Zapytanie 3

Zgodnie z udostępnioną w dniu 23.05.2023 SST D.02.03.01.e, w przypadku podłoża G2-G4 należy wykonać stabilizację spoiwem o gr 25cm. Czy w tej stabilizacji Zamawiający będzie wymagał zastosowania środka jonowymiennego? Udostępniona SST nie określa tego wymogu.

Wyjaśnienie

Zamawiający skorygował zapisy STWIORB.

Zapytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że stabilizacja podłoża G2-G4 gr 25cm, będzie rozliczana z pozycji „Wzmocnienie P1 - gr. 40cm (podłoże G2-G4) konstrukcja K1,2,5,7,8 - (doprowadzenie do 120 MPa), zgodnie z projektem technologicznym Wykonawcy”.

Wyjaśnienie

Zamawiający skorygował zapisy STWIORB.

Zapytanie 5

W związku z udostępnieniem w dniu 23.05.2023 SST D.02.03.01.e, prosimy o korektę opisu pozycji przedmiarowych (dla wszystkich odcinków) „Wzmocnienie P1 - gr. 40cm (podłoże G2-G4) konstrukcja K1,2,5,7,8 - (doprowadzenie do 120 MPa), zgodnie z projektem technologicznym Wykonawcy”, poprzez określenie prawidłowej grubości 25 cm.

Wyjaśnienie

Zamawiający skorygował zapisy STWIORB.

Zapytanie 6

W związku z udostępnieniem w dniu 23.05.2023 SST D.02.03.01.e, prosimy o korektę opisu pozycji przedmiarowych (dla wszystkich odcinków) „Wzmocnienie P1 - gr. 20cm (podłoże G1) konstrukcja K1,2,5,7,8 - (doprowadzenie do 120 MPa), zgodnie z projektem technologicznym Wykonawcy”, poprzez określenie prawidłowej grubości 15 cm.

Wyjaśnienie

Zamawiający skorygował zapisy STWIORB.

Zapytanie 7

W dniu 23.05.2023 Zamawiający udostępnił SST D.02.03.01.e „Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem”, w której zostały zmienione wymagania dla Wzmocnienia podłoża P1 - stabilizacja podłoża spoiwem. Prosimy o potwierdzenie, że wzmocnienie podłoża spoiwem P1, należy wykonać zgodnie z SST 04.05.01A oraz wcześniejszymi odpowiedziami.

Wyjaśnienie

Wzmocnienie P1 należy wykonać wg D.04.05.01A.

Jednocześnie Zamawiający udostępniła skorygowany załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załączniki:

1. D.04.05.01A – korekta,
2. D.02.03.01e – korekta,
3. Załącznik nr 1 do OPZ.

Otrzymują:

1. STRONA INTERNETOWA <https://platformazakupowa.pl/pn/zdw.katowice>

Opracowała: Magdalena Marciniak